

Attestation d'expertise-type pour tracteur

1. Indications générales, poids et charge (véhicule spécial pour entretien de routes)

Constructeur du châssis: The Hubor, Road, Manufact. Comp. Marque: H U B E R
Marion (Ohio) USA
Dénomination du type: Maintainer - H - 120 Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids à vide du tracteur (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	<u>2383</u> kg	<u>798</u> kg	<u>1585</u> kg
Faculté de charge du tracteur garantie par le constructeur	<u>-</u> kg	<u>-</u> kg	<u>-</u> kg

Nombre de places 1 (R.E.)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 5/roues arr. Bloquage du différentiel non
Le numéro du châssis se trouve: au longeron droit, au-dessus de la dynamo
Distance des essieux: 2820 mm Ecartement des roues: avant 1560 mm arrière 1520 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 10,2 m à droite 10,8 m Direction: à droite
Nombre des vitesses avant: 5 Vitesse maximale en 1^{re}: 2,9 en prise directe: 23,8 } /
Dimension des bandages: avant 6,00 x 16" arrière 10 ou 11 x 38" tout-terrain
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm
Espace minimal du véhicule du sol: 220 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, à gauche, en-haut, entre le filtre à huile et la bobine d'allumage
Constructeur du moteur: Hercules Motor Co. Type: O.X.B. 5 Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 6 Alésage: 85,723 mm Course: 104,77 mm Temps: 4
Cylindrée: 3628 cm³ CV au frein: 35 CV impôts (coeff. 0,4): 18,477

4. Freins

I^{er} frein: genre: à pied, mécanique agissant sur: roues arr.
II^e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: transmission (roues arr.)
III^e frein: genre: -
Dispositif pour freinage de la remorque: - système: -

5. Equipement électrique et avertisseur (exiger des phares réglementaires)

Phares, marque: " Top " Système anti-éblouissant: aucun
Feux de position: aucun (à exiger). Si le véhicule circule de nuit avec ses accessoires, il faut placer les feux de pos. aux extrémités
Feu arrière: 1 comb. Stop: - Eclairage des plaques de police: comb.
Flèches: - Système: - Emplacement: -
Clignoteurs: " Système: - Emplacement: -
Appareil avertisseur: 1, élect.

6. Carrosserie (Cabine du conducteur)

Genre (forme): - Constructeur: -
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: - mm largeur: - mm
Hauteur total du véhicule (non chargé): - mm
Largeur totale du véhicule: - mm Longueur totale du véhicule: - mm
Porte à faux du dispositif d'accouplement à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm
Nombre de portes: -

Remarques: *) non compris les accessoires comme brosse, triangle, etc. etc.
à vitesse est réduite à 20 km/h. les freins sur 4 roues ne sont pas requis, non plus le feu stop, les indicateurs de direction et le siège protégé contre les intempéries.

**) La vitesse ne doit pas dépasser 10 km/h. (machine de travail) si le véhicule est muni de ses accessoires, c.à.d. ne pas rouler avec la 4^e ou 5^e vitesse!

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 4.8.47.

Le Secrétaire.

Dans ce but une plaquette avec instructions sera fixée d'une manière bien visible pour le conducteur.