

TYPENBEZEICHNUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPROFUNGSS-KOMMISSION

Kategorie Leichter Motorwagen (Orig. Brücke)	Marke PEUGEOT	Typbezeichnung / Erkennungszeichen 203 C 8 - Plateau *) cabine	Typbest.Nr. Nr. 1944 / 5
--	-------------------------	--	-----------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs "203 C 8" als Vorzahl zu Fahrgestell-Nr. und auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, oben auf Spritzwandblech eingeschlagen, sowie auf Hersteller-Plakette.
 Motornummer eingeschlagen Links oben auf Motorblock, bei Benzinpumpe, sowie auf Hersteller-Plakette.
 Hersteller des Fahrgestells) S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (F)
 Hersteller des Motors

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE *)
Marke u. Typ PEUGEOT 203	Anzahl Achsen 2	Hersteller S.A. Automobiles PEUGEOT
Art Reihomotor, O H V	Antrieb auf Hinterräder	Art/Form Brücke mit Seitenladen, Blachengestell und Blachs
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fußbremse: Hydraulisch, IB., "Lockheed", auf alle 4 Räder.	Anzahl Türen Kabine 2
Zyl-Zahl 4 Takt 4	2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterräder.	Sitzplätze Total 2
Zyl-Drehung 75 mm	3. Bremse —	Vorn 2 Mitte — Hinten —
Kolbenhub 73 mm	Anhängerbremse —	Stahplätze —
Steuer PS 6,570	Lenkung Links - Zahnstangenlenkung	Für Motorräder: Soziusitz —
Zyl-Inhalt zus. 1'290 cm³	Anhängervorrichtung —	Seitenwagen —
Bremse PS 45	Anzahl Vorwärtsgänge 4 (4. = Schnellgang)	
Kühlung Wasser	Geschw. L 1. Gang im dir. Gang	
Lage des Motors Vorn		

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberaiten Fahrgastells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgastells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	2'030 kg
Leergewicht des fahrberaiten Fahrzeuges (karrossiert)	kg	kg	1'080 kg
Nutzlast <u>inkl. Insassen</u>	kg	kg	950 kg
Fabrikgarantiertes maximales maximales Anhängergewicht			700 kg
Bereifung: Dimension	17 x 4.00		einfach / einachs
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 750 kg) pro Achse	1'500 kg	1'500 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 Volt (2 x 6 Volt) 1)

Scheinwerfer: Marke **DUCELIER / CIBIE / MARCHAL**

Abblendsystem **Duplolumpen mit Abblendkappe 35/45 W**

Stand-/Markierlichter **2, in den Scheinwerfern 4 W**

Schlusslichter **(2, Rückstrahler, rot
2, elektrisch, links und rechts 4 W**

Stoplichter **1, links, kombiniert 10 W**

Kontrollnummerbeleuchtung **1, links, kombiniert 4 W**

Richtungsanzeiger: System **2, Winker, Marke "DUCELIER" 1)**

Lage **Seitlich an Kabinenzand, hint. Türen 1)**

Warnvorrichtung **1, elektrisch (2-Klang)**

Scheibenwischer **2, elektrisch**

Rückblickspegel: **1, links aussen auf Kotflügel 1)**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'340	mm
	{ hinten	1'320	mm
Gesamtbreite, vorne	1'620	mm, hinten	1'720
Achsenabstand		2'780	mm
Gesamtlänge		4'610	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		2'070	mm
Bodenfreiheit		180	mm
Oberhang, hinten		1'110	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Oberhang)		—	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		9,75	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		10,00	m

Innenmasse

Länge des Laderaumes	2'070	mm
Breite des Laderaumes	1'015/1'590	mm
Lichte Höhe	1'350	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	710	mm
Seitenboden (Höhe)	—	mm
Ueberhang Ladefläche	1'030	mm

BEMERKUNGEN

*) Original-Brücke mit Seitenladen, sowie Blachengestell und Blache. Fabrikation PEUGEOT, SOCHAUX (F).

Motorhauben-Verzierung: Wird künftighin ohne Kühlerfigur geliefert.

Lärmessung: Auf 7 m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (4'500 U/a.) = 80 Phon.

Auspuffrohr-Ende nach hinten links geführt, hinter Hinterrad.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (J.M.F.V)

1) Ausrüstung: Schutzvorrichtung (Gitter, Stäbe, usw.) ist an Fensteröffnung hinter dem Führer zu montieren.

Zweiter Rückblickspegel rechts aussen anbringen.

Zusätzlich noch 2 Blinker hinten, links und rechts anbringen.

Kotschutz (Schutzlappen oder Kotflügel) hinter Hinterrädern anbringen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Bern, den 12.6.1956.