

Fahrzeug-Kategorie

Personenwagen

Marke

ALFA ROMEO

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

1300 GIULIETTA 750 C *)
(Berlino)

Typschlüsselnummer

Nr. 1962

Erkennungsmerkmale des Typs "750 C" auf Herstellerplakette, "AR 1488" als Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts vorne, oben an Spritzband, sowie auf Herstellerplakette.
 Motornummer eingeschlagen Rechts, Mitte Motorblock, beim Ölmesstab, sowie auf Herstellerplakette.
 Hersteller des Fahrgestells) ALFA ROMEO S.p.A., MILANO (1)
 Hersteller des Motors

MOTOR

ALFA ROMEO
 Marke u. Typ Giulietta 1315
 Art Reihomotor O H C *)
 Treibstoff Benzin
 Zyl-Zahl 4 Takt 4
 Zyl-Drehung 74 mm
 Kolbenhub 75 mm
 Steuer PS 6,572
 Zyl-Inhalt zus. 11290 cm³
 Grems PS 50
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fußbremse: Hydraulisch, 1B., auf alle Räder.
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, 1B., (Kabel und Gestänge) auf Hinterräder.
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Schnecke mit Lenkfinger - Links
 Antriegsverrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. 1. Gang 41 im dir. Gang 135 km/h

KAROSSERIE

Hersteller ALFA ROMEO, MILANO
 Art/Form Limousine *)
 Anzahl Türen 4 *)
 Sitzplätze Total 4 - 5
 Vorn 2 Mitte - Hinten 2 - 3
 Stehplätze -
 Für Motorräder: Soziusitz -
 Seitenwagen ☐

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderrachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosziert)	480 kg	445 kg	925 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	155 x 15	(155 x 380) 4 Ply	einfach / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 385 kg) pro Achse	770 kg	770 kg	

TYPENDESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPROBUNGSKOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

12 Volt

Scheinwerfer: Marke CARELLO

Ablendsystem Duplilampen mit Ablendkappe 45/40 W.

Stand-/Markislichter 2, unter Scheinwerfern, komb. 3 W

Schlusslichter 2, kombiniert mit Stoplichtern 3 W.

Stoplichter 2, kombiniert mit Schlusslichtern 20 W

Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Kofferdeckel 2, x 5 W

Richtungsanzeiger: System 6, Blinker mit Kontrolllampe und Ticken

V = kombiniert mit Standlichtern (weiss) 20 W

H = oben auf vord. Kotflügeln (orange)

H = separat über Schluss-/Stoplicht (orange) 20 W

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn (1-Klang)

Scheibenwischer

Rückblickspegel: Mitte, innen (oben)

Rückfahrlampen: 2, elektr. (orange) nur mit Rückwärts-Gar

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	11295	mm
	hinten	11275	mm
Gesamtbreite, vorne	11510	mm	hinten 11555
Achsenabstand		21380	mm
Gesamtlänge		31990	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		11450	mm
Bodenfreiheit		145	mm
Oberhang, hinten		950	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Oberhang)		—	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		10,20	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		10,10	m

Innenmaasse

Länge des Ladersummes	mm
Breite des Ladersummes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Ladersummes ab Boden	mm
Seitenfedern (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Ausführung "GIULIETTA-SPRINT, 750 B" (Sport-Coupé, 2-türig, Motor 65 PS) vgl. Typenschein Nr. 1595.

Motorhaubenvorzierung: Flacher Chrom-Zierstab längs Motorhauben-Mitte, kann belassen werden, da nicht gefährlich im Sinne KS EJPD vom 16.3.56.

Lärmrossung (7 m seitlich)

Bei max. Betriebsdrehzahl (51200 U/Min.)

80 Phon

Kontrollschildebeleuchtung: In Ordnung, sofern Kontrollschild richtig

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (J.M.F.) seitlich.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Bern, den 26.5.1956.