

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke M A N	Typ 5 1 5 L. 1 F	Modell- Jahr 56/57	Typenschein Nr. 1 ' 9 6 8 (+)
Merkmale "515 L. 1 F" a/Herstellertafelplatte vorne rechts, hinter Stirnwandverkleidung (Kühlerversch. öffnen)				
Frontlenker - Radstand	4'600 mm	Eckreibstoff	Diesölöl	Anzahl Zyl. 6
Hersteller des Fahrzeuges	Maschinenfabrik Augsburg-Nuernberg AG, Werk München (D)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten, aussen a/Längsträger, sowie a/Herstellerplakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorne am Motorblock, über Einspritzpumpe, unter Wärmestauscher			
Motor-Typ	D. 1246 H. 4			
Legende des Motors	vorne	Motorbremse	Staudruckbremse	
Zyl.-Inhalt	8'276 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Anschluss für indir. Bremsung	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	
Kühlung	Wasser	Anzahl Ventile	5	
Antrieb	a/HR	Getriebe I. Gang	7,5	
Anzahl Achsen	2	Getriebe dir. Gang	65	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperr	Wendekreis 17,35/17,95 *)	
Fussbremse	reine Druckluftbremse m/4 Einkammer-Bremszylinder a/alle Räder			
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse (Gestänge) mit Vorspannzylinder a/HR			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Umfüllung
leer	2'920	1'740	4'660	10.00-20
Nutzlast	---	---	**)	10.00-20
Gesamtgew.	---	---	---	12 Ply
Fabrikgarant.	4'000	8'000	10'750	einfach
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	22'500		Anzahl Türen	2
Lenkung: Lenk	Frontlenkung links		Motor-Marke	MAN
Bohrung	112		Hub	140
Karosserie-Form	Frontlenker-Kabine, ansonst Einzelausführung			
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn 2 hinten ---)	Stehplätze ---
Sitzplätze	---		Seitenwagen	---

Scheinw. Marke	BOSCH	Fahrlichtenganzleiser	4 Blinker + 2 Winker m/Kontr.L.
Abblendsystem	Duplo	V. 2 Bl. seitl. Schwf.,	H. Winker h.Kab.Türe
Markierlichter	2/in den Scheinwerfern	Scheinw.lichter 2/elektrisch	(H: Bl. sep. neben Schl.L.)
Wahellampe	-----	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ kombiniert	Rückblendeoptikal	2/ aussen. seitl. Windschutzscheib
Rückstrahler	2/ separat	Geschwindigkeitmesser	1/ km/Std.
Stoplicht	2/ kombiniert	KURWegiger	-----
Kontrollsch. Beleuchtung	1/ kombiniert für hohes Schild		
Rückfahrlicht	-----		
Elektr. Anlage	12/24 Volt		
Lärmmessung	86 Fhan	bei 2'000 U/min. ***)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Wendekreis-Durchmesser ab Fabrik 18.15 m. Durch Importfirma im Einzelfall konigiert auf max. 17.95 m. (Vom Experten zu kontrollieren.)
- \*\* ) Nutzlast: darf in keinem Falle folgende Werte überschreiben:  
a) 5 t bei fester Brücke, - b) 4,5 t bei Kipper-, Kasten- oder Spezialaufbau.
- \*\*\* ) Auspuffrohrende: seitlich links vor Hinterrad. Schrägschnitt anbringen, damit Auspuffgase nach rückwärts abgeleitet werden.

Ausrüstung: wird bei Karrossierung ergänzt und ist bei der Einzelabnahme vom Experten zu kontrollieren.

(+) Diese Karte ersetzt Typenschein Nr. 1968 vom 5.7.1956

Gut und Datum der Typenprüfung 5.7.1956  
Zürich, den 17.7.1957

Die Typenprüfungskennzeichen