

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell-Jahr	Typschlüssel-Nr.							
Gesellschaftswagen	A U S T I N	A 1 5 2 OMNICOACH (*)	1956/7	1 5 7 1 / A							
Merkmale Frontlenker - Klein-Gesellschaftswagen - Ausführung mit Sitzreihen in Querrichtung (*) Bezeichnung "J 2" als Verzeiffer zu Fahrgestell-Nummer Hersteller des Fahrgestells The AUSTIN MOTOR COMPANY Ltd., LONGBRIDGE/BIRMINGHAM (GB). Nr. eingeschlagen Links, im Führerraum, an Ablagebrille auf angeklebter Plakette Marke des Motors The AUSTIN MOTOR COMPANY Ltd., LONGBRIDGE/BIRMINGHAM (GB) Betriebsstoff Benzin Nr. eingeschlagen Rechts, oben am Motorblock, auf Hersteller-Plakette (unter Verschalung)											
Zyl.	4	Bohrung	73,025	Kolbenhub	88,808	Steuer-PS	7,585	Brems-PS	13		
Karosserie-Form		Car			Hersteller der Karosserie The AUSTIN MOTOR COMPANY Ltd., LONGBRIDGE/BIRMINGHAM (GB)						
Zahl der Plätze: Total		10	(1)	Vorn	2	Mitte	3 + 2	Hinten	3	Stehplätze	-
Sozialmaltz		-									
Anzahl Türen		2 + 1 + 1		Lenkung: Links (Auf Wunsch: Rechts)							
Motor-Typ		B.M.C. "BP 15 J" 1409 cc			Fußbremse Hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Art Reihenzähler		O H V			Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder						
Legen Vorn		-			Motorbremse -						
Zyl.-Inhalt		1409 cm <sup>3</sup>			Anhängerbremse -						
Takt		4 Kchlung Wasser			Getriebeart Mechanisch (synchronsch)						
Antrieb		auf Hinterräder			Geschwindigkeit: Im 1. Gang 22,6 km/h, im dir. Gang 89 km/h						
Anz. Achsen		2		Anz. Räder		4		Anz. Vorwärtsgänge: 4			
Differenzialsperre		-									
Schleifenwerfer: Marke		L U C A S "Continental"			Spannung der elektr. Anlage 12 Volt						
Abblendungs-System		Duplolempen mit Ablendkappe			Fahrtrichtungsanzeiger: System Blinker mit Kontrolllampe						
Markierlichter		2/ Vorn, seitl. a/ Frontwand (**)			Lage Vorn = Seitlich, unter Markierlichter (orange) Hinten = Ueber Schlüssellichter (orange)						
Nebellampe		-									
Schlusslicht		2/ kombiniert a/ Stopl. & Rückstrahler (rot)			Schleifenwischer 2/ elektrisch						
Rückstrahler		2/ kombiniert a/ Schlüssellichter			Warnvorrichtung 1/ elektrisch (H-Klang)						
Stoplicht		2/ kombiniert a/ Schlüssellichter (rot)			Rückblickspegel 2/ links & rechts aussen an Fz.						
Kontrolllicht/ Beleuchtung		1/ Mitte, hinten, unter Türe			Geschwindigkeitsmesser -						
Rückfahrlicht		-									
					Kehrliniger Keine						

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension	6.70 - 15 6 Ply	Tubeless
Tragfähigkeit des Fahrgestells leer (karossiert)		850	550	1400	Press-Tragkraft kg.	1170 Kn	1170
Nutzlast inkl. Insassen				785		einfach/versteift	einfach/versteift
Gesamtgewicht				2185	Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht		-
Fabrikgarant. Gesamtgewicht	1152	1066	2185		Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl	78	Phon
					(bei 4000 U/min.)		

Ausmassen in mm				Innenmassen in mm						
Länge		1320		Oberhang hinten		915	Länge	-	Höhe	-
Drehst. vorn	1890		hinten	1890	Höhe Ladenum ab Boden	-	Breite	-	-	-
Höhe		2160		Wendekreis: links	11,00	rechts	11,85	Oberhang hinten	-	-
Radstand		2265		Spurs vorn	1281	hinten	1316	Höhe Seitenladen	-	-

#### BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- Anzahl Sitzplätze: Die Anzahl der Sitzplätze ist durch das fabrikgarantierte maximale Gesamtgewicht begrenzt.
- Reservorad: Muss verarzt werden. (Befindet sich unter Sitz an Boden rechts seitlich)

- \*) Ausführung: mit Sitzreihen in Längsrichtung, vgl. Typenbeschreibung Nr. 1971/B.
- \*\*) Markierlichter leuchten zusammen mit Fern- und Abblendlichter.
- Auspuffrohre: Hinten bis an Ende der Karosserie geführt.