

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenbezeichnung	
Gesellschaftswagen	A U S T I N	A 152 OMNIBUS (*)	1956/7	1971/D	
Merkmale Frontlenker = Kleiner Gesellschaftswagen = Ausführung mit Sitzbänke in Längsrichtung (*) Bezeichnung "J 2" als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer Hersteller des Fahrgestells The AUSTIN MOTOR COMPANY Ltd., LONGBRIDGE/BIRMINGHAM (GB) Nr. eingeschlagen Links, im Führerraum, an Ablagebrett auf angeleiteter Plakette Marke des Motors The AUSTIN MOTOR COMPANY Ltd., Longbridge/BIRMINGHAM (GB)      Betriebsstoff Benzin Nr. eingeschlagen Rechts, oben am Motorblock, auf Herstellerplakette (unter Verschälung)					
Zyl.	4	Bohrung 73,025	Kolbenhub 88,898	Steuer-PS 7,565	Brems-PS 43
Karosserie-Form	Cab				
Hersteller der Karosserie The AUSTIN MOTOR COMPANY Ltd., LONGBRIDGE/BIRMINGHAM (GB)					
Zahl der Plätze: Total	10	(1)	(Vorn 2 Mitte - Hinten 8	(2x4) (1)	Stehplätze -
Sitzbank	-				
Anzahl Türen	2 + 1 + 1	Lenkung: Lage Links (Auf Wunsch : Rechts)			
Motor-Typ	DeL.C. "9P 15 J" 1489cc	Fußbremse Hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Art	Rotationsmotor OHV	Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder			
Lage	Vorn	Motorbremse -			
Zyl.-Anzahl	1489 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse -			
Takt	4 Kchlung Wasser	Getriebeart mechanisch (synchronisiert)			
Antrieb	auf Hinterräder	Anz. Vorwärtsgänge: 4			
Anz. Achsen	2	Anz. Räder 4	Geschwindigkeit: Im 1. Gang 22,6 km/h, im dir. Gang 69 km/h.		
Differenzialsperr	-				
Schlewerfor: Marke L U C A S "Continental"		Spannung der elektr. Anlage 12 Volt			
Abblendungs-System Duplexlampe mit Abblendkappe		Fahrlichtungsanzeiger: System Blinker u/Kontrollampe			
Markierlichter 2, Vorn, seitl. an Frontwand (**)		Lage Vorn = Seitlich, unter Markierlichter (orange)			
		Hinten = Über Schlüssellichter (orange)			
Nebellampe -		Schleberwischer 2, elektrisch			
Schlusslicht 2, kombiniert u/Stopl. & Rückstrahler (rot)		Warnvorrichtung 1, elektrisch (H-Klang)			
Rückstrahler 2, kombiniert u/Schlusslichter		Rückblinkspiegel 2, links & rechts aussen an Fz.			
Stoplicht 2, kombiniert u/Schlusslichter (rot)		Geschwindigkeitsmesser -			
Kontrollschildebeleuchtung 1, Mitte hinten, unter Türe		Kühlerfigur Keine			
Rückfahrlicht					

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension	6.70 - 15. 6 Ply	Tubeless
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Pass-Tragkraft kg.	1'170	1'170
leer (Karosseriert)		660	510	1'170		einfach/gerade	einfach/gerade
Nutzlast inkl. Insassen				785	Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht		
Gesamtgewicht				2'165	Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl		78 Phon
Fabrikgarant. Gesamtgewicht		1'152	1'066	2'165	(Bei 4'000 U/min.)		
Aussenmass in mm						Innenmass in mm	
Länge		1'320	Oberhang hinten		945	Länge	1'280
Breite vorn	1'090	hinten	1'090	Höhe Laderaum ab Boden			
Höhe		2'160	Wendekreis links		11,00m	rechts 11,85 m	
Radstand		2'285	Spur: vorn		1'284	hinten 1'346	

**BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:**

- \* ) Ausführung mit Sitzreihen in Querrichtung, vgl. Typenbescheinigung Nr. 1'971/A.
- \*\* ) Markierlichter: Leuchten zusammen mit Fern- und Abblendlichter  
Auspuffschraube: hinten bis an Ende der Karosserie geführt.

1) Anzahl Sitzplätze: Trotzdem die Abmessungen 11 Sitzplätze erlauben würden, dürfen nur 10 Sitzplätze bewilligt werden, da das fabrikgarantierte maximale Gesamtgewicht (Hersteller-Garantie) nicht mehr zulässt.

2) Reserverad: Muss vorsatz werden (Befindet sich unter Sitz rechts seitlich)