

## Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

### 1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Robert de Rovin, Delaunay-Bel- Marque: R O V I N  
ville, St.Denis (Fr.)  
Dénomination du type: Motocar Rovin Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du véhicule à vide (y compris carburant et roue de secours)	405 kg	177 kg	228 kg
Charge utile:	- kg	kg	kg
Nombre de places: <u>2</u> (selon Règl. d'exéc.)			

### 2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 3/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: (Plaquette) au longeron gauche, à l'arrière, en haut, sous le capot.  
Distance des essieux: 1700 mm Ecartement des roues: avant 930 mm arrière 890 mm  
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 8,4 m à droite: 7,4 m Direction: à gauche  
Dimension des bandages: avant 270 x 90 arrière: 270 x 90  
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm  
Espace minimal du véhicule du sol: 120 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au carter moteur, en haut, au centre, à l'arrière (Pla.)  
Constructeur du moteur: De Rovin Type: Flat-Twin Genre: à cylindres opposés  
Nombre de cylindres: 2 Alésage: 67 Course: 60 Temps: 4  
Cylindrée: 423 cm<sup>3</sup> CV au frein: 9,5 CV Impôts (coeff. 0,4): 2,155

#### 4. Freins

1<sup>er</sup> frein: genre: à pied, mécanique ) agissant sur: 4 roues.  
2<sup>e</sup> frein: genre: à main, mécanique agissant sur: 4 roues.

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Pharos, marque: Ducellier Système anti-éblouissant: Bilux  
Feux de position: 2, dans les phares  
Feu arrière: 1 comb. 2) Stop: 1 comb. 2)  
Fiches: Système: Emplacement: Eclairage des plaques de police: 1 comb.  
Fiches: Système: Emplacement: Clignoteurs: 2) Système: Scintex Emplacement: à gauche et à droite du pare-  
Appareil avertisseur: 1, électr.

#### 6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) : Corpédo avec capote Constructeur: De Roisin  
\* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur - mm largeur - mm superficie: - mm  
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1190 mm  
Largeur totale du véhicule: 1160 mm Longueur totale du véhicule: 2840 mm  
\* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm  
Nombre de portes: aucune

#### Remarques:

1) Le tambour de frein a été élargi, de sorte que le frein soit devenu plus efficace.  
2) Riger une ampoule de 10 ou 15 Watt.  
3) Installer 2 clignoteurs supplémentaires à l'arrière.

\* seules pour camionnettes jusqu'à 600 kg  
Reproduction interdite.

Date et lieu de l'expertise: Genève, 18.8.47 et 28.6.48.

Le Secrétaire.