

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPROBUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie Personenwagen (Commerciale)	Marke O P E L	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen Olympia - Car - A - Van	Typbezeichnung Nr. 2 0 1 3
--	-------------------------	--	-------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs Bez. "Olympia" seitt. vorn a/Kotflügel & "Car-A-Van" hinten a/H-türe & a/Herst.-Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts oben a/Spritzwand, sowie Rechts a/Kotflügel-Innenseite, a/Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Rechts, seitt. vorn a/Motorblock, über Benzinpumpe, sowie a/Herst.-Plak. a/Kotflügel-Innens.
 Hersteller des Fahrgestells) Adan O P E L A.-G., Rüsselsheim (D) - Event. Schweizer Montage BIEL
 Hersteller des Motors

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE (1)
Marke u. Typ OPEL 1,5 L 56	Anzahl Achsen 2	Hersteller Adan OPEL AG Rüsselsheim
Art Reihenmotor, O H V	Antrieb auf Hinterräder	Art/Form
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fußbremse: Hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder	Lincusina commerciale (Station Wagen)
Zyl.-Zahl 4 Takt 4	2. Bremse Handbremse: Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder	Anzahl Türen 2 + 1 Hintertüre
Zyl.-Bohrung 60 mm	3. Bremse -	Sitzplätze Total 4 - 5
Kolbenhub 74 mm	Anhängbremse -	Vorn 2 Mitte - Hinten 2 - 3
Steuer PS 7,578	Lenkung Links - Kugelkreislauf Lenkung	Stufenplätze -
Zyl.-Inhalt zus. 1,488 cm³	Anhängervorrichtung -	Für Motorräder: Soziussitz -
Brems PS 52	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Sattelwagen -
Kühlung Wasser	Geschw. i. 1. Gang 35 Km/Std im dir. Gang 122 Km/Std.	
Legende des Motors Vorn		

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	1 530 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	495 kg	480 kg	975 kg
Nutzlast <u>inkl. Insassen</u>	kg	kg	555 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängergewicht			- kg
Bereifung: Dimension	6.40 - 13 6 Ply Taxi		einfach / pleck
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 500 kg) pro Achse	1 000 kg	1 000 kg	

