

TYPENSCHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPROBUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typbezeichnung
Personenwagen	B M W	503-Cabriolet	Nr. 2017/B

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "503" rechts a/Spritzwand, auf Hersteller-Plakette - Ausführung Cabriolet
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, vorn oben auf Längsträger, unterhalb Ölmesstab, sowie a/Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Rechts, vorn oben auf Motor-Gehäuse
 Hersteller des Fahrgestells) BAYERISCHE MOTOREN WERKE, MÜNCHEN (D)
 Hersteller des Motors)

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ BMW 503 V-8 3,2 Lit.	Anzahl Achsen 2	Hersteller BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Art V-Motor, 90°, häng. Vent.	Antrieb auf Hinterräder	Art/Form MÜNCHEN
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fußbremse: Hydraulisch, Innenbacken mit ATE-Vakuum-Bremshilfe, a/alle 4 Räder	Cabriolet
Zyl-Zahl 8 Takt 4	2. Bremse Handbremse: Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder.	Anzahl Türen 2
Zyl-Drehung 82 mm	3. Bremse -	Sitzplätze Total (1) 4
Kolbenhub 75 mm	Anhängerbremse -	Vorn 2 Mitte Hinten 2
Elevar PS 16,137	Lenkung Links *) - Kegelradgetriebe	Sitzplätze -
Zyl-Inhalt zus. 3*168 cm³	Anhängverrichtung -	Für Motorräder: Seitenstutz -
Elevar PS 140	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Seitenwagen -
Kühlung Wasser	Geschw. 1. Gang 45 Km/Std. im dir. Gang 190 Km/Std.	
Lage des Motors Vorn		

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND DEREIFUNG		Vorderräder	Hinterräder	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	(4 Personen + Gepäck)	840 kg	935 kg	1'775 kg (1)
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosseriert)		750 kg	750 kg	1'500 kg
Nutzlast		kg	kg	- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				- kg
Bestattung: Dimension		6.00 - 16 CONTINENTAL Record Extra		einfach/ Doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 600 kg)	pro Achse	1'200 kg	1'200 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V

Scheinwerfer-Marka B O S C H

Abblendsystem Duploleuchten mit Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, kombiniert mit Nebellampen

Schlusslichter 2, links und rechts (rot)

Standlichter 2, kombiniert mit Blinker (orange)

Kontrollnummerbeleuchtung 2, Mitte Kofferdeckel

Richtungssignaler System 4, Blinker mit Kontrolllampe und Ticketape V = Seitlich vorn in den Kotflügeln (weiss)

H = Kombiniert mit Standlichter (orange)

Warnvorrichtung 1, elektr. Doppelhorn (2-Klang) & Lichthupe Scheibenwasch-Anlage

Rückblickspegel: 1, Mitte Windschutzscheibe

Nebellampen: 2 kombiniert mit Standlichter **)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{	vorn	1'420	mm
		hinten	1'410	mm
Gesamtbreite, vorne	1'740	mm, hinten	1'690	mm
Achsenabstand			2'835	mm
Gewinnlänge			4'700	mm
Gewinnhöhe (unbelastet)			1'425	mm
Bodenfreiheit			165	mm
Oberhang, hinten			1'100	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)			-	mm
Anhängervorrichtung (Oberhang)			11.60	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links			71.90	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts				m

Innenmass

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenläden (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Auf Wunsch: Lenkung rechts
- ***) Nebellampen: Kombiniert mit Standlichter, brenne zusammen mit Abblendlicht.

Lärmmessungen: Auf 7m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (4'800 U/min) = 80 Pfen

Auspuffvorrichtung mit 2 Töpfen, Auspuffrohr horizontal nach hinten bis hint. Stosstange.

1) Platzzahl: Auf 4 Sitzplätze beschränkt durch Original-Katalog-Angabe und fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht.

Fz. ohne hervorstehende Verzierungen und ohne Motorhauben-Garnitur.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Zürich, den 12.9.1956