

Fahrzeug-Kategorie

Motorrad

Marke

CONDOR

Typ-Bezeichnung / Urkennungszeichen

250

Grand Sport

Typ-Bezeichnung

Nr. 2018

Erkennungsmerkmale des Typs Motorrad mit Motor Marke "MASERATI" ausgerüstet (Bezeichnung "MASERATI" links und rechts  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorn, links, auf Steuerrohr. auf Gehäuse)  
 Motornummer eingeschlagen Auf Befestigungsglasche vorn oder hinten an Motorgehäuse.  
 Hersteller des Fahrgestells CONDOR S.p.A., COURFAIVRE (BE) CH  
 Hersteller des Motors MASERATI S.p.A., MODENA (I)

## MOTOR

Marke u. Typ MASERATI 250 T 4

Art Pleckmotor, OHV

Treibstoff Benzin

Zyl.-Zahl 1 Takt 4

Zyl.-Durchm. 70 mm

Kolbenhub 64 mm

Stator PS 1,254

Zyl.-Inhalt zus. 246 cm<sup>3</sup>

Bremskraft 12,5

Kühlung Luft

Lage des Motors Unten Mitte

## FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2

Antrieb auf Hinterrad (Kette)

1. Bremse Fussbremse: Mechanisch, 18. Vollnaben-  
bremse, Gestänge, auf Hinterrad.2. Bremse Handbremse: Mechanisch, 18. Vollnaben-  
bremse, Kabelzug, auf Vorderrad.

3. Bremse —

Anhängerbremse —

Lenkung Normale Lenkstange

Anhängervorrichtung —

Anzahl Vorwärtsgänge 4

Geschw. 1. Gang 33 im dir. Gang 100 km/h

## KAROSSERIE

Hersteller CONDOR COURFAIVRE

Art / Form

Motorrad

Anzahl Türen —

Sitzplätze Total 2

Vorn — Mitte — Hinten —

Stehplätze —

Für Motorräder: Soziussitz Doppelsattel

Seitenwagen —

## GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikverliehtes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	320 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	70 kg	93 kg	163 kg
Nachlast	kg	kg	— kg
Fabrikverliehtes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	3.25 — 18		einfach/doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 200 kg)	200 kg	200 kg	

TYPENESCHENICUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

## ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V

Scheinwerfer: Marke	B O S C H Typ LE 277 C 2 **)	Abblendsystem	Duploleuchte mit Abblendkappe
Stab-/Markierlichter	1, im Scheinwerfer	Schlusslichter	1, elektrisch, kombiniert mit Stoplicht
Stoplichter	1, kombiniert mit Schlusslicht (rot)	Kontrollnummerbeleuchtung	1, kombiniert 5 W +)
Richtungssensitives System	—	Lage	—
Warnvorrichtung	1, elektrisch	Schaltanwischer	—

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{	vorn	—	mm
		hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	615	mm, hinten	690	mm
Achsenabstand			1'345	mm
Gesamtlänge			2'055	mm
Gesamthöhe (unbelastet)			1'020	mm
Bodenfreiheit			145	mm
Oberhang, hinten			—	mm
Anlagevorrichtung (Höhe ab Boden)			—	mm
Anlagevorrichtung (Oberhang)			—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links			—	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts			—	m
Max. Breite über Fußraster			690	mm

## Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Schalenladen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

\*) Fahrzeug mit Doppelsattel Marke "DENFELD" ausgerüstet, Länge 700 mm., Breite Vorn 250 mm., Hinten 225 mm., mit Halterienen und hint. "Wulst."  
 \*\*) mit eingebauter Warnvorrichtung.

+ ) Kontrollnummer-Beleuchtung genügend, insofern Kontrollschild richtig angepasst wird.

Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich

bei max. Betriebsdrehzahl (5'400 U/min. = 100 km/h) = 87 Phon  
 Auspuffrohr rechts mit Topf Marke "LEISTRITZ" Länge 980 mm., Breite 100 mm., Austritt Ø 42 mm. horizontal nach hinten gerichtet.  
 ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (i.M.V.)

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Courfaivre, den 11.9.1956.