

TYPENSCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typ-Beschreibung
Anhänger	WESTFALIA	CAMPING 2 und CAMPING 4 *)	Nr. 2019

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "C 2" oder "C 4" rechts seitlich auf Deichsel, auf Hersteller-Plakette. \*\*)  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorn, links auf Deichsel, sowie rechts seitlich auf Deichsel, auf Hersteller-Plakette.  
 Motornummer eingeschlagen  
 Hersteller des Fahrgestells WESTFALIA WERKE, Franz Knöbel + Söhne K.G., WIEDENBRUCK 1/Westf. (D)  
 Hersteller des Motors

MOTOR		FAHRGESTELL		KAROSSERIE	
Marke u. Typ		Anzahl Achsen	1	Hersteller	WESTFALIA WERKE
Art		Antrieb auf	—	Art / Form	WIEDENBRUCK
Treibstoff		1. Bremse	Hydraulisch, Innenbacken, System "KOLLIER" auf beide Räder.	Wohn-Anhänger	
Zyl.-Zahl	Takt	2. Bremse	Stellbremse: Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder.	Anzahl Türen	1
Zyl.-Drehung	mm	3. Bremse	—	Sitzplätze	Total —
Kolbenhub	mm	Anhängerbremse	—	Vorn — Mitte — Hinten	—
Staub PS		Lenkung	—	Stehplätze	—
Zyl.-inhalt zus.	cm³	Anhängervorrichtung	Kugelpkupplung Syst. "KNOEBEL" mit Sicherheit 1)	Für Motorräder: Soziussitz	—
Brems PS		Anzahl Vorwärtsgänge	—	Seitenwagen	—
Kühlung		Geschw. 1. Gang	— Im dir. Gang —		
Lage des Motors					

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		a/Deichsel kg	kg	780 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosziert)	Ausf. CAMPING 2	90 kg	560 kg	650 kg
	Ausf. CAMPING 4	70 kg	560 kg	630 kg
Nutzlast		kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				— kg
Bereifung: Dimension		5.60 - 13 4 Ply	2)	einfach / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 330 kg)		pro Achse 660 kg	2)	— kg

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Schleppvorrichtung: Marke

Abblendsystem

Stand-/Markierlichter 2, vorn (weiss) 1'740 mm über Boden

Schlusslichter ( 2 dreieckige Rückstrahler (rot)  
2 elektrisch (links und rechts) rot

Stopplichter 2, kombiniert mit Schlusslichtern (rot) oder  
Mitte Rückwand (orange)

Kontrollnummerbeleuchtung 3, Mitte Rückwand komb. m/Stopplicht

Richtungssignalsystem 2 Blinker kombiniert mit Schlusslichtern

Links und rechts aussen (400 mm vom Fz.-Profil) <sup>+ 2 seitlich</sup>

Warnvorrichtung

Scheibenwischer

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	— mm
	{ hinten	1'590 mm
Gesamtbreite, vorn	1'960 mm, hinten	1'960 mm
Achsenabstand		— mm
Gesamtlänge (Kastenl. 3'100)		3'800 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		2'270 mm
Bodenfreiheit		185 mm
Oberhang, hinten	1'450 mm V.	2'200 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Oberhang)		— mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links		— m
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts		— m
Innenmass		
Länge des Laderaumes		mm
Breite des Laderaumes		mm
Lichte Höhe		mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		mm
Seitenladen (Höhe)		mm

## BEMERKUNGEN

- \*) CAMPING 2 = 2 Schlafmöglichkeiten m/eingebauten Toilettenraum, vorn  
CAMPING 4 = 4 Schlafmöglichkeiten ohne Toilettenraum.
- \*\*) Die Anhänger-Marke "WESTFALIA" muss auf der Hersteller-Plakette ausgeschrieben figurieren.

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (i. MFV)

- 1) Anhängekupplung: Zusätzliche Sicherung (Stahlkabel) muss vorhanden sein. (BRB 16.8.1950 Art. 3)
- 2) Bereifung: Um den Fabrikgarantie von 720 kg. zu genügen, müssen mindestens Reifen von 5,60 x 13 & Ply aufmontiert werden. (Art. 14, al. 3 MFV.)  
5,60 - 13 genügend, TM 2 - 57  
2,5 atü garantiert  
neu: genügend, TM 4-57

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Zürich, den 12.9.1956.