

Art des Fahrzeug	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.						
Gesellschaftswagen	B E R N A	2 H - Modell 1957	1956/57	2 0 2 2						
Merkmale	Bezeichnung "2 H" auf Typenschild, beim Einstieg, führerseitig. Fahrzeug mit hinterem Überhang von 2'840 mm. Alle Fahrzeuge dieses Typs ab Fahrgestell-Nr.: 21'008/...									
Hersteller des Fahrgestells	Motorzagenfabrik B E R N A A.G., O L T E N (SO) CH									
Nr. eingeschlagen	Hinten, links auf Rahmen, neben Kompressor & a/Hersteller-Plakette, beim Einstieg, führerseitig.									
Marke des Motors	B E R N A	Betriebsstoff Dieselsöl								
Nr. eingeschlagen	Links, an Motorblock, oberhalb Einspritzpumpe.									
Zyl.	4	Bohrung	115	Kolbenhub	140	Steuer-PS	29,624	Bremse-PS	115	
Karosserie-Form	Car mit Frontlenkung									
Hersteller der Karosserie	Motorzagenfabrik BERN A A.G., OLTE N + diverse Schweizer-Karosserie-Firmen nach Richtlinien BERN A.									
Zahl der Plätze: Total	3)	Vorn	Mitte	Hinten	Sitzplätze -					
Sonstiges	-									
Anzahl Türen	2	Lenkung: lege Frontlenker - Rechts								
Motor-Typ	C R. 2 O L M		Fussbremse							
Art	Reihenmotor, obengesteuert		Hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluft-Drosselhilfe							
Leg	Hinten		wirkend auf alle Räder.							
Zyl.-inhalt	51816 cm <sup>3</sup>		Handbremse							
Takt	4 Kollung FASSER		Mechanisch, Innenbacken, Betätigung durch Gestänge,							
Antrieb	auf Hinterräder		wirkend auf Hinterräder. 1)							
Anz. Achsen	2	Anz. Räder	4	Motorbremse				"SAURER" - Staudruckbremse.		
Differenzialsperre	-		Anhängerbremse				-			
			Getriebeart				Mechanisch mit Schnellgang-Getriebe			
			Geschwindigkeit: im 1. Gang				Horn 12 km/h. im dir. Gang Schnellgang 90 km/h.			
Scheinwerfer: Marke	H E L L A oder B O S C H		Spannung der elektr. Anlage				(2 x 12 V) 24 Volt			
Abblendungs-System	DuploLampen mit Abblendkappe		Fahrerleuchtungsanzahl: System				Blinker w/Kontrollampe			
Markierlichter	2 in den Scheinwerfern		Leg				Vorn: Seitlich Frontwand (Rechtsblinkler) orange			
							Hintens: Links und rechts, separat (orange)			
Nebellampe	2 unter den Scheinwerfern (gelb)		Scheibenwischer				2 mit Druckluft			
Schlusslicht	2 links und rechts, separat		Warnvorrichtung				2 elektrisch und Druckluft			
Rückstrahler			Rückblickspegel				2 links und rechts aussen am Fahrzeug			
Stopplicht	2 links und rechts, separat (rot)		Geschwindigkeitsmesser				-			
Kontrollschildebeleuchtung	Mitte Fahrzeugheck		Kühlerfigur				-			
Rückfahrlicht	-									

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bestufung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension 12 Ply	7.50x20 od. 8.25x20	7.50x20 od. 8.25x20
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Pneu-Tragkraft kg.	3500 / 3520	6500 / 7040
Leer (Korossilart)				5'875		einfach	doppelt
Nutzlast inkl. Insassen				2'325	Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzuggewicht		9'700
Gesamtgewicht				8'200	Lärmemessung bei höchster Betriebsdrehzahl		90 Phon
Fabrikgarant. Gesamtgewicht				8'200	(bei 1'900 U/min.)		

Außenmaße in mm				Innenmaße in mm			
Länge (ohne Zughaken)	9'068	Oberhang hinten	2'840	Länge	-	Höhe	-
Breite: vorn	2'250	Hohe Laderraum ab Boden	-	Breite	-		-
Hinten	2'250	Wendekreis: links	12'600	Oberhang hinten	-		-
Höhe	2'750	rechts	12'600	Hohe Seitenladen	-		-
Rachstand	4'100	Spur: vorn	1'703				
		hinten	1'625				

**BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:**

1) Kontrollnummer-Beleuchtung: Kontrollschild und Beleuchtung müssen aneinander angepasst werden.

2) Handbremse: Wirkung in Steigung von 15 % ungenügend.  
Einbau eines Handbremsverstärkers unerlässlich.