

Art des Fahrzeuges Lastwagen Fahrgest. mit Allradantrieb		Fabrikmarke O M		Typ L C 1 - O M - 25 N2-4x4 "Kommunal"			Modell- Jahr 1956/59	Typschlüssel-Nr. 2'0 2 4-B
Merkmale "LC 1-4x4 Kommunal" links Frontwand Kabine a/Herst.-Plakette.- "OM 20 N T" = Vorziffer zu Chassis-Nr. - Allradantrieb. - Doppelte Bereifung, Seilziehstoff Dieselloil Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrgestells		O M, Brescia (I)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Längsträger, hinter Kabine						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorne am Motorblock, über Förderpumpe						
Motor-Typ		C O 1 D (Lizenz SAURER)						
Lage des Motors		vorne		Motorbremse		-		
Zyl.-inhalt		4'150 cm ³		Anhängerbremse		-		
Takte		4		Getriebeart		mechanisch Seilz./Spill -		
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		10 (5x2) Zugbaken nach Wunsch		
Antrieb		auf alle Räder		Geschw. 1. Gang		5,5 km/h Spur V. 1'667		
Anzahl Achsen		2		Geschw. d. Gang		70 km/h Spur H. 1'556		
Anzahl Reifen		6		Differentialsperre		vorhanden Wandkreis 10,78/10,76 m		
Fußbremse		hydraulische Innenbackenbremse, auf alle Räder wirkend						
Handbremse		mechanische Aussenbandbremse, auf Kardanwelle bzw. auf Hinterräder wirkend						
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung
leer m/Kab.		-		-		3'000		vorn
Nutzlast		-		-		-		hinten
Gesamtgew.		-		-		-		§) -
Fabrikgarant.		2'500		5'000		6'900 *)		Länge
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		-		-		Breite
Lenkung: Lage		rechts - Frontlenkung		Anzahl Türen		2 (Kabine).		Höhe
Behrung		105		Motor-Marke		O M		Höhe Seitenl.
Karosserie-Form		Frontlenker-Kabine, sonst Einzelausführung (Kommunal-Fahrzeug)						
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn 2		Mitte - hinten -)		Stahlplätze
Sozialsitze		-		Seitenwagen		-		

Scheinw. Marke	2/ CARELLO	**)	Fahrlichtanzelger	4/ Blinker m/Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Diplo		V= seitl.an Frontwand oder seitlich hint.Kab.Türen - H= neben Schlussl.(or.)	
Markleuchte	2/ in den Scheinwerfern und		Scheibenwischer	2/ elektrisch
WASCHWASSER ***)	2/ Begrenzungslicht a/Kabinendach		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ komb.m/Stopl. (rot)		Rückblendepegel	2/ beidseitig aussen am Fz.
Rückstrahler	-		Geschwindigkeitmesser	km/h-Skala
Stopplicht	2/ komb.m/Schlussl. (rot)		Kühlerflügel	-
Kontrollschlüsselbeleuchtung	1/ links komb.m/Schlussl.f.hohes Schild			
Rückfahrlicht	-			
Elektr. Anlage	12 Volt			
Lärmmessung	79 dB bei 2'100 U/min.			

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Gewichte: Fabrikgarantiertes max.Gesamtgewicht "Gelände" = 5'500 kg
Fabrikgarantiertes max.Anhängerzuggew. "Gelände" = 7'500 kg
- **) Ausrüstung: Wird bei Karosserieergänzung oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Immatrikulation zu kontrollieren.
- ***) Begrenzungslichter: Bei den an der Kabinendachkante montierten Begrenzungslichtern muss die nach hinten gerichtete rote Linse abgedeckt werden.
- §) Bereifung: Wird auch mit Reifen 7.50 - 20 geliefert.

(5.12.1958)

Ort und Datum der Typenprüfung

Arzon, den 13./14. 8.1958

Die Typenprüfungsbehörde