

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-Jahr	Typenbezeichnung
Lastwagen (Fahrgestell)	SAURER	V 2 C . . . *)	1956/59	2' 0 2 6 - A
Merkmale Chassis-Typ** " " und Motor-Typ "CR2D" links in Kabine, beim Einstieg unter Sitz auf Herstellerplakette, -- Normallenkung				
Betriebsstoff Dieselloil Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells AG., Adolph SAURER Arbon TG (CH)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorne oben a/Längsträger b/Federlasche sowie auf Herstellerplakette				
Motor-Nr. eingeschlagen vorne, rechts oben am Motorblock				
Motor-Typ	C R 2 D			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse SAURER		
Zyl.-Inhalt	5'816 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse a/Wunsch: Druckluftbremse (dir. u. indir.)		
Takte	4	Getriebeart mech., m/Schnellgang Selbstw./Spill --		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 8 (4x2) Zughaken nach Wunsch		
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. I. Gang 6,8-10,2 km/h Spur V. 1'760		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 49,5-74 km/h Spur H. 1'670		
Anzahl Rollen	6	Differentialsperr auf Wunsch **) Wendekreis *)		
Fußbremse hydraulische Innenbackenbremse m/Druckluftbremshilfe, auf alle Räder wirkend				
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, auf Hinterräder wirkend				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	--	--	--	Dimension
Nutzlast	--	--	--	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	--	--	--	10 Ply
Fabrikgarant.	4'000	8'000	9'700	--
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	19'500			Anzahl Türen
Lenkung: Lage rechts -- Normallenkung				Motor-Märke
Böhrung 1 1 5				SAURER
Karosserie-Form --				Hub
Zahl der Plätze: Total -- (vorn -- Mitte -- hinten -- )				1 4 0
Sechssitz --				Stehplätze --
				Motor-Märke SAURER
				Hub 1 4 0
				Bremse-PS 80 DIN
				Steuer-PS 29,624
				Stehplätze --
				Seitenwagen --

Scheinw. Marke	Ausrüstung ist bei Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem		
Markierlichter		Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht		Rückblickspiegel
Rückstrahler		Geschwindigkeitmesser
Stoplicht		Kühlerflur
Kontrollschildebeleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei Abregelungsdrehzahl (ca. 2'100 U/min.)	***)

Bemerkungen und Ausnahmen

\*)

Modell-Bez.	Ausführungen	Radstand	Gesamtlänge	Überhang hinten	Spurkreis-Durchmesser
V 2 C 28	Spezial-Fz.	2'800 mm	4'615 mm	980 mm	9,40 m
V 2 C 42	Lastwagen	4'200 mm	6'415 mm	1'380 mm	14,00 m
V 2 C 44	Lastwagen	4'400 mm	6'815 mm	1'580 mm	14,60 m

\*\* ) Differentialsperre: Bei Vorhandensein auf den Prüfungsbericht vermerken.

\*\*\* ) Auspuffrohr: Links vor Hinterrad nach hinten ausmündend. Das Rohrende muss schräg nach hinten abgeschnitten oder mit einer Auspuffpfeife versehen sein.

Dieser Typenschein ersetzt die Typenkarte Nr. 2'026 vom 6.12.1956  
(Ergänzter Neudruck)

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, den 6.12.1956  
(5.12.1958) Arbon, den 13./14.8.1958

Die Typenprüfungskommission