

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke S A U R E R	Typ V 2 C ... H *)	Modell- Jahr 1956/59	Typenschein Nr. 2'0 2 7-A
Merkmale Chassis-Typ " *) " und Motor-Typ "CR2D" links in Kabine beim Einstieg unter Sitz auf				
Hersteller-Plakette. - Frontlenkung		Betriebsstoff	Dieselöl	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells AG., ADOLPH SAURER, Arbon TG (CH)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben a/Längsträger, bei Federlasche sowie a/Herst.-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen vorn rechts oben am Motorblock				
Motor-Typ C R 2 D				
Lage des Motors vorn Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse SAURER				
Zyl.-Inhalt	5'816 cm³	Anhängerbremse a/Wunsch: Druckluftbremse, (dir.u.indir.)		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mech. m. Schnellg. Seilw./Spill -	Länge *)
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	8 (4x2) Zughaken nach Wunsch	Breite 2'200
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	6,8-10,2 km/h Spur V. 1'760	Höhe
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	49,5-74 km/h Spur H. 1'670	Radstand *)
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre auf Wunsch **) Wendekreis *)		Oberhang H. *)
Fussbremse hydraulische Innenbackenbremse m/Druckluftbremshilfe, auf alle Räder wirkend				
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, auf Hinterräder wirkend				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Boreifung
Leer	-	-	-	Dimension
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	-	-	-	10 Ply
Fabrikgarant.	4'000	8'000	9'700	-
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 19'500				Anzahl Türen
Lenkung: Lage				rechts - Frontlenkung
Motor-Märke				SAURER
Behrung				115
Hub				140
Karosserie-Form				-
Zahl der Plätze: Total				(vorn - Mitte - hinten -)
Stehplätze				-
Sozialsitz				-
Innenmasse in mm				-
Länge				-
Breite				-
Höhe				-
Höhe Seitenl.				-
Oberhang H.				-
Bremse-PS				80 DIN
Steuer-PS				29,624

Schelnw. Marke	Ausrüstung ist bei Einzel- abnahme vom kantonalen Ex- perten zu kontrollieren.	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem		
Markierlichter		Schelbenwischer
Hebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht		Rückblickspegel
Rückstrahler		Geschwindigkeitsmesser
Stopplicht		Kühlerfigur
Kontrollschildebeleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei Abregelungsdrehzahl (ca. 2'100 U/min.)	***)

Bemerkungen und Ausnahmen

*)	Modell Bez.	Ausführungen	Radstand	Gesamtlänge	Ueberhang hinten	Spurkreis- Durchmesser
	V 2 C 38 H	Lastwagen	3'800 mm	7'130 mm	1'360 mm	12,75 m
	V 2 C 42 H	Lastwagen	4'200 mm	7'190 mm	1'670 mm	13,90 m

**) Differentialsperre: Bei Vorhandensein auf dem Prüfungsbericht vermerken.

***) Auspuffrohr: Links vor Hinterrad nach hinten ausmündend. Das Rohrende muss schräg nach hinten abgeschnitten oder mit einer Auspuffpfeife versehen sein.

Dieser Typenschein ersetzt die Typenbescheinigung Nr. 2'027 vom 6.12.1956
Ergänzter Neudruck

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, den 6.12.1956
(5.12.1958) Arbon, den 13./14.8.1958.

Die Typenprüfungskommission