

TYPENBESCHREIBUNG Motorfahrzeug-Typenprüfungs-Kommission

Art des Fahrzeugs Personenwagen	Fabrikmarke R O V E R	Typ LAND ROVER "88" - 4 x 4	Jahr 1956/57	Nr. 2 0 2 9						
Merkmale	Achsabstand 88" = 2'235 ca. Ab Fahrgestell-Nr. 112'600'001 bei Fz. mit Lenkung rechts Ab Fahrgestell-Nr. 114'600'001 bei Fz. mit Lenkung links.									
Hersteller des Fahrgestells	The ROVER Co. Ltd., Solihull, BIRMINGHAM (GB)									
Nr. eingeschlagen	Links, hinten an Fahrgestell, auf dem hintersten Federsupport, sowie a/Herst.Plakette in Kabine.									
Marke des Motors	ROVER	Getriebeart	Benzin							
Nr. eingeschlagen	Links, vorne an Motorblock, vor Saugrohr									
Zyl.	4	Eohrung	77,8	Kolbenhub	105	Steuer-PS	10,169	Brems-PS	58	
Karosserie-Form	Torpedo mit Verdeck, event. mit Gallon-Aufsatz									
Hersteller der Karosserie	The ROVER Co. Ltd., BIRMINGHAM									
Zahl der Plätze: Total	3 oder 7	Vorn	3	Mitte	-	Hinten	2 x 2 = 4	Schplätze	-	
Schlusssitz	-									
Anzahl Türen	2	Lenkung: Lage	Rechts oder links, auf Wunsch							
Motor-Typ	2 Litre		Fußbremse							Hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder.
Art	Rotationsmotor, gegengesteuerte V		Handbremse							Mechanisch, Innenbacken, auf Kardanzelle bzw. Hinterräder.
Lage	Vorn		Motorbremse							-
Zyl.-inhalt	1'997 cm ³		Anhängerbremse							-
Takt	4	Kühlung	Wasser		Getriebeart				Mechanisch	
Antrieb	auf alle 4 Räder		Geschwindigkeit: Im 1. Gang							km/h. Im dir. Gang (Strasse) 85 km/h.
Anz. Achsen	2	Anz. Räder	4		Anz. Vorwärtsgänge: 4 x 2 = 8					
Differenzialsperre	-									
Scheinwerfer: Marke	LUCAS Continental		*)		Spannung der elektr. Anlage				12 Volt	
Abblendung: System	Duplilampen mit Abblendkappe		*)		Fahrrichtungsanzeiger: System				4 Blinker mit Kontrollampe	
Markierlichter	2 Vorn auf den Kotflügeln		*)		Lage V = in den Kotflügeln (orange)					
Nebellampe	-				H = Kombiniert mit Schluss- und Stoplichtern (rot)					
Schlusslicht	2 kombiniert mit Stoplichtern (rot)				Scheibenwischer				1 elektrisch	
Rückstrahler	-				Warnvorrichtung				1 elektrisch (1-Klang)	
Stoplicht	2 kombiniert mit Schlusslichtern (rot)				Rückblickspegel				2 links und rechts auf Kotflügeln	
Kontrollschlüsselbeleuchtung	1 links, komb. a/Schlusslicht 6 W				Geschwindigkeitsmesser				-	
Rückfahrlicht	-				Kühlerflur				Keine	

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten	
Fahrgestell	Kabine	710	580	1'290	Dimension	6.00-16 Trakgrip	6.00-16 Trakgrip	
Trogfähigkeit des Fahrgestells					610	550	einfach/doppelt	einfach/doppelt
Leer (karossiert)								
Nutzlast inkl. Insassen					1'900	60	Phon	
Gesamtgewicht								
Fabrikgarant. Gesamtgewicht (4'190 lbs)		(4'000 U/min.)						

Aussenmasse in mm				Innenmasse in mm				
Länge	ohne Anhängelaken	3'580	Oberhang hinten	805	Länge	1'170	Höhe	360
Breite vorn	1'580	Hinten	1'545	Höhe Laderaum ab Boden	720	Breite	990/1'450	
Höhe	1'930	Wendekreis links	11'600	rechts	11'150	Oberhang hinten	690	
Ladestand	2'235	Spur vorn	1'220	hinten	1'280	Höhe Seitenlaken	360	

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

*) Scheinwerfer sind 450 mm von äusserstem Fahrzeug-Profil entfernt. Markierlichter leuchten in jeder LichtEinstellung mit.

Rücklehne für den Personentransport auf Ladebrücke: Wenn das Fahrzeug ohne Sitzbänke ausgerüstet ist, muss ein Geländer als Rücklehne seitlich am Fahrzeug angebracht werden, sofern das Fahrzeug zum Personentransport verwendet wird.

Zollrückerstattung: Dieser Fahrzeug-Typ ist gemäss Verfügung E.M.D. vom 10.2.1950 zur Zollrückerstattung berechtigt. In diesem Falle sind 1 Zughaken von oben, innerer Höhe von 44 mm, sowie 2 Schlaufen für die Sicherungsselle notwendig.