

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: The Oliver Corp., Chicago (USA) Marke: OLIVER

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): „70“ Standard K D Treibstoff: Petrol

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.'batterien, Werkzeug, Res.'rad)	1750 kg	610 kg	1140 kg

Tragfähigkeit des Traktors: — kg — kg — kg

Zahl der Sitzplätze: 1 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: Hinterräder. Differentialsperre: —

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (Metallschild) am Motorgehäuse, links Mitte

Achsenabstand: 1830 mm Spurweite: vorn 1180 mm hinten 1240 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 7.4 m rechts 7.3 m Lenkung: Mitte

Anzahl Vorwärtsgänge: 6 Max. geschwindigkeit im I. Gang: 4,5 im grössten Gang: 24¹⁾

Reifendimensionen vorn: 5.50×16²⁾ hinten: 11—24, event. 9.00×24²⁾

Anhängevorrichtung (System): Schwenkstange verstellbar, Höhe ab Boden: 260—470 mm

Bodenfreiheit 280 mm horizontal und vertikal

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock, links, oben, hinten

Hersteller des Motors: Oliver Motor Corp. Typ: K D Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 79,374 mm Kolbenhub: 111,12 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3299 cm³ Bremsleistung: 26.7 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 16,80

4.) Bremsen.

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch Wirkend auf Differentialwelle, Hinterräder

II. Bremse Art: Handbremse, mech. (Hebel) Wirkend auf Differentialwelle, Hinterräder

Motorbremse Art: —

Anlage für Anhängerbremsung: — System: —

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Guide Abblendsystem: Duplo²⁾

Stand- bzw. Markierlichter: keine

Schlusslicht: — Stopplicht: — Nummerbeleuchtung: —

Winker: — System: — Lage: —

Blinker: — System: — Lage: —

Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): — Hersteller: —

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — mm Innenbreite: — mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): — mm.

Gesamtbreite des Fahrzeugs: — mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: — mm

Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: — mm

Anzahl Türen: —

Bemerkungen: ¹⁾ wie vorgeführt. Der Regulator ist zu verstellen auf eine Motordrehzahl von 1450 T./m. entsprechend 20 km/Std.

²⁾ zusätzlicher Scheinwerfer für Arbeitsbeleuchtung auf rechtem Kotflügel, gegen hinten gerichtet.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zollikofen, 29. 7. 47.

Das Sekretariat: