

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Verellung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension	7.00 - 16	7.00 - 16
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Reau-Tragkraft kg.	680	680
leer (karossiert)		810	670	1480		einfach/doppelt	einfach/doppelt
Nutzlast inkl. Insassen				872	Fabrikgarantiertes Anhängar-Gesamtzuggewicht		
Gesamtgewicht					Urmessung bei höchster Betriebsdrehzahl		
Fabrikgarant. Gesamtgewicht (50125 lbs)				2352	(A:000 1/min.)		

Aussenmasse in mm				Innenmasse in mm			
Länge	4410	Oberhang hinten	1102	Länge	1600/2000	Höhe	1030
Erdfel: vorn	1550	hinten	1550	Höhe Laderaum ab Boden	720	Dralls	910/1500
Höhe	1980	Wendekreis: links	13700	rechts	13630	Oberhang hinten	1000
Radstand	2768	Spur: vorn	1290	hinten	1230	Höhe Seitenlade	350

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

***) Scheinwerfer:** Stehen 430 mm von äussersten Fahrzeug-Profil. Markierlichter leuchten zusammen mit Scheinwerfer in jeder Lichtstellung.

Personentransport auf Ladebrücke: Wird das Fahrzeug für den Personentransport verwendet, dann müssen sämtliche Sitzplätze mit betriebsfähigen Rückenlehnen ausgerüstet sein.

Zollrückerstattung: Gemäss Verfügung E.M.O. von 10.2.1950 ist dieser Fahrzeug-Typ zur Zollrückerstattung berechtigt. In diesem Falle sind 1 Zughaken von min. innerer Höhe von 44 mm sowie 2 Schlaufen für Sicherungsselle notwendig.