

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Herstellungsjahr	Typennummer	
Personenwagen	P O R S C H E	3.5 GA / 1600 SUPER Sport Coupé	1957	2 0 3 2 / A	
Merkmale Bezeichnung "1600 SUPER" hinten am Fz. auf Motorhaube - "356 A/1600 S" unter vord. Haube, links, neben Treibstoffbehälter, auf Hersteller-Plakette - Ausführung Sport Coupé (Limousine)					
Hersteller des Fahrgestells Firma Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE K.G., STUTTGART - Zuffenhausen (D)					
Nr. eingeschlagen	Vorne, am Boden des Kofferraums, Mitte, vor Treibstoffbehälter, scale auf Hersteller-Plakette			Benzin	
Marke des Motors	PORSCHE			Benzin	
Nr. eingeschlagen	Am Kurbelgehäuse, unmittelbar unterhalb Dynamometer				
Zyl.	4	Bohrung 82,5	Kolbenhub 74	Steuer-PS 8,058	Brems-PS 75
Karosserie-Form	Limousine (Sport Coupé)				
Hersteller der Karosserie	F. PORSCHE K.G., STUTTGART - Zuffenhausen (D)				
Zahl der Plätze: Total	2 - 4 (*)	(Vorn 2	Mitte	hinten 2 (*)	Stahlplätze -
Sozialstulz	-				
Anzahl Türen	2	Lenkung: Lage		Links	
Motor-Typ	1600 S	Fußbremse			Hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder
Art	Boxermotor, OHV u/häng. Ventile	Handbremse			Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder
Lage	Hinten	Motorbremse			-
Zyl-Inhalt	1'582 cm ³	Anhängerbremse			-
Takt	4	Kühlung Luft (Gebläse)			
Antrieb	Auf Hinterräder	Getriebeart			Mechanisch, synchronisiert
Anz. Achsen	2	Anz. Räder	4	Anz. Vorwärtsgänge: 4	
Differenzialsperre	-			Geschwindigkeit: Im 1. Gang	40 km/h., Im dir. Gang 175 km/h.
Scheinwerfer: Marke	BOSCH oder HELLA			Spannung der elektr. Anlage 6 Volt	
Abblendung: System	Duplollampen mit Abblendkappe			Fahrlichtanzeiger: System 4 Blinker mit Kontrollampe	
Markierlichter	2, in den Scheinwerfern			Lage V = Unter den Scheinwerfern (weiß)	
				H = Kombiniert N/Stoplichter (rot)	
Nebellampe	-			Schaltzwischer 2 elektrisch	
Schlusslicht	2 links und rechts, rot kombiniert n/Stopl. (2)			Warnvorrichtung 2 elektrisch (2-Klang)	
Rückstrahler	2 links und rechts, rot, separat			Rückblickspiegel 1 Mitte, Innen oben am Windschutzrahmen	
Stoplicht (2)	2 links und rechts, rot, kombiniert n/Schlussl.			Geschwindigkeitmesser -	
Kontrollschildeleuchtung	1 Mitte, hinten, über Stosstange (**)			Kühlerflur Keine	
Rückfahrlicht	1 separat, links hinten				

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Beschreibung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension	5.60 - 15 4 Ply	5.60 - 15 4 Ply
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Preis-Tragkraft kg.	385	385
leer (kassiert)		380	496	876		einfach/doppel	einfach/doppel
Nutzlast inkl. Insassen					Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamttragsgewicht **		
Gesamtgewicht					Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl 83 - 84 Phcn		
Fabrikgarant. Gesamtgewicht		525	675	1'200	(1)	(5'000 U/min.)	
Aussermasse in mm					Innenmasse in mm		
Länge		3'950			Oberhang hinten	1'000	Länge
Breite: vorn	1'670		hinten	1'500	Höhe Laderaum ab Boden	-	Breite
Höhe		1'310			Wendekreis: links	9'200	rechts
Radstand		2'100			Spur: vorn	1'306	hinten
						1'272	Oberhang hinten
							Höhe Seitenladen

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- *) Anzahl Sitzplätze: Die hintere Sitzmöglichkeit kann nur als "Notplatz" bezeichnet werden.
- **) Kontrollleuchte-Beleuchtung: Lichtstrahl nach oben gerichtet ; Einrichtung gut insofern Kontrollschild richtig angepasst wird.
- 1) Auspuff-Vorrichtung: Auspuffköpfe, neues Modell EBERSPAECHER mit 2 Ausstritte horizontal nach hinten gerichtet
Lärm darf die maximale Grenze von 80 Phcn nicht überschreiten (KS.EJFD. vom 15.4.1953)
- 2) Schluss- und Stoppleuchten: Im gleichen Gehäuse mit 2 Glühlampen 5/20 W. mit rotgebranntem Fenster.