

TYPENBEZEICHNUNG Motorfahrzeug-Typenprüfungs-Kennzeichnung

| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Motor-Jahr | Typenschein-Nr. | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------------|-----------|-------|----------|----|
| Gesellschaftswagen | M O R R I S | J 2 Light Minibus (*) | 1956/7 | 2 0 3 4 / A | | | | |
| Merkmale Frontlenker - Klein-Gesellschaftswagen - Ausführung mit Sitzreihen in Querrichtung (*) Bezeichnung "J 2" als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer Hersteller des Fahrzeuges The MORRIS MOTOR Co. Ltd., COILEY (GB) - RUFFIELD EXPORTS Ltd. Nr. eingeschlagen Links, im Führerraum, an Ablagebrett auf angeklebter Plakette. Marke des Motors The MORRIS MOTOR Co. Ltd., COILEY (GB) - RUFFIELD EXPORTS Ltd., Carburettor Benzin Nr. eingeschlagen Rechts, oben an Motorblock, auf Hersteller-Plakette (unter Verschalung) | | | | | | | | |
| Zyl. | Bohrung | 73,025 | Kolbenhub | 88,898 | Steuer-PS | 7,565 | Brems-PS | 43 |
| Karosserie-Form Cab | | | | | | | | |
| Hersteller der Karosserie The MORRIS MOTOR Co. Ltd., COILEY (GB) - RUFFIELD EXPORTS Ltd., | | | | | | | | |
| Zahl der Plätze: Total 10 (1) (Vorn 2 Mitte 3 + 2 Hinten 3 Stehplätze -) | | | | | | | | |
| Sitzanzahl - | | | | | | | | |
| Anzahl Türen 2 + 1 + 1 Lenkung: Lage Links (Auf Wunsch: Rechts) | | | | | | | | |
| Motor-Typ B.N.C. "B 15 J" 1489cc | | Fußbremse Hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder | | | | | | |
| Art Reihemotor O H V | | Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder | | | | | | |
| Lage VORN | | Motorbremse - | | | | | | |
| Zyl-Inhalt 1489 cm ³ | | Anhängerbremse - | | | | | | |
| Takt 4 Kühlung Wasser | | Getriebeart Mechanisch (synchronsch) | | | | | | |
| Antrieb auf Hinterräder | | Anzahl Vorwärtsgänge 4 | | | | | | |
| Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 | | Geschwindigkeit: Im 1. Gang 22,6 km/h, im dir. Gang 69 km/h. | | | | | | |
| Differenzialsperre - | | | | | | | | |
| Scheinwerfer: Marke L U C A S "Continental" | | Spannung der elektr. Anlage 12 Volt | | | | | | |
| Abblendungs-System Doppelklappen mit Abblendkappe | | Fahrrichtungszweiger: System Blinker mit Kontrolllampe | | | | | | |
| Markierlichter 2, vorn, seitlich an Frontwand (**) | | Lage Vorn - Seitlich, unter Markierlichter (orange) | | | | | | |
| | | Hinten - Ueber Schlusslichter (orange) | | | | | | |
| Nebellampe - | | Scheibenwischer 2, elektrisch | | | | | | |
| Schlusslicht 2, kombiniert m/Stopl. & Rückstrahler (rot) | | Warnvorrichtung 1, elektrisch (t-Klang) | | | | | | |
| Rückstrahler 2, kombiniert m/Schlusslichter | | Rückblickspegel 2, links & rechts aussen an Fz. | | | | | | |
| Stoplicht 2, kombiniert m/Schlusslichter (rot) | | Geschwindigkeitsmesser - | | | | | | |
| Kontrollschildebeleuchtung 1, Mitte, hinten, unter Türen | | Kühlerflügel keine | | | | | | |
| Rückfahrlicht - | | | | | | | | |

| Gewichte in kg | | Vorn | Hinten | Total | Bereifung | Vorn | Hinten |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|---|--------------------------|------------------|
| Fahrgestell | Kabine | | | | Dimension | 6,70 - 15 G Ply Tubeless | |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells | | | | | Pneu-Tragkraft kg. | 1'170 | 1'170 |
| leer (karossiert) | | 850 | 550 | 1'400 | | einfach | einfach |
| Nutzlast inkl. Insassen | | | | 785 | Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht | | |
| Gesamtgewicht | | | | 2'185 | Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl | | |
| Fabrikgarant. Gesamtgewicht | | 1'152 | 1'066 | 2'185 | (Bei 4'000 U/min.) | | |
| Aussermasse in mm | | | | | Innenmasse in mm | | |
| Länge | | 4'320 | | | Oberhang hinten | 945 | Länge |
| Breite vorn | 1'890 | hinten | 1'890 | | Höhe Laderaum ab Boden | - | Breite |
| Höhe | | 2'160 | | | Wendekreis: links | 11,00 m | Oberhang hinten |
| Radstand | | 2'285 | | | rechts | 11,65 m | Höhe Seitenladen |
| | | | | | Spur: vorn | 1'284 | |
| | | | | | hinten | 1'346 | |

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- *) Ausführung mit Sitzbänke in Längsrichtung, vgl. Typenbescheinigung Nr. 2'034/B
 - **) Markierlichter tauchten zusammen mit Fern- und Abblenklichter.
- Auspuffschreie: Hinten bis an Ende der Karosserie geführt.

1) Anzahl Sitzplätze: Die Anzahl der Sitzplätze ist durch das fabrikgarantierte maximale Gesamtgewicht begrenzt.

2) Reserverad: Muss versetzt werden. (Befindet sich unter Sitz am Boden rechts seitlich).