

Art des Fahrzeug	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.	
Motorrad	J A W A	3 5 3 - 250 cm <sup>3</sup>	1956/57	2 0 3 5	
Merkmale	Bezeichnung "353" vor Rahmen- und Motornummer. Ab Rahmen- und Motor-Nummer: 50'000.				
Hersteller des Fahrzeugteils	M O T O R O V, P R A H A (C S) (J A W A)				
Nr. eingeschlagen	Links, oben auf Steuorkopf				
Marke des Motors	M O T O K O V (J A W A)	Betriebsstoff Benzin/Oelgemisch			
Nr. eingeschlagen	Rechts, vorn oben auf Befestigungsflansch des Motors am Rahmen.				
Zyl.	1	Bohrung 65	Kolbenhub 75	Steuer-PS 1,267	Brems-PS 12
Karosserie-Form	Motorrad				
Hersteller der Karosserie	M O T O K O V (J A W A)				
Zahl der Plätze: Total	2	(Vorn	Mitte	Hinten	Stehplätze -
Sesselsitz	Doppelsattel Original mit Halterieren Länge 660 mm, Breite 300/300 mm.				
Anzahl Türen	-	Lenkung: Lage		-	
Motor-Typ	353 - 250 cm <sup>3</sup>		Fußbremse Mechanisch, Vollnaben-Bremse, Innenbacken, Betätigung durch Gestänge, auf Hinterrad.		
Art	Blockmotor, Zweitakt		Handbremse Mechanisch, Vollnaben-Bremse, Innenbacken, Betätigung durch Kabelzug, auf Vorderrad.		
Lage	Unten Mitte Rahmen		Nichtbremse -		
Zyl.-Inhalt	248,5 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse -		
Takt	2 Kühlung Luft		Getriebeart Mechanisch 0)		
Antrieb	auf Hinterrad (Kette)		Anz. Vorwärtsgänge: 4		
Anz. Achsen	2	Anz. Räder 2	Geschwindigkeit: Im 1. Gang 28 km/h. Im dir. Gang 105 km/h.		
Differenzialsperr	-				
Scheinwerfer: Marke	Ohne Marke		Spannung der elektr. Anlage 6 Volt		
Abblendung: System	Duplolaufe mit Abblendkappe		Fahrtrichtungsanzeiger: System -		
Märkerlichter	1 im Scheinwerfer		Lage -		
Nebellampe	-		Schelbenwischer -		
Schlusslicht	1 kombiniert "EBER" oder "HELLA"		Warnvorrichtung 1 elektrisch (1-Klang)		
Rückstrahler	-		Rückblickspegel -		
Stoplicht	1 kombiniert		Geschwindigkeitmesser -		
Kontrollschildebeleuchtung	1 kombiniert 5 W		Kühlerfigur -		
Rückfahrlicht	-				

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bearbeitung	Vorn	Hinten		
Fahrgestell	Kabine	60	78	133	Dimension	3.25 - 16	3.25 - 16		
Tragfähigkeit des Fahrgestells					200	200	Pneu-Tragkraft kg.	einfach/doppelt	einfach/doppelt
leer (karossiert) Doppelsattel							Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht =		
Nutzlast inkl. Insassen					288		Lärmmessung bei höchster Getriebsdrehzahl		88
Gesamtgewicht		Zuladung 160 kg.		1) (Bei 4'250 U/min. - 106 km/h.)					
Fabrikgarant. Gesamtgewicht									
Aussenmass in mm					Innenmass in mm				
Länge		2'000	Oberhang hinten	-	Länge	-	Höhe	-	
Erdfest vorn	670	Hinten	-	Höhe Laderaum ab Boden	-	Breite	-	-	
Höhe		1'050	Wendekreis links	-	rechts	-	Oberhang hinten	-	
Radstand		1'350	Spurs vorn	-	hinten	-	Höhe Seitenladen	-	

**BEWERTUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:**

1) Durch Umstellen des Schalthebels dient letzterer als Kickstarter-Nobel.

1) Auspufflärmen: 88 Phon mit Auspuffkopf Marke "COXOT" = Zu laut.

Muss verbessert werden, da Auspufflärm die maximale Grenze von 85 Phon nicht überschreiten darf.  
(KS. EJFO. vom 15.4.1953)