

TYPENBESCHREIBUNG Motorfahrzeug-Typenprüfungs-Kommission

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen - Fahrgestell	RENAULT	R 2168 Long	1956/7	2037

Merkmale Bezeichnung "R 2168" a/Hersteller-Plakette, links in Kabine vor Steuersäule  
 Frontlenkung - Radstand 3'240 mm.

Hersteller des Fahrgestells Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10, Av. Emile Zola, BILLANCOURT (Seine) F

Nr. eingeschlagen Links in Kabine, auf Frontwand vor Steuersäule, auf Hersteller-Plakette

Marke des Motors RENAULT "Etendard"

Betriebsstoff Benzin

Nr. eingeschlagen Rechts auf Motorgehäuse, auf Herstellerplakette

Zyl. 4 Bohrung 88 Kolbenhub 88 Steuer-PS 10,903 Brems-PS

Karosserie-Form Fahrgestell mit Frontlenker-Kabine

Hersteller der Karosserie Kabine = Régie nat. des Usines RENAULT, BILLANCOURT (F)

Zahl der Plätze: Total 2 (3) (Vorn 2 Mitte - Hinten -) Sitzplätze -

Sonstige

Anzahl Türen 2 (Kabine) Lenkung: Lage Links = Frontlenkung

Motor-Typ 671 - 2

Art Reihomotor, obengesteuert

Lage Vorn

Zyl-Inhalt 2141 cm<sup>3</sup>

Takt 4 Kühlung Wasser

Antrieb auf Hinterräder

Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4

Differenzialsperr -

Fussbremse Hydraulisch, Innenbacken, mit Vakuum-Servo "HYDROVAC" wirkend auf alle Räder

Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, wirkend auf Hinterräder.

Motorbremse -

Anhängerbremse -

Getriebeart mechanisch

Geschwindigkeit: im 1. Gang km/h., im dir. Gang 69 km/h. Anz. Vorwärtsgänge: 4

Scheinwerfer: Marke C I B I E

Abblendung: System Duplollampen mit Abblendkappe

Markierlichter 2, in den Scheinwerfern (\*\*)

Stationserleuchtungen: 2, seitlich in Winkergehäuse

Nebellampe -

Schlusslicht 2 links und rechts, elektrisch

Eckstrahler 2 links und rechts, rot (Grossformat)

Stoplicht 1 links unter Schlusslicht (orange)

Kontrollschildebeleuchtung 1 links neben Schlusslicht

Rückfahrlicht -

Spannung der elektr. Anlage 6 Volt

Fahrerichtungsanzeiger: System 2 Winker (Pendelwinker)

Lage Seitlich hinten an Kabinen-Rückwand, auf Supports

Scheibenwischer 2 elektrisch

Warnvorrichtung 1 elektrisch

Rückblickspiegel 1 links, aussen am Fz. (2)

Geschwindigkeitsmesser -

Kühlerfigur -

Gewichte in kg			Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	ast	Kabine	1'150	690	1'840	Dimension	7.00 x 20 C 8 Ply	7.00 x 20 C 8 Ply
Tragfähigkeit des Fahrgestells					3'660	Pneu-Tragkraft kg.	2'000	3'800
leer (karossiert)							einfach/doppelt	doppelt
Nutzlast inkl. Insassen						Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht		
Gesamtgewicht					5'500	Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl		
Fabrikgarant. Gesamtgewicht					5'500	(3'300 U/min.)		
							85	Phon

Aussonnmasse in mm					Innenmasse in mm					
Länge			6'000	Oberhang hinten		1'380	Länge		Höhe	
Breite: vorn	2'060	hinten	1'930	Höhe Laderaum ab Boden			Breite			
Höhe			2'320	Wendekreis: links	13'500	rechts	13'500	Oberhang hinten		
Radstand			3'240	Spur: vorn	1'600	hinten	1'530	Höhe Seitenfaden		

**BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:**

\*\* ) Markierlichter: Der Importeur montiert vorn seitlich 2 Markierlichter (weiss) an Stelle der in den Scheinwerfern eingebauten Standlichtern.

- 
- 1) Ausrüstung: Die allgemeine Ausrüstung des Fz. wird erst bei der Karosserieergänzung oder abgeändert und ist von kantonalen Experten bei der Einzel-Abnahme zu kontrollieren.
  - 2) Rückblickspiegel: Im Interesse der Verkehrssicherheit ist ein zweiter Rückblickspiegel rechts aussen am Fahrzeug anzubringen.
  - 3) Anzahl der Plätze in Kabine: 2 - Der von der Fabrik eingebaute Notstz kann nicht als zusätzlicher Sitz angenommen werden.