

TYPENSCHREIBUNG Motorfahrzeug-Typenprüfungs-Kommission

Art des Fahrzeug	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.					
Lastwagen	MERCEDES - BENZ	L 319 D / 319*140 und 319*141 Kastenwagen (*)	1957	2 0 3 9 / 0					
Merkmale Bezeichnung "Baumuster L 319 D/319*140" oder "Baumuster L 319 D/319*141" rechts vorn oben a/Kabinen-Abstütz sowie links, innen im Fz. beim Einstieg, auf Hersteller-Plakette Hersteller des Fahrzeugteils DAIMLER - BENZ A.G., STUTTGART (D) Nr. eingeschlagen Vorn, rechts oben auf Kabinen-Abstützung, sowie links, beim Einstieg, auf Hersteller-Plakette Marke des Motors M E R C E D E S Erbetriebsstoff Dieselöl Nr. eingeschlagen Links, hinten auf Motorblock, sowie Rechts, vorn auf Motorgehäuse (Stirnrad)									
Zyl.	4	Bohrung	75	Kolbenhub	100	Steuer-PS	9,000	Brems-PS	43 (DIN)
Karosserie-Form Kastenwagen (*)									
Hersteller der Karosserie DAIMLER - BENZ A.G., STUTTGART (D)									
Zahl der Plätze: Total 2 (**)									
(Vorn Mitte Hinten Sitzplätze -									
Sitzflur -									
Anzahl Türen 2 + 1 Hintertüre Lenkung: Lage Links - Frontlenker									
Motor-Typ O B 636 VII - 636*919 Art Reihomotor, Vorkammer-System Lage Vorn Zyl.-Inhalt 19767 cm ³ Takt 4 Kühlung Wasser Antrieb auf Hinterräder Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Differenzialsperre -		Fußbremse Hydraulisch, Innenbacken, Marke "TELES DAIMLER", auf alle Räder Handbremse Mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder Motorbremse HALLER - Staudruckbremse Anhängerbremse Getriebeart Mechanisch synchronesh Geschwindigkeit: Im 1. Gang 15 km/h., im dir. Gang 80 km/h.							
Scheinwerfer: Marke HELIA oder BOSCH Ablendung: System Duplilampen mit Abblendkappe Markierlichter 2 in den Scheinwerfern Nebellampe - Schlusslicht 2 elektrisch, links und rechts (rot) (**) Rückstrahler 2 links und rechts (rot) Stoplicht 2 elektrisch, links und rechts (orange) (**) Kontrollschildebeleuchtung 2 Mitte, links und rechts vom Schild Rückfahrlicht -		Spannung der elektr. Anlage 12 Volt Fahrlichtungsanzeiger: System Blinker mit Kontrolllampe (I) Lage V = Seitlich vor Kabinentüran (orange-rot) (I) H = Neben Stoplichter (orange) Scheibenwischer 2 elektrisch Warnvorrichtung 1 elektrisch (L-Klang) Rückblickspiegel 2 links und rechts, aussen am Fz. Geschwindigkeitsmesser - Kühlerflur keine							

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension Transport Belivory Pneu-Tragkraft kg.	6.00 - 16 6 Ply 616	6.00 - 16 6 Ply 616
Tragfähigkeit des Fahrgestells leer (karocafert)		690	970	1'860		einfach/Steuer XX	zweifach/Doppell
Nutzlast inkl. Insassen				1'640	Fabrikantentiertes Anhänger-Gesamtwagen-Gewicht --		
Gesamtgewicht				3'500	Lernmessung bei höchster Betriebsdrehzahl 64 Pkon		
Fabrikgarant. Gesamtgewicht		1'200	2'400	3'500	(3'500 U/min. = 60 Km/Std.)		
Außenmaße in mm					Innenmaße in mm		
Länge		4'820		Oberhang hinten	1'330	Länge	3'000 Höhe 1'550
Breite: vorn	1'970	hinten	2'080	Höhe Laderaum ab Boden	620	Erdfis	1'020 1'850
Höhe		2'210		Wendekreis: links	10'700	rechts	10'950
Radstand		2'850		Spurs vorn	1'605	links	1'490
						Oberhang hinten	1'200
						Höhe Seitenladen	-

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- *) Bezeichnung "Baumuster L 319 D/319'140" = Kastenwagen mit Dreh Türen
Bezeichnung "Baumuster L 319 D/319'141" = Kastenwagen mit Schiebetüren

**) Event. nur 1, da Klappsitz neben dem Fahrer nur auf Wunsch geliefert wird.

***) Schluss- und Stoplichter im gleichen Gehäuse mit 2 Glühlampen und verschiedenen farbigen Gläsern.

1) Blinker: Vord. Blinker zu rötlich gefärbt; nur Tönung weiss-orange gestattet.

2) Schutzvorrichtung hinter dem Fahrersitz vorhanden; je nach Wangattung wird empfohlen, auch hinter dem Beisitz wenn vorhanden, eine Schutzvorrichtung anzubringen.