

TYPENBESCHREIBUNG MERCEDES-DAIMLER-Gesellschaft mbH

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.					
Gesellschaftswagen	MERCEDES - BENZ	O 319 D / 319 170 - 1/17 Pl.	1957	2 0 4 3 / A					
Merkmale Bezeichnung "Baumuster O 319 D/319 170" links, seitlich innen im Fahrzeug, neben Armaturenbrett, auf Hersteller-Plakette. Bezeichnung "O 319 D" Mitte Rückwand des Fahrzeuges. Bestuhlung für 17 Plätze. Hersteller des Fahrzeuges DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART (D) Nr. eingeschlagen vorn, rechts oben auf Kabinen-Absetzung, sowie links, seitl. innen im Fz. neben Armaturenbrett, a/Plakette Marke des Motors M E R C E D E S Betriebsstoff Diesolöl Nr. eingeschlagen links, seitl. hinten auf Motorblock, sowie rechts, seitl. vorn auf Motorblock, auf Hersteller-Plakette.									
Zyl.	4	Zählung	75	Keilriemen	100	Motor-PS	9,030	Bremse-PS	43 (DIN)
Karosserie-Form	Gesellschaftswagen								
Hersteller der Karosserie	DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART (D)								
Zahl der Plätze Total	17	1)	(Vorn 1 + 1	AKOs	4	Hinten 3 + 1 + 3 + 4) Sitzplätze -		
Scheinwerfer									
Anzahl Türen	3	Lenkungs-Lage		links - Frontlenker					
Motor-Typ	D M 633 VII / 633 934		FLUSSMOTOR hydraulisch, Innenbacken, Marke "TELES DAIMLER", auf alle Räder.						
Art Reihomotor, Vorkammer-System			Handbremse Mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder.						
Lage	Vorn								
Zylinderinhalt	1737 cm ³		Motorbremse HALLER - Staudruckbremse (Zünd von Importeur eingebaut)						
Viel	4, Nahrung Wasser		Anlage, Bremse -						
Antrieb	auf Hinterräder		Getriebeart Mechanisch, synchronesch						
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6	Anzahl Verwertungs-Gänge		4			
Differenzialsperre	-		Geschwindigkeit im 1. Gang		15	km/h.	im 4ten Gang	80	km/h.
Scheinwerfer-Märke	HELLA		Spannung der elektr. Anlage		12		Voll		
Abblendungs-System	Duploleuchten mit Ablenckappe		Fahrschaltungsauslöser-System		Blinker mit Kontrolllampe		2)		
Marktwechsel	2 in den Scheinwerfern		Lage V =		Seitlich vor Kabinentüren (orange-rot)		2)		
Nebeleuchte	-		II =		Über-Schluss- & Stoplichtern (orange)				
Scheinlicht	2 elektrisch, links und rechts, (rot) *)		Scheinwischer		2 elektrisch				
Stoßstrahler	2 links und rechts in Stoßstangen (rot)		Warnvorrichtung		1 elektrisch (1-Klang)				
Stoplicht	2 elektrisch, links und rechts (orange) *)		Rückblickspiegel		2 links und rechts, aussen am Fahrzeug				
Kontrollschlüsselbeleuchtung	2 Mitte (links und rechts von Schild)		Geschwindigkeitstammasor		-				
Rückfahrlicht	-		Kleinführer		Keine				

Gesamtdaten		Vorn	Hinten	Gesamt	Leistung	U/min	U/min
Fahrzeugschl.	Kabine				Wahlmotor (3-phasig) Nenn-Torquekraft kg.	6,00 = 16 616	6,00 = 16 616
Treueigenschaft des Fahrzeugschl.		950	11200	21200		elekt./mechan.	elekt./mechan.
Leistung inkl. Passagen					Fahrer- und Fahrer-Anforderungs-Gesamtleistungsgewicht		
Gesamtgewicht					Leistungsmessung bei höchster Drehmomentleistung	85	Phon
Fahrer- und Fahrer-Anforderungs-Gesamtleistungsgewicht	1)	11200	21400	31500	(31500 U/min. = 60 km/h)		
Abmessungen in mm					Innenabmessungen in mm		
Länge		41850	Überhang hinten		11000	Länge	41850
Breite vorn	11970 hinten	21030	Höhe Ladungsbereich Boden		-	Breite	
Höhe		21230	Wendekreis links		101700	rechts	101900
Kadenzahl		21850	Spur vorn		11605	hinten	11800
						Höhe Scheinleuchte	

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- Anzahl der Sitzplätze: Durch die Herabsetzung der Hersteller-Garantie über das Gesamtgewicht des Fahrzeuges für die Scheibe auf 31500 kg., können nur 12 Personen inkl. Fahrer besetzt werden. Demzufolge muss der hinterste Klappstuhl (Oben Hinterrachse) entfernt werden.
- Blinker: Vordere Blinker zu rötlich gefärbt; es ist vorn nur die Lösung weiss-orange gestattet.
- Schluss- und Stopplichter: in gleichen Gehäuse mit 2 Glühlampen und verschieden farbigen Gläsern.