

WERBESCHRIEBUNG Motorfahrzeug Typ/Typklasse/Modelljahr
 Motorleistung/Typ/Typklasse/Modelljahr

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typschlüssel Nr.					
Gesellschaftswagen	MERCEDES - BENZ	O 319 D / 319/171	1 / 10	1957					
Merkmal: Bezeichnung "O 319 D - 319/171" links seitlich innen im Fahrzeug, neben Armaturenbrett, auf Hersteller-Plakette. Bezeichnung "319 D" Mitte Rückwand des Fahrzeuges. Bostuhlung für 11 Plätze.									
Hersteller des Fahrzeuges: DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART (D)									
Nr. eingesetzten Vorn, rechts oben auf Kabinn-Abstützung; sowie links, seitlich innen im Fz. neben Armaturenbrett, a/Pl.									
Marke des Motors: MERCEDES									
Nr. eingesetzten Links, seitl. hinten auf Motorblock, sowie rechts, seitl. vorn auf Motorblock, auf Hersteller-Plakette.									
Zyl.	4	Hubweg	75	Kolbenhub	100	Staub-PS	9,000	Brutto-PS	43 (DIN)
Karoseri-Form	Gesellschaftswagen								
Hersteller der Karoserie	DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART (D)								
Zahl der Plätze: Total	11	(Vorn	1 + 1	Hinten	3	2 + 1 + 3) Sitzplätze	
Schleife	-								
Anzahl Türen	3	Lenkungs-Lage	Links - Frontlenker						
Motor-Typ O M 635 VII / 635/934-					Festbremse hydraulisch, Innenbacken, Marke "TELES DAIMLER", auf alle Räder.				
Art. Rothmotor, Vorkammer-System					Handbremse Mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder.				
Lage V o r n									
Zylinderinhalt 1767 cm ³					Motorbremse HALLER - Staudruckbremse (wird vom Importeur montiert).				
Zyl. 4 Kühlung Wasser					Anlagerebremse -				
Antrieb auf Hinterräder					Getriebeart Mechanisch, synchronisch				
Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6					Anz. Vorwärtsgänge 4				
Differenzialsperre -					Geschwindigkeit: km/h, im 1. Gang 15 im 2. Gang 80 im 3. Gang				
Scheinwerfer-Marko HELLA					Spannung der elektr. Anlage 12 Volt				
Abblendungs-System Duploleuchten mit Abblendkappe					Fahrlichtungsanzeiger-System Blinker mit Kontrolllampe 1)				
Markierlichter 2 in den Scheinwerfern					Lage V = Seitlich vor Kabinentüren (orange-rot) 1)				
Nebellampe -					II = Über Schluß- und Stopplichtern (orange)				
Schließlicht 2 elektrisch, links und rechts (rot)					Scheinwächter 2 elektrisch				
Rückreflekt. 2 links und rechts, in Stoßstangen (rot)					Warnvorrichtung 1 elektrisch (1-Klang)				
Stopplicht 2 elektrisch, links und rechts (orange)					Rückblickspiegel 2 links und rechts, aussen am Fahrzeug				
Kontrolllichtbeleuchtung 2 Mitte (links und rechts vom Schild)					Geschwindigkeitsmesser -				
Rückfall-Vorl. -					Kilometerzähler - Keine				

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Leistung	Vorn	Hinten
Fahrgesell	Kabine				Dimension (Transport)	6,00 - 16	6,00 - 16
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Proc.-Tragfähig kg.	616	616
Leer (karossiert) Je nach Ausüstung						einfach/4-Wechsel	einfach/4-Wechsel
Nutzlast inkl. Inzeren					Fabrikumsatierter Antriebs-Gesamtrichtergewicht	-	
Gesamtwicht					Leistung bei höchster Drehzahl	86	Phon
Fabrikgesamt. Gesamtwicht		1'200	2'400	3'600	(3'600 U/min. = 80 km/h.)		
Ausmassen in mm					Leistung in mm		
Länge		4'850	Oberhang Hinten		1'150	Länge	Hinten
Breite vorn	1'970	Hinten	2'030	Höhe Ladersaum ab Boden		-	Breite
Höhe		2'200	Wendekreis: links		10'700	rechts	
Radstand		2'850	Spurs vorn		1'605	Hinten	
						1'490	
						Oberhang Hinten	
						Höhe Seitenladen	

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- *) Schluss- und Stoßlichter im gleichen Gehäuse mit 2 Glühlampen und verschieden farbigen Gläsern.
 1) Blinkers Vorderer Blinker zu rötlich gefärbt; es ist vorn nur die Lösung weiss - orange gestattet.