

TYPENDESCHREIBUNG Motorfahrzeug-Typenprüfungs-Kommission

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Motorjahr	Typenbezeichnung								
Personenwagen	PEUGEOT	403 L - FAMILIALE	1956/57	2044/A								
Merkmale	Bezeichnung "403" vorn am Fahrzeug und "403 L" als Verzähl zu Fahrgestell-Nummer. Ausführung "Familiale" mit 2 Klappsitzen in Mitte und Hintertüre. ^{e)}											
Hersteller des Fahrgestells	S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX - Montbéliard und PARIS (F)											
Nr. eingeschlagen	Rechts, oben auf Spritzwand, sowie auf Hersteller-Plakette.											
Marke des Motors	PEUGEOT		Betriebsstoff	Benzin								
Nr. eingeschlagen	Links, oben auf Motorblock, neben Benzinduspe											
Zyl.	4	Bohrung	80	Kolbenhub	73	Steuer-PS	7,475	Brems-PS	58 (SAE)			
Karosserie-Form	Limousine (Modell Familiale)											
Hersteller der Karosserie	S.A. des Automobiles PEUGEOT, MONTBELIARD-SOCHAUX (F)											
Zahl der Plätze: Total	7		(Vorn	2	Mitte	3	Hinten	2	^{e)})	Stehplätze	-	
Sozialsitx	-											
Anzahl Türen	4 + 1 Hintertür											
Lenkung: Lage	Links											
Motor-Typ	403		Fußbremse									Hydraulisch, Innenbacken, Marke "LOCKHEED", auf alle 4 Räder.
Art	Reihenmotor, obengesteuert		Handbremse									Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug/Gestänge, auf Hinterräder.
Lage	Vorn		Motorbremse									-
Zyl-Inhalt	1468 cm ³		Anhängerbremse									-
Text	4	Kühlung	Wasser									
Antrieb	auf Hinterräder											
Anz. Achsen	2	Anz. Räder	4									
Differenzialsperre	-											
			Geschwindigkeit: Im 1. Gang				20	km/h., Im dir. Gang		125	km/h.	
Scheinwerfer: Marke	CIBIE - MARCHAL - DUCELIER											
Abblendung: System	Duplilampen mit Abblendkappe (gelb)											
Markierlichter	2 in den Scheinwerfern											
	2 Stationierungslampen, seitl. a/Fz. ^{e)}											
Nebellampe	-											
Schlusslicht	2 kombiniert mit Stoplichtern (rot)											
Rückstrahler	2 links und rechts (rot)											
Stoplicht	2 kombiniert mit Schlusslichtern (rot)											
Kontrollschildebeleuchtung	Mitte Hintertüre 4 Watt											
Rückfahrlicht	-											
			Spannung der elektr. Anlage				12	Volt				
	Fahrrichtungsanzeiger: System 6 Blinker mit Kontrolllampe & Ticker											
	Lage V = Unter den Scheinwerfern (weiß)											
	Mitte = Seitl. kombiniert mit Stationierungslampen ^{e)}											
	H = Kombiniert mit Schlusslichtern (rot)											
			Scheibenwischer				2 elektrisch					
			Warnvorrichtung				1 elektrisch (2-Klang)					
			Rückblickspegel				1 Mitte innen oben an Windschutzrahmen ^{e)}					
			Geschwindigkeitsmesser				-					
			Kühlerfigur				Die Original Motorhauben-Garnitur (Löwenkopf) wird für die Schweiz nicht mehr montiert.					

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension MICHELIN K	165 x 380 X	165 x 380 X
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Prüf-Tragkraft kg.	540	540
Lehr (karossiert)		634	646	1'250		einfach/XXXXXX	einfach/XXXXXX
Nutzlast inkl. Insassen				^{e)}	Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzuggewicht	2'365 kg.	
Gesamtgewicht					Lärmmessung bei höchster Betriebsdreihohl	78 - 80	Phon
Fabrikgarant. Gesamtgewicht				1'880	(5'200 U/min.)		

Ausßenmaße in mm				Innenmaße in mm				
Länge		4'510	Oberhang hinten		975	Länge bis 1'720	Höhe	—
Frottes vorn	1'500	Hinten	1'080	Höhe Laderaum ab Boden	—	Breite		970
Höhe		1'650	Wendekreis links	10'100	rechts	10'450	Oberhang hinten	770
Radsland		2'500	Spurs vorn	1'380	hinten	1'320	Höhe Seitenladen	—

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

^{e)} Kann in einzelnen Fällen auch mit einer abnehmbaren Ladebrücke ausgerüstet werden, welche an Stelle der hinteren Sitzbank zu liegen kommt. In diesen Falle und je nach Gattung der zu transportierenden Waren ist eine Schutzvorrichtung hinter dem Fahrer anzubringen und ein Rückblickspiegel je links und rechts aussen an Fahrzeug anzubringen. Die zu ertellende Nutzlast ergibt sich dann durch die Differenz zwischen Gesamtgewicht und Leergewicht des Fahrzeuges mit Brücke, unter Berücksichtigung der Tragkraft der Bereifung, und versteht sich, inkl. Insassen.

^{e)} Stationierungsleuchten leuchten rot nach vorn und rot nach hinten und dienen auch als seittl. Blinker.

Notenhaben-Schilder: Die Original-Schilder wird von Hersteller auf sämtliche für die Schweiz bestellten Fahrzeuge nicht mehr montiert und durch eine flache Verzierung ersetzt.