

ATTESTATION DE TYPE Commission d'experts-types de véhicules à moteur

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordereau-type No					
Voiture de tourisme	A R O N D E	90 A - GRAND LARGE	1957	2045/B					
Caractéristiques	Désignation "90 A" à droite sur avertisseur, sur plaquette du constructeur. Désignation "GRAND LARGE" sur avertisseur droit avant. Désignation "ARONDE 1300" sur tableau de bord.								
Constructeur du châssis	S I M C A, NANTERRE (F).								
N° frappé	A droite, sur renfort du tablier, ainsi que sur plaquette du constructeur.								
Marque du moteur	SIMCA	Carburant	Essence						
N° frappé	A gauche, sur bloc-moteur, vers bossage de la pompe d'alimentation.								
Cyl.	4	Alésage	74	Cours	75	CV-impôt	6,571	CV-frein	48
Carrosserie: forme	Limousine (Faux cabriolet)								
Constructeur de la carrosserie	S I M C A, NANTERRE (F)								
Nombre de places: total	4 - 5	(Avant 2	Milieu -	Arrière 2 - 3) Places debout		-		
Siège arrière	-								
Nombre de portes	2	Direction: position		A gauche					
Type de moteur	"Flash" 1200 cm ³		Frein à pied		Hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues.				
Genre	En ligne, O H V		Frein à main		Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière.				
Position	A l'avant		Frein moteur		-				
Cylindres	1200 cm ³		Frein remorque		-				
Temps 4	Refr. Eau		Genre de la transmission		Mécanique, synchrone		Nombre de vit. avant 4		
Entretien	sur roues arrière		Vitesses en 1 ^{re} vitesse		30 km/h. maxima		130 km/h.		
Nombre d'axes	2	de roues	4	Viscosité différentiel		-			
Phares: marque	MARCHAL ou DUCELIER		Tension de l'appareillage électrique		12 Volts				
Syst. anti-bloquant	Appoules Bilux à cuiller (jaunes)		Indic. de direction: système		4 clignoteurs av. témoin opt. et acoust.				
Feux de position	2 dans les phares		Emplacement AV		Séparés sous les phares (blanc)				
	2 feux de stationnement latéraux **)		Emplacement AR		Combinés avec feux stop (rouge)				
Phare brouillard	-		Essuie-glace		2 électriques				
Feu arrière	2 à gauche et à droite (rouge)		Avertisseur		1 électrique (2 tons)				
Catadioptre	2 combinés avec feux arrière (rouge)		Rétroviseur		1 à l'int. au centre, en haut cadre pare-brise				
Feu stop	2 combinés avec clignoteurs (rouge)		Indicateur de vitesse		-				
Eclairage du N° de contrôle	centre couvercle de coffre 2 x 7 W		Figurine de radiateur		Aucune				
Phare de recul	-								

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière
Châssis	Cabine				Dimensions	5.60 - 14	5.60 - 14
Capacité de charge du châssis					Charge pneu kg.	365	365
Vide (carrossé)		480	455	935		simple/XXXXX	simple/XXXXX
Charge utile occupant inclus					Poids maximum garanti du train roulier		
Poids total					Brut au régime max. d'utilisation		60
Poids max. garanti par le fabricant					(4'800 t/min.) phones		

Dimensions extérieures en mm					Dimensions intérieures en mm		
Longueur		4'115	Porte à faux arrière		1'000	Longueur	Hauteur
Longueur avant	1'570	arrière	1'590	Hauteur du pont au sol		Largeur	
Hauteur		1'510	Diamètre de braquage: g.	10'400 dr.	10'300	Porte à faux arrière	
Empallement		2'443	Voies avant	1'255	arrière	1'250	Hauteur des ridelles

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

** Feux de stationnement à gauche et à droite latéralement, accouplés séparément sur 1ère position du commutateur.

Institut fédéral de
 chimie, physique et géo-
 logie de l'Université de Berne
 Division chimie analytique

Voiture de Tourisme	ARONDE			Nr. 2045 / B
------------------------	--------	--	--	--------------

2) T. No. 2045 A und B, PW SIMCA Aronde, und T. No. 2046 A und B, SIMCA Aronde

TM 3/57

Die unter den betreffenden Typenscheinnummern laufenden Fahrzeugtypen werden auf Wunsch mit einem Kupplungsautomaten "Simcamatic" ausgerüstet. Eine mechanische Verriegelung auf die Getriebehauptwelle hinter der Kupplung wird von einem separaten Knopf mit Kabelzug betätigt und gestattet, das Fahrzeug in Steigungen und Gefälle mit einem Gebtriebegang zu sichern. Auf den betreffenden Karten ist deshalb eine entsprechende Bemerkung einzutragen.