

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.					
Lastwagen	A R O N D E	9 0 P - COMMERCIALE	1957	2047 - C					
Merkmale Bezeichnung "COMMERCIALE" links & rechts a/vord. Kotflügel - Bezeichnung "90 P" rechts a/Spritzwand, a/Herst Plak. Ausführung Kastenwagen mit abnehmbarer hint. Sitzbank. 2 seitl. Türen, 4 Fenster & 1 hint. Klapptür. Hersteller des Fahrgestells S I N C A, N A N T E R R E (F) Nr. eingeschlagen Rechts, auf Spritzwand-Verstärkung und Rechts, auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette Marke des Motors S I N C A Betriebsstoff Benzin Nr. eingeschlagen links, auf Motorblock, neben Benzinschraube									
Zyl.	4	Bohrung	74	Kolbenhub	75	Steuer-PS	6,571	Drems-PS	45
Karosserie-Form Kastenwagen (mit abnehmbarer hint. Sitzbank)									
Hersteller der Karosserie S I N C A, N A N T E R R E (F)									
Zahl der Plätze: Total		4 - 5	(Vorn 2		Mitte -	Hinten 2 - 3		Stehplätze -	
Sozialszitz -									
Anzahl Türen		2 + 1 Hintertür			Lenkung: Lage		Links		
Motor-Typ "Flash Service"			Fußbremse Hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Art Reihenmotor CIV			Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Hinterräder						
Lage Vorn			Motorbremse -						
Zyl-Inhalt 1290 cm³			Anhängerbremse -						
Takt 4 Kühlung Wasser			Getriebeart Mechanisch, synchronisiert						
Antrieb auf Hinterräder			Geschwindigkeit: Im 1. Gang 30 km/h., Im 2. Gang 110 km/h.						
Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4			Anz. Vorwärtsgänge: 4						
Differenzialperre -									
Scheinwerfer: Marke C I B I E			Spannung der elektr. Anlage 12 Volt						
Abblendung: System Duplionsen mit Abblendkappe (gold)			Fahrrichtungsanzeiger: System 4 Blinker mit Kontrollampe & Ticker						
Markierlichter 2 in den Scheinwerfern (indirekt)			Lage V = Unter den Scheinwerfern (weiß) H = Kombiniert a/Schluss- und Stopplichter (rot)						
Nebellampe -			Scheibenwischer 2 elektrisch						
Schlusslicht 2 links & rechts, kombiniert a/Stopplichter			Warnvorrichtung 1 elektrisch (2-Klang)						
Rückstrahler 2 unter Schlusslichter, rot			Rückblickspiegel 2 links und rechts, aussen an Fz. an Türen						
Stopplicht 2 links & rechts, kombiniert a/Schlusslichter			Geschwindigkeitmesser -						
Kontrollschildebeleuchtung 2 hinten, unt. unt. Klappe (I)			Kühlerfigur Keine						
Rückfahrlicht -									

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension Truck Type	5.75 x 15 6 Ply	5.75 x 15 6 Ply
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Neu-Tragkraft kg.	550	550
leer (kerosiert)				950		einfach	einfach
Nutzlast inkl. Insassen				600	Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamttragsgewicht		
Gesamtgewicht					Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl		80 Phon
Fabrikgarant. Gesamtgewicht				1 ^o 550	*) (4 ^o 900 U/min.)		
Außenmasse in mm					Innenmasse in mm		
Länge		4 ^o 014		Oberhang hinten	692	Länge	1 ^o 435
Breite: vorn	1 ^o 570		hinten	1 ^o 558	Höhe Laderaum ab Boden	670	Höhe
Höhe		1 ^o 539		Wendekreis: links	10 ^o 400	rechts	10 ^o 300
Radstand		2 ^o 443		Spur: vorn	1 ^o 235	hinten	1 ^o 230
							960 / 1 ^o 310
							Oberhang hinten
							770
							Höhe Seitenladen
							-

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

*) Auspuffrohr horizontal nach hinten auf rechter Fz.-Seite, mit Schalldämpfer Austritt 75 x 22 mm.

1) Kontrollleuchte-Belichtung: Ungenügend, da beide Lichtquellen zu weit auseinander stehen.
Rechte Lampe wird ausgeschaltet; linke Lampe wird mit 15.-Watts-Glühlampe ausgerüstet und mit einem Abdeckblech abgeschirmt, um weiße Lichtstrahlen nach hinten zu vermeiden.

2) Schutzvorrichtung: Wenn für Transport von hohen Lasten bestellt, ist eine Schutzvorrichtung hinter dem Fahrersitz anzubringen (Trennwand, Gitter, Stäbe oder dergleichen).