

Art des Fahrzeuges	Fahrradmarko			Typ	Modell-Jahr	Typenschild Nr.
Lautwagen (Fahrgestell)	F I A T			6 4 2 R N 2	1957	2 ' 0 4 8
Merkmale "642 RN 2" als Vorzeichen zu Fahrg.-Nr. a/Längsträger & a/Plak.-Tiefrahmen u.						
Orig. Radstand (nicht verlängert)-Frontlenker Betriebsstoff Dieselöl					Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells F I A T, TORINO (I)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn a/Innenseite Längsträger & a/Herst.-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn a/Zylinderblock, unt. Wasserleitung & a/Herst.-Plak.						
Motor-Typ 364 A						
Lage des Motors vorn Motorbremse vorhanden						
Zyl.-Inhalt 6'650 cm ³			Antriebsbremse Druckluft, direkt oder indirekt		Antriebsbremse in mm	
Takte 4		Getriebeart Mechanisch		Sähw./Spill --		Länge 8'690
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken A/Wunsch		Breite 2'300
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang 9		Spur V. 1'930		Höhe --
Anzahl Achsen 2		Geschw. 6r. Gang 62		Spur H. 1'710		Radstand 4'900
Anzahl Räder 6		Differentialgerste --		Wendekreis 15,35/15,20		Überhang H. 2'540
Fußbremse Hydraulisch, IB, a/Druckluft-Servo, auf alle Räder						
Handbremse Mechanisch, IB, a/Kardanwelle bzw. Hinterräder						
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung
leer/Kab.		2'230 1'940		4'170		vorn hinten Sw.
Nutzlast		-		**)		10.00-20 10.00-20 14 P1
Gesamtgew.		-		-		14 P1
Fabrikgarant.		-		10'450		-
Fabrikgarant. max. Gesamtgew.		-		-		-
Lenkung: Lage		rechts - Frontlenker		Anzahl Türen		-
Bohrung		105		Motor-Märke		FIAT
Kerzenstoß-Fern		Keine		Hub		128
Zahl der Sitze: Total		-		(vorn - Mitte - hinten -)		Steuer-PS 33,869
Sitzplatz		-		Sitzwagen		...

Schleifw. Marke	*)	Fahrerleuchtungsanzeiger	*)
Abblendsystem	*)		
Markierlichter	*)	Gebührenmesser	*)
Wohllampe	-	Warnevorrichtung	1/elektrisch + 1/Druckluft
Schlusslicht	*)	Rückblickspiegel	*)
Rückstrahler	*)	Geschwindigkeitmesser	*)
Stopplicht	*)	Klimaanlage	*)
Kontrollleuchteleuchtung	*)		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage		24 Volt	
Leistungsbereich	81-84 Phn	bei 2'000U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausrüstung: Wird erst beim Aufbau der Karosserie montiert und ist bei der Immatriculation zu prüfen.
Auspuffrohr-Ende: Darf weder nach rechts, noch gegen den Boden gerichtet sein.
- ***) Nutzlast: Darf in keinem Falle a) 5,0 t bei normalen Brücken
b) 4,5 t bei Kipper-, Kasten- & Spezialaufbauten überschreiten.
- ****) Gesamtbreite: 2'300 mm. - Wenn nicht in der Schweiz abgeändert, kann dieses Fz. nur auf die vom BR. bestimmten Strassen für Fz. von 2'400 mm verkehren.

Dieser Typenschein ersetzt denjenigen von 6.11.1956 der gleicher No.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 6.11.1956
3. 4. 1957

Die Typenprüfungsorganisation