

TYPENBESCHREIBUNG Motorfahrzeug-Typenprüfungs-Kommission

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke C O M M E R	Typ CD 762 Diesel	Modell Jahr 1956/57	Typenschein Nr. 2 0 5 0
Merkmale Bezeichnung "CD 762" links in Kabine, unter Instrumentenbrett, auf Hersteller-Plakette Ausführung mit hinterer Doppelschaltachse und elektr. Bremsen "TELMA"				
Hersteller des Fahrgestells COMMER Cars Ltd. LUTON (GB) - ROOTES Group				
Nr. eingeschlagen Horizontal auf hinterster Quertraverse sowie links in Kabine unt. Instrumentenbrett a/Herst.-Plakette				
Marke des Motors TILLING STEVENS - ROOTES Group				Betriebsstoff Dieselm
Nr. eingeschlagen Oben auf Motor, über Auspuff-Sammelrohr, auf Hersteller-Plakette (6)				
Zyl. 3 (*)	Bohrung 82,55	Kolbenhub 101,60	Steuer-PS 16,616	Brems-PS 106,4
Karosserie-Form Geschlossene Frontlenker-Kabine				
Hersteller der Karosserie COMMER Cars. LUTON (GB) - ROOTES Group				
Zahl der Plätze: Total 3 (1)		Vorn Ltd.	Hinten Autos	Sitzplätze -
Sozialsitz -				
Anzahl Türen 2		Lenkung: Lage Links - Auf Wunsch : Rechts - Frontlenker		
Motor-Typ YS 3 / D E 2		Fußbremse Hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck- oder Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder.		
Art Gegenkolben-Motor, dir. Einspr.		Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabel/Gestänge, auf Hinterräder		
Lage Unterflur, vorn unt. Kabine		Motorbremse "TELMA" - Wirbelstrombremse		
Zyl.-Inhalt 3,261 cm³		Anhängerbremse -		
Takt 2 Kühlung Wasser		Getriebeart Mechanisch w/schaltbarer Hinterachse		
Antrieb auf Hinterräder		Anz. Vorwärtsgänge: 2 x 4		
Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6		Geschwindigkeit: Im 1. Gang langsam 8.6 km/h., Im dir. Gang schnell 85 km/h.		
Differenzialsperre -		Spannung der elektr. Anlage 12 Volt		
Scheinwerfer: Marke L U C A S Continental (2)		Fahrlichtungsanzeiger: System Blinker w/Kontrolllampe (2)		
Abbildung: System Duploleuchten mit Abblenderkappe		Lage 2 Vorn = über Scheinwerfer (rot)		
Markierlichter 2 links und rechts, separat		2 Hinten		
Nebellampe -		Scheinwerfer 2 elektrisch		
Schlusslicht 2 elektrisch, links und rechts (rot)		Warnvorrichtung 1 elektrisch		
Rückstrahler -		Rückblickspegel 2 links und rechts, aussen an Fz.		
Stoplicht 2 kombiniert mit Schlusslichter (rot)		Geschwindigkeitsmesser -		
Kontrollschildbeleuchtung 1 links		Kühlerfigur -		
Rückfahrlicht -				

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Ersatzung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	mit Kabine	2'300	1'800	4'100	Dimension (4)	8.25 - 20 16 Ply	8.25 - 20 16 Ply
Tragfähigkeit des Fahrgestells				5'100	Pneu-Tragkraft kg.	2'200	2'200
Leer (karossiert)						einfach/doppelt	einfach/doppelt
Nutzlast inkl. Insassen					Fabrikgarantiertes Anhängen-Gesamtzugsgewicht =		
Gesamtgewicht				(3)	Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl		67 Phon
Fabrikgarant. Gesamtgewicht				10'200	(2'100 U/min. = 60 Km/Std.)		

Aussermass in mm				Innenmass in mm			
Fahrgestell mit Kabine							
Länge	(5)	7'230		Oberhang hinten	(5)	1'930	Länge
Breite vorn	2'220		Hinten	(4)			Höhe
Höhe		2'270		Höhe Laderaum ab Boden			Breite
Radstand	(5)	4'115		Wendekreis: links	17'060	rechts	17'050
				Spur: vorn	1'830	hinten	1'702
							Oberhang hinten
							Höhe Seitenladen

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

*) 3 Zylinder mit 6 gegenläufige Kolben

- Anzahl Sitzplätze: Es können 3 Sitzplätze bestellt werden, wenn eine Trennwand eingebaut wird die 650 mm für Fahrer einräumt, d.h. 750 mm bei den Knien und 840 mm an Rückenlehne, von der rechten Türe weg gemessen.
- Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Blinker: Vordere Blinker dürfen nicht rot sein - Ferner stärkere Kontrolllampe oder Zeitschalter einbauen.
- Nutzlast: Die erzielte Nutzlast darf in keinem Falle: A/ 5 To. bei normalen Brücken, B/ 4,5 To. bei Kipper-, Kasten- und Spezial-Aufbauten, überschreiten.
- Bereifung: Da die Original-Bereifung 9.00 - 20 12 Ply eine maximale Gesamtbreite von 2'265 mm ergibt, werden diese Fz. mit Bereifung 8.25 - 20 16 Ply ausgerüstet, um die maximale Grenze von 2'250 mm nicht zu überschreiten.
- Wird auch mit Radstand 3'531 mm gefahren - Länge 6'363 mm, Ueberhang 1'597 mm - Wendekreis nicht festgestellt lt. Fabrikangabe 16'000 mm.
- Motorhaube: Muss an einem leicht zugänglichen und gut sichtbaren Ort eingeschlagen werden.