

TYPENBESCHREIBUNG Motorfahrzeug-Typenprüfungs-Kommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke A U S T I N	Typ A 35 - CONTRYMAN	Modell Jahr 1957	Typenschein Nr. 2 0 5 1 / 8
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------

Merkmale Bezeichnung "A P 5" oder "A P 5 L" als Verzähl zu Fahrzeugstell.-Kr. links im Vorderen Türpfosten, auf (*) Hersteller-Plakette - Ausführung Commercial mit abklappbarer hint. Sitzbank und Hintertüre.

Hersteller des Fahrzeuges The AUSTIN Motor Co. Ltd. Longbridge, BIRMINGHAM (GB)

Nr. eingeschlagen Links, im vorderen Türpfosten, auf Hersteller-Plakette

Marke des Motors B M C

Betriebsstoff Benzin

Nr. eingeschlagen Rechts, oben auf Motorblock, vorn unter 1. Zündkerze

Zyl.	4	Bohrung	62,9	Kolbenhub	76,2	Steuer-PS	4,824	Brems-PS	36,4
------	---	---------	------	-----------	------	-----------	-------	----------	------

Karosserie-Form Commercial

Hersteller der Karosserie The AUSTIN Co. Ltd. BIRMINGHAM (GB)

Zahl der Plätze: Total	4	(Vorn 2	Mitte	Hinten	2	Siehpätze	-
------------------------	---	---------	-------	--------	---	-----------	---

Sozialsitz -

Anzahl Türen 2 + 1 Hintertüre Lenkungs-Lage Links oder Rechts (*)

Motor-Typ 2 A LC 950 cm³

Fussbremse Hydraulisch, Innenbacken, Marke "LOCKHEED" auf alle 4 Räder

Art Reihemotor OHV

Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder

Legelage Vorn

Zyl-Anzahl 948 cm³

Motorbremse -

Takt 4 Kühlung Wasser

Anhängerbremse -

Antrieb auf Hinterräder

Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4

Getriebeart Mechanisch synchronisiert Anz. Vorwärtsgänge: 4

Differenzialsperrventil -

Geschwindigkeit: im 1. Gang 30 km/h., im dir. Gang 115 km/h.

Scheinwerfer: Marke LUCAS Continental

Spannung der elektr. Anlage Volt

Abblendung: System Duplolaspen mit Abblendkappe

Fahrerlichtungsanzeiger: System 2 Winker mit Kontrolllampe

Markierlichter 2 auf den Kotflügeln

Lage In den mittleren Türpfosten versenkt

Nebellampe -

Scheibenwischer 2 elektrisch

Schlusslicht 2 kombiniert mit Stoplichter (rot)

Warnvorrichtung 1 elektrisch

Rückfahrlicht 2 links und rechts (rot)

Rückblickspegel 2 links & rechts aussen an Türen befestigt

Stoplicht 2 kombiniert mit Schlusslichter (rot)

Geschwindigkeitsmesser -

Kontrollschilde: 1 vorne, hinter Stoßstange

Kühlerfigur Fabrikzeichen "A" mit Flügel wird für die Schweiz abmontiert

Rückfahrlicht -

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension	5.60 - 13 C T	5.60 - 13 C T
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Pneu-Tragkraft kg.	330	330
leer (karossiert)		370	370	760		einfach, 330/330/330	einfach, 330/330/330
Nutzlast inkl. Insassen				300	fabrikammiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht		
Gesamtgewicht				1060	Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl		
Fabrikgarant. Gesamtgewicht					(4750 U/min.)		

Aussermasse in mm				Innenmasse in mm			
Länge		3050		Oberhang hinten		870	
Breite: vorn	1030		hinten	1040			
Höhe		1050		Höhe Laderaum ab Boden		630	
Radstand		2020		Wendekreis: links	10000	rechts	10000
				Spur: vorn	10149	hinten	10137
						Länge	10160
						Höhe	915
						Breite	850 / 1000
						Oberhang hinten	670
						Höhe Seitenladen	

BEWERTUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- *) Bezeichnung "A P 5" = Fz. mit Lenkung rechts
- Bezeichnung "A P 5 L" = Fz. mit Lenkung links

1) Motorhauben-Verzierung: Fabrik^{zeichen} "A" mit Flügel = Gefährlich - Nicht zulässig - Wird für die Schweiz abgelehnt (KS ESFD vom 16.3.1956)

2) Auspuffrohr-Ende: Muss bis hinter Stosstange bzw. um 80 cm verlängert werden.