

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	D K W (Auto Union)	F 91 S - UNIVERSAL 3 - 6	1957	2 0 5 4
Merkmale Bezeichnung "F 91 S" rechts a/Spritzwand, auf Herst.-Plakette - Ausführung Commercial (Station Wagon) Hintere Federung mit 11 Federvlächer - Bez. "Sonderklasse" rechts a/vord. Kotflügel Hersteller des Fahrzeuges AUTO UNION G.m.b.H. DÜSSELDORF (D) Nr. eingeschlagen Rechts oben auf verd. Ende des Längsträgers, sowie auf Hersteller-Plakette Marke des Motors D K W Betriebsstoff Benzin Nr. eingeschlagen Rechts, vorn oben auf Zylinderblock				
Zyl. 3	Bohrung 71	Kolbenhub 76	Steuer-PS 4,597	Brems-PS 40
Karosserie-Form Commercial				
Hersteller der Karosserie AUTO UNION G.m.b.H. DÜSSELDORF (D)				
Zahl der Plektre: Total 4 - 5		(Vorn 2 Mitte	Hinten 2 - 3	Stechplektre -
Sitzanzahl -				
Anzahl Türen 2 + 1 Hintertüre Lenkung: Lage Links				
Motor-Typ F 91 3 - 6		Fußbremse Hydraulisch, Innenbacken, Duplex, auf alle 4 Räder		
Art Rotenmotor, Zweitakt		Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder		
Lage Vorn		Motorbremse -		
Zyl.-inhalt 896 cm ³		Anlängerbremse -		
Takt 2 Kühlung Wasser		Getriebeart Mechanisch, synchronesh		
Antrieb auf Vorderräder		Anz. Vorwärtsgänge 4		
Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4		Geschwindigkeit: im 1. Gang km/h., im dir. Gang 125 km/h.		
Differenzialsperre -				
Schlewerfer: Marke HELLA		Spannung der elektr. Anlage 6 V Volt		
Ablennungs System Duplolempen mit Abblendkaps		Fahrrichtungsanzeiger System 2 Winker mit Kontrolllampe		
Markierlichter 2 in den Scheinwerfern		Lage in den mittleren Türpfosten eingebaut		
Nebellampe -		Scheibenwischer 2 elektrisch		
Schlusslicht 2 kombiniert mit Steplichter (rot)		Warnvorrichtung 1 elektrisch		
Rückstrahler 2 unter Stosstange, links & rechts (rot)		Rückblickspiegel 3 Mitte Innen oben und links & rechts aussen		
Stoplicht 2 kombiniert mit Schlusslichter (rot)		Geschwindigkeitsmesser -		
Kontrollschildebezeichnung 2 Mitte Fz. unter Türe		Kühlerfigur keine		
Rückfahrlicht -				

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine	470	500	970	Dimension	5.90 - 15 4 Ply	5.90 - 15 4 Ply
Tragfähigkeit des Fahrgesteils					Pneu-Tragkraft kg.	440	440
leer (Karezzlast)					einfach/doppelt		einfach/doppelt
Nutzlast inkl. Insassen					Fabrikgarantierter Anhänger-Gesamtzuggewicht		=
Gesamtgewicht		495		Lärmemessung bei höchster Betriebsdrehzahl		60	Phon
Fabrikgarant. Gesamtgewicht		1'465		(4,350 U/min.)			

Aussenmasse in mm				Innenmasse in mm			
Länge	4'150	Oberhang hinten	920	Länge	1'165	Höhe	950
Breite: vorn	1'460	hinten	1'560	Höhe Laderaum ab Boden	630	Breite	1'000 / 1'280
Höhe	1'550	Wendekreis: links	11'900	rechts	11'300	Oberhang hinten	750
Radstand	2'175	Spur: vorn	1'220	hinten	1'260	Höhe Seitenladen	=

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN: