

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.					
Landwirtschaftstraktor	Mc Cormick INTERNATIONAL	B 250 - Diesel	1956	2 0 6 2					
Merkmale	Bezeichnung "B 250 Diesel" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Getriebe-Gehäuse, sowie links und rechts, seitlich auf Motorhaube (Torpedo).								
Hersteller des Fahrgestells	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY of Great Britain Ltd. DONCASTER und LONDON (GB)								
Nr. eingeschlagen	Rechts, seitlich oben auf Kupplungsgehäuse, sowie auf Hersteller-Plakette.								
Marke des Motors	I H		Betriebsstoff	Dieselsöl					
Nr. eingeschlagen	Rechts, vorn auf Motorgehäuse								
Zyl.	4	Bohrung	85,723	Kolbenhub	101,60	Steuer-PS	11,945	Brems-PS	30
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor								
Hersteller der Karosserie	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY of Great Britain, DONCASTER (GB)								
Zahl der Plätze: Total	1	(Vorn	Mitte	1	Hinten) Sitzplätze -			
Seitzusatz	-								
Anzahl Türen	-	Lenkung: Lage	Mitte						
Motor-Typ	I H = B D 144				Fussbremse	Mechanisch, Scheibenbremse, wirkend auf Differentialwelle ^{o)}			
Art	Reihenmotor, OHV, Vorkammer				Handbremse	Die gleiche mit separaten Bremshebel ^{o)}			
Lage	Vorn				Einzelradbremse:	Die gleiche, mit Einzelpedal			
Zyl.-Inhalt	21345 cm ³				Motorbremse	-			
Takt	4 Kühlung Wasser				Anhängerbremse	-			
Antrieb	auf Hinterräder				Getriebeart	-			
Anz. Achsen	2	Anz. Räder	4		Geschwindigkeit: im 1. Gang	1,9	km/h., im dir. Gang	19,9	Anz. Vorwärtsgänge: 5
Differenzialsperre	Ja								km/h. ¹⁾
Scheinwerfer: Marke	B U T L E R S ²⁾				Spannung der elektr. Anlage	12 Volt			
Abblendung: System	Duplolaampe mit Abblendkappe				Fahrtrichtungsanzeiger: System	-			
Markierlichter	Keine				Lage	-			
Nebelampe	-				Scheibenwischer	-			
Schlusslicht	1 elektrisch (rot) 5 Watt				Warnvorrichtung	1 elektrisch			
Rückstrahler	-				Rückblickspegel	-			
Stoplicht	-				Geschwindigkeitsmesser	-			
Kontrollschildbeleuchtung	-				Kühlerfigur	-			
Rückfahrlicht	-								

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten		
Fahrgestell	Kabine	600	1'290	1'890	Dimension	5.50 - 16 Tractor	11 - 28		
Tragfähigkeit des Fahrgestells	**)				einfach/Handbrake	einfach/Handbrake	Pneu-Tragkraft kg.	570	945
leer (karossiert)							Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht		-
Nutzlast inkl. Insassen					Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl		85	Phon	
Gesamtgewicht		1)		(1'750 U/min.)					
Fabrikgarant. Gesamtgewicht									
Aussenmasse in mm						Innenmasse in mm			
Länge	2'845	Oberhang hinten		=	Länge	Höhe			
Breite: vorn 1'690/2'200	hinten 1'690/2'200	Höhe Laderaum ab Boden			Breite				
Höhe	1'570	Wendekreis: links 7'120		rechts 7'100	Oberhang hinten				
Rachend	1'880	Spur: vorn 1'219/1'930		hinten 1'219/1'930	Höhe Seitenladen				

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

*) Bremsbetätigung: Ein drittes Pedal mit Bremsausgleich, welches die simultane Bremsung der beiden Hinterräder erzeugt, wird vom Importeur montiert.
Zusätzlicher Handbremshebel wird vom Importeur montiert.

***) Lastgewicht: Mit hydraul. Nebenvorrichtung sowie Zusatzgewichte a/Vorderräder = 39 kg. und a/Hinterräder = 94 kg. Traktor ausgerüstet mit Kotflügeln mit Griffen über die Hinterräder (vom Importeur montiert).

1) Max. Geschwindigkeit: Motor durch Reglor auf 1'750 U/min. von der Herstellerfirma gedrosselt und plombiert.

2) Scheinwerfer: Müssen nach aussen versetzt werden; sie dürfen höchstens 400 mm vom äussersten Fahrzeug-Rand zu stehen kommen bei maximaler Gesamtbreite des Fahrzeuges von 2'200 mm.