

TYPENSCHREIBUNG Motorfahrzeug-Typenprüfungs-Kommissionen

Art des Fahrzeug		KI. <i>Mrd</i> <b>MOSQUITO</b>		Fabrikmarke		Typ		Modell Jahr		Typenschein Nr.			
Fabrikant		MILANO		MOSQUITO		Sport		1956		2069			
Merkmale		Motorrad-ähnliches Fahrzeug mit Sport-Längssattel.											
Hersteller des Fahrzeugteils		GARELLI, MILANO (I)											
Nr. eingeschlagen		Links, unter Sattel, über Tretlager.											
Marke des Motors		MOSQUITO								Brennstoff		Benzin / Oelgemisch	
Nr. eingeschlagen		Rechts, Vorn auf Motorgehäuse.											
Zyl.	1	Bohrung	33	Kolbenhub	44	Steuer-PS	0,254	Brems-PS	2				
Karosserie-Form		Motorrad											
Hersteller der Karosserie		-											
Zahl der Sitze: Total		1	(Vorn	Mitte	Hinten			Stahlsitze		-			
Sozialität		Kein **)											
Anzahl Türen		-											
		Lenkung: Lege Sportlenker											
Motor-Typ		315		Fußbremse		Mechanisch, Innenbacken, Zentraltrommel, Rücktritt, auf Hinterrad. *)							
Art		Blocmotor		Handbremse		Mechanisch, Innenbacken, Zentraltrommel, Betätigung durch Hebel und Kabalzug, auf Vorderrad.							
Lage		Unten, Mitte		Motorbremse		-							
Zyl.-Inhalt		49,9 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		-							
Takt		2 Kühlung Luft		Getriebeart		Mechanisch		Anz. Vorwärtsgänge:		3			
Antrieb		auf Hinterrad		Geschwindigkeit: im 1. Gang		km/h., im dir. Gang		45 1)		km/h.			
Anz. Achsen		2 Anz. Räder 2											
Differenzialsperre		-											
Schlewerferr: Marke		C E V		Spannung der elektr. Anlage		6		Voll					
Abblendung: System		Duplilampe mit Ablendkappe		Fahrrichtungsanzeiger: System		-							
Markierlichter		-		Lage		-							
Nebellampe		-		Schleifenwischer		-							
Schlusslicht		1 elektrisch		Warnvorrichtung		1 elektrisch + 1 Fahrradglocke							
Rückstrahler		kombiniert mit Schlusslicht		Rückblickspegel		-							
Stöplicht		-		Geschwindigkeitsmesser		1 "V00" im Schlewerferrgehäuse							
Kontrollschildebeleuchtung		-		Kühlerfigur		-							
Rückfahrlicht		-											

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine			41	Dimension	2 x 20 (24 x 2)	2 x 20 (24 x 2)
Tragfähigkeit des Fahrgestells leer (maximal)					Pneu-Tragkraft kg.	75	75
Nutzlast inkl. Insassen						einfach/zwisch	einfach/zwisch
Gesamtgewicht					Fabrikgenutztes Anbaugerät-Gesamtgewicht	-	
Fabrikgenutz. Gesamtgewicht					Umschaltung bei höchster Drehzahl (40 km/h.)		60 Phos
Außenmaße in mm						Innenmaße in mm	
Länge		1000	Oberhang hinten		Länge	1150	
Erdfuß vorn	550	hinten	Höhe Laderaum ab Boden		Breite		
Höhe		-	Wendekreis links	rechts	Oberhang hinten		
Sattelrad		1140	Spurs vorn	hinten	Höhe Seitenladen		

**BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:**

<sup>\*)</sup> Bremsen: Wird ebenfalls mit 2 Handbremsen geliefert, Innenbacken, Zentraltrommel, mit 2 Hebeln und Kabelzüge auf Vorder- und Hinterrad.

<sup>\*\*)</sup> Sport Lenksattel nur für den Fahrer.

BEANSTANDUNG: Die geprüfte Maschine hatte eine Untersetzung Getriebe/Hinterrad von 13 x 39 Zähne und erreichte eine maximale Geschwindigkeit von 45 km/h. (praktisch auf Strasse gemessen). Um als Fahrrad mit Hilfsmotor funktionsfähig werden zu können, muss dieser Fahrzeug-Typ mit einer abgeänderten Untersetzung von 13 x 41 Zähnen ausgerüstet sein oder eine Verengung des Ansaugkanals im Zylinderkopf aufweisen.