

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Kleintbus

Fabrikmarke

B E D F O R D

Typ

CF De Luxe Modell 97770

CH 2080 04

Hersteller

VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)

Erkennungsmerkmale

"De Luxe" beidseitig vor den Türen. "CF 97770" sowie "CH 2080 04" auf Hersteller-Plakette.
"97770....." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links am hinteren Türpfosten der Kabinentüre

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"23 L" hinten oben auf Block vor Kupplungsgehäuse

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhäuserstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

97770DY 608395

Unveränderliche Zeichen im Typencode 97770.....

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Getriebeautomat

Anzahl Gänge

4 od. 5 od. 3 St. Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, mit Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter + Kontroll.komb.mit Handbremse

MOTOR

Marke

VAUXHALL

Typ

23 L

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

97,54

Hub

76,20

Hubraum

2278

Steuer-PS

11,60

Leistungs-PS

80,5 DIN

bei U/min

4400

Lärm

78 dB/A bei U/min 4400

Schalldämpfer

1 Topf 400x210x105 mm + 255 x Ø 95 mm

Abgasprüfung

1,0 % CO bei 700 U/min + ECE 15 *)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "D" + ECE 10 *)

KAROSSERIE

Anzahl Türen

Limousine

3 + 1 h

Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel innen + li + re

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 15 +) v 3

M 3 x 3 h 3

MASS

Länge

innen

aussen

2850

4800

Achsabstände

3200

Breite

1600

2070

Höhe

1500

2120

Spurweite

v 1651

h 1645

Ueberhang

s

-

Spurweiten

v

-

v

610

h

-

h

830

990

Spurkreis

l 11800

r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

GEWICHTE

Leergewicht

vorn

830

hinten

820

total

1650

Nutzlast

285

765

1050

Gesamtgewicht

1115

1585

2700

Fabrikgarantie

-

-

3500

Reifengrösse

7,00 - 14 C

7,00 - 14 C

(Varianten

Ply / atü

6 / 3,25

6 / 2,75

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1340

2330

für V max

120 km/h

120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

-

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

4735

Geprüfte Anhängelast

1235

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

117

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

AUSSRIEFSTUNG

Fernlichter	CR (E)		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	CR (E)		
Standlichter	A (E) in CR		
Nebellichter	-	Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)	Rückfahrlicht	-
Richtungsblinker	v 1 (E)	s -	h2a (E)
Rückstrahler	v -	s -	h1 (E)
Markierlichter	v -	s -	h -
Lichthupe	auf Fernlicht		
Scheibenwischer	2 Blatt		
Warnvorrichtungen	LUCAS 6 H 70221		
		Kontroll-Nr. Bel 2/sep. Mitte	
		mit/ohne Waschanlage	
		(90) dB/A	
		() d3/A	
		() dB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	BEDFORD CF De Luxe		
Typenscheinnummer	CH 2080 04		
Karosserie	Limousine		
Plätze total	15	vorn	3
Leergewicht	1650	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	11,60
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	2278

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- * Anbringungsort der ECE 10 + ECE 15 Plaketten: links zwischen den Türscharnieren
- Notausstieg: hinterste Seitenfenster links und rechts 1100 x 430 mm
- Notausstieg-Werkzeug: 2 Hämmer; bei den hintersten Seitenfenster
- Platzzahl-Tafel: 15 Plätze; vorn in Kabine oberhalb Innenspiegel
- + Anzahl Plätze: als Schulbus siehe Typenschein CH 2080 05

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 6.5.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Kleinbus

B E D F O R D

C F De Luxe
Modell 97770

CH 2080 04

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 10.11.1975 - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97770 F.600001: (F = Baujahr 1976)

Abgasprüfung ECE-15, Aenderung 01 (1.10.1975) erfüllt.

Nachtrag vom 8.7.1977 - PR

Reifenvariante : 185 R 14 C, 6PR, V= 1340 kg (3,0) / H= 2680 kg (3,0), V-max. 120 km/h

Nachtrag vom 18.5.1978 in Frutigen - Vn

Geräuschmessung nach BAV (nur gültig für 5-Gang- und automatisches Getriebe)

Vorbeifahrt : 35,4 km/h, M3, iA 5,87, 79,5 dB/A (gilt auch für iA 5,22)
50,0 km/h, A2, iA 5,87, 78,0 dB/A (gilt auch für iA 5,22)

Nahfeld : 85 dB/A bei 3450 U/min.
85 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 7.7.1980 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97...K. (K = Modelljahr 1980)

Motorleistung : 58 kW (79 PS) DIN bei 4600 U/min
Geräuschmessung : Vorbeifahrt 39,7 km/h, M3, iA 5,125 = 79,0 dB/A (gültig auch
Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 5,125 = 77,5 dB/A für iA 4,454)
Standmessung: 72 dB/A bei 3450 U/min
Abgasprüfung : ECE-15/03, CO 1,06 % bei 800 U/min (mech. Getriebe), 0,96 %
bei 750 U/min. (Automat)
Garantierte Anhängelast : mech. Getriebe 1360 kg, Automat 1360 kg
Geprüfte Anhängelast : " " 1360 kg " 1000 kg (Achse 4,454 : 1)
Garantierte Dachlast : 130 kg