

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Kleinbus

BEDFORD

CF De Luxe Modell 97570

CH 2080 06

Hersteller

VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)

Erkennungsmerkmale

"CF 97570" sowie "CH 2080 06" auf Hersteller-Plakette.
"97570.." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

links, am hintern Türpfosten der Kabinentüre

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"23 L" hinten oben auf Block vor Kupplungsgehäuse

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

97570EY604673

Unveränderliche Zeichen im Typencode

97570..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 od. 5 od. 3-St. Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf die Hinter-
räder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

VAUXHALL

Typ

23 L

Bauart

Reihe

Takle

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

97,54

Hub

76,20

Hubraum

2278

Steuer-PS

11,60

Leistungs-PS

80,5 DIN

bei U/min

4400

Lärm

76 dB/A bei U/min 4400

Schalldämpfer

2 Töpfe 400x210x105 / 255xØ95 mm

Abgasprüfung

1,0 % bei 700 U/min / ECE 15 *)

Entstörung

BAV Anhang B Ziff.3 / Ziff.4= D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 + 1 hinten

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

1/innen+2/aussen

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

15 +) v 3

M 3x3 h 3

Masse

innen

ausser

Länge

2800

4810

Achsabstand

3200

Breite

1700

2017

Doppelachse

v

h

Höhe

1480

2080

Spurweite

v 1660

h

1650

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

630

h

h

800

980

Spurkreis

l 11600

r

11800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Höhe mit erhöhtem Kunststoffdach= innen 1880 mm

ausser 2480 mm

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

830

755

1585

Nutzlast

285

765

1050

Gesamtgewicht

1115

1520

2635

Fabrikgarantie

2925

Reifengrösse

205 R 14 C

205 R 14 C

(Varianten

Ply / bar

6 / 2,5

6 / 3,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1500

1700

für V max

120

km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

4168 kg

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung:	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte unter Flügeltüre
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	LUCAS 6H 70221

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	BEDFORD C F De Luxe		
Typenscheinnummer	CH	2080 06	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	15	vorn 3
Leergewicht	1585	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	11,60
Gesamtgewicht	2925	Hubraum	2278

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung: Automat= 2,0 % bei 750 U/min. Anbringungsort des Genehmigungszeichens= links zwischen den Türscharnieren.
- Notausstieg: Hinterste Seitenfenster links und rechts 1100 x 430 mm (gekennzeichnet).
- Notausstieg-Werkzeuge: 2 Hämmer.
- Platzzahl-Tafel: : 1 Chauffeur + 14 Erwachsene; vorn in Kabine oberhalb Innenspiegel.
- + Anzahl Plätze: Als Schulbus siehe Typenschein CH 2080 07

Scharfkantige Dachverstrebenungen im Fahrgastraum werden vom Importeur wirksam abgedeckt.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 6.1.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Kleinbus

B E D F O R D

C F De Luxe
Modell 97570

CH 2080 06

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 10.11.1975 - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97570 F.600001: (F = Baujahr 1976)

Abgasprüfung ECE_15, Änderung 01 (1.10.1975) erfüllt.

Nachtrag vom 5.7.1976 in Studen - Sta

Geprüfte Anhängelast : 1243.kg mit Automat und mech. 5-Gang Getriebe

Nachtrag vom 18.5.1978 in Frutigen - Vn

Geräuschmessung nach BAV (nur gültig für 5-Gang- und automatisches Getriebe)

Vorbeifahrt : 35,4 km/h, M3, iA 5,87, 79,5 dB/A (gilt auch für iA 5,22)
50,0 km/h, A2, iA 5,87, 78,0 dB/A (gilt auch für iA 5,22)

Nahfeld : 85 dB/A bei 3450 U/min.
85 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 7.7.1980 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97...K. (K = Modelljahr 1980)

<u>Motorleistung</u>	: 58 kW (79 PS) DIN bei 4600 U/min
<u>Geräuschmessung</u>	: Vorbeifahrt 39,7 km/h, M3, iA 5,125 = 79,0 dB/A (gültig auch Vorbeifahrt 50,0 km/h, A2, iA 5,125 = 77,5 dB/A für iA 4,454 Standmessung: 72 dB/A bei 3450 U/min
<u>Abgasprüfung</u>	: ECE-15/03; CO 1,06 % bei 800 U/min (mech. Getriebe), 0,96 % bei 750 U/min (Automat)
<u>Garantierte Anhängelast</u>	: mech. Getriebe = 1360 kg, Automat = 1360 kg (Achse 4,454 : 1)
<u>Geprüfte Anhängelast</u>	: " " = 1360 kg, " = 1000 kg
<u>Garantierte Dachlast</u>	: 130 kg