

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

**ZUSATZKARTE**

Typenschein-Nummer

Kleinbus

BEDFORD

CF De Luxe Modell 97370

CH 2080 08

Hersteller VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)  
 Erkennungsmerkmale "De Luxe" beidseitig vor Türen, - "CF 97370" sowie "CH 2080 08" auf Hersteller-Plakette  
 "97370.." vor Fahrgestell-Nr.  
 Herstellerplakette links, an hinteren Türpfosten der Kabinentüre  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad  
 Motorkennzeichen "23L" hinten oben auf Motorblock (nur bei entfernter Motorhaube zugänglich)  
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel  
 Geprüftes Fahrzeug 97370EY609614 Unveränderliche Zeichen im Typencode 97370..

Fahrgestell			Motor				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	VAUXHALL	Typ	23 L
Lenkung	mechanisch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert od. Automat			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4 od. 3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, mit Unterdruckhilfe			Bohrung	97,54	Hub	76,20
				Hubraum	2278	Steuer-PS	11,60
				Leistungs-PS	80,5 DIN	bei U/min	4400
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder			Lärm	78 dB/A	bei U/min	4400
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Schalldämpfer	1 Topf 400x210x105 mm + 255x195 mm		
Dauerbremse	-			Abgasprüfung	ECE-15 *)		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert			Entstörung	BAV, Anhang B, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D *)		

Karosserie	Limousine				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	3 + 1 hinten	Geschw. Messer	km/h		Leergewicht	760	665	1425
Sicherheitsgurten	**)	Rückspiegel	1/innen+2/ausser		Nutzlast	215	625	840
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	=		Gesamtgewicht	975	1290	2265
Diebstahlsicherung	-				Fabrikgarantie			2540
Anzahl Plätze	t 12 v 3		M 3+3 h 3		Reifengrösse	195 R 14 C	195 R 14 C	(Varianten
					Ply / bar	6 / 2,0	6 / 3,25	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	ausser			Tragkraft	1180	1560	
Länge	2281	4306	Achsabstand	2692	für V max	120 km/h	120 km/h	
Breite	1270	1960	Doppelachse	v h	Garantierte Anhängelast gebremst			
Höhe	1237	1946	Spurweite	v 1651 h 1646	Garantierte Anhängelast ungebremst			
Ueberhang	s -	-	Spurweite	v - h -	Garantiertes Gesamtzuggewicht			3515
	v -	615			Geprüfte Anhängelast mech. Getriebe = 600 kg/Automat = 975 kg			
	h 771	999	Spurkreis	l 10300 r 10650	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			120 km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

<b>Ausrüstung</b>	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E) §
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	unter Hecktüre
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	LUCAS 6H 70221

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	BEDFORD CF De Luxe		
Typenscheinnummer	CH	2080	08
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	12	vorn 3
Leergewicht	1425	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	11,60
Gesamtgewicht	2540	Hubraum	2278

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Anbringungsort der ECE 10 + ECE 15 Plaketten: links zwischen den Türscharnieren.
- \*\* ) Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp "A" genügt.

Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege (hintere Seitenfenster links und rechts) sowie 2 Hämmer für Notausstiege erforderlich.

Tachograph bei gewerbmässigem Personentransport erforderlich.

Scharfkantige Dachverstrebrungen im Fahrgastraum werden vom Importeur wirksam abgedeckt.

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 25.8.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Kleinbus

B E D F O R D

C F De Luxe  
Modell 97370

CH 2080 08

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 03.02.76 in Bern - Schw.

Abgasprüfung : ECE-15; Aenderung 01 (1.10.75) erfüllt.

Nachtrag vom 16.09.77 in Bern - Lin

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 4,63 = 79,5 dB/A  
Nahfeld : 89 dB/A bei 3300 U/min.

Nachtrag vom 14.06.78 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 78 dB/A  
Nahfeld : 89 dB/A bei 3300 U/min.

Nachtrag vom 08.05.79 in Bern - Ad

Getriebe / Anzahl-Gänge : mech. 4-Gang + Overdrive, mit iA 5,29

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 37 km/h, M2, iA 5,29 = 78 dB/A  
Nahfeld : 87 dB/A bei 3300 U/min.

Geprüfte Anhängelast : gebremst, mit iA 5,29 = 975 kg.

Nachtrag vom 11.02.80 in Studen - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 97370K..... (K = Modelljahr 1980)

Motorleistung : 58 kW (79 PS-DIN) bei 4600 U/min.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 79,5 dB/A  
50,0 km/h, A2, iA 4,63 = 76,0 dB/A

Standmessung: 69 dB/A bei 3450 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 1,20 % bei 800 U/min. (mech. Getriebe)  
ECE-15/03; CO = 0,96 % bei 750 U/min. (autom. Getriebe)