

ATTESTATION DE TYPE Commission d'expertise-types de véhicules à moteur

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Ordre au type N°					
Voiture de tourisme	P O R S C H E	3 5 6 A / 1600 SUPER Sport Coupé	1957	2 0 8 2 / A					
Caractéristiques	Désignation "1600 SUPER" à l'arrière du vhc. s/capot moteur - "356 A/1600 S" sous capot avant, à gauche, à côté du réservoir essence, s/plaquette - Modèle Sport Coupé (Limousine)								
Constructeur des châssis	Firma Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE K.G., STUTTGART - Zuffenhausen (D)								
N° frappé	A l'avant, s/plancher du coffre, au centre, devant réservoir carburant, et sur plaquette constructeur								
Marque du moteur	PORSCHE	Carburant	Essence						
N° frappé	Sur carter moteur. Immédiatement au-dessous du support de dynamo								
Cyl.	4	Allonge	82,5	Courses	74	CV-impôt	8,058	CV-frein	75
Carrosserie: forme	Limousine (Sport Coupé)								
Constructeur de la carrosserie	F. PORSCHE K.G., STUTTGART - Zuffenhausen (D)								
Nombre de places total	2 - 4 (*)	(Avant	Milieu	Arrière) Places debout		-		
Siège arrière	-								
Nombre de portes	2	Direction: position		A gauche					
Type du moteur	1600 S	Frein à pied		Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues					
Genre	A cyl. opposés OHV s.suspend.	Frein à main		Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières					
Position	A l'arrière	Frein moteur		-					
Cylindrée	1'582 cm ³	Frein remorque		-					
Temps	2 Refroid. Air (Turbino)	Genre de la transmission		Mécanique synchronisée		Nombre de vit. avant		4	
Entretien	s/roues arrières	Vitesse: en 1 ^{re} vitesse		40	km/h. maxima	175	km/h.		
Nombre d'axes	2 de roues 4								
Décalage différentiel	-								
Phares: marque	BOSCH ou HELLA		Tension de l'appareillage électrique		6 Volts				
Syst. antibloutant	Ampoules Bilux à cuiller		Indic. de direction: système		4 Clignoteurs av. lampe-témoin				
Feux de position	2 dans les phares		Emplacement		AV = Sous les phares (blanc) AR = Combinés av. feux stop (rouge)				
Phare brouillard	-		Essuie-glace		2 électriques				
Feu arrière	2 à gauche et à droite, rouge, comb.av. stop (2)		Avertisseur		2 électriques (2 tons)				
Catadioptre	2 à gauche et à droite, rouge, séparés		Rétroviseur		1 au centre, à l'int. en haut s/cadre pare-bris				
Feu stop	2 à gauche et à droite, rouge, comb.av.f.arr.(2)		Indicateur de vitesse		-				
Eclairage du N° de contrôle	1 au centre, à l'arr. au-dessus du		Figurine de radiateur		Aucune				
Phare de recul	1 séparé, à gauche à l'arr. /pare-chocs (**)								

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

- *) Nombre de places: La banquette arrière ne peut constituer que des sièges de secours auxiliaires
- **) Eclairage No. de contrôle: Rayon lumineux dirigé vers le haut; installation bonne pour autant que la plaque de contrôle soit bien adaptée.
- 1) Dispositif d'échappement: Pots d'échappement nouveau modèle "EBERSPAECHER" avec 2 crifices dirigés horizontalement vers l'arrière. Le bruit ne doit pas dépasser le maximum de 60 phons (Circ.D.F.P. 15.4.1953)
- 2) Feux arrière et stop: Dans le même boîtier avec 2 ampoules 5/20 W et fenêtre rouge (couleur imprimée)

Poids en kg.		Avant		Arrière	
Cabinets	Capacité de charge du cabinet	300	498	Dimensions	
				5.60 - 15 4 PLY	385
Vida (carrés)	Charges utiles occupant l'acier	300	498	Dimensions	
				5.60 - 15 4 PLY	385
Poids total	Poids max. garanti par le fabricant	525	675	Dimensions intérieures en mm	
				1 200	1 200
		Dimensions extérieures en mm		Dimensions intérieures en mm	
Longueur	3 950	Porte à faux arrière	1 000	Longueur	1 000
Largeur: avant	1 500	Hauteur du pont au sol	-	Largeur	-
Largeur: arrière	1 670	Diamètre de braquage: S.	9 200 dr.	Porte à faux arrière	9 000
Hauteur	1 310	Voie: avant	1 306	Hauteur des rideaux	1 272
Emplacement	2 100	Voie: arrière	1 306	Hauteur des rideaux	1 272