

TYPENSCHREIBUNG Motorfahrzeug-Typenprüfungs-Kommission

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Verteilung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimension	5.60 - 15 + Ply	5.60 - 15 + Ply
Tragfähigkeit des Fahrgesteils					Proz-Tragkraft kg.	385	385
leer (karossiert)		380	498	878		einfach/doppelt	einfach/doppelt
Nutzlast inkl. Insassen					Fabrikgarantierter Anhänger-Gesamtanfangsgewicht ~		
Gesamtgewicht					Lärmemessung bei höchster Betriebsdrehzahl 83 - 85 Phon		
Fabrikgarant. Gesamtgewicht		525	675	1'200	(1) (5'000 U/min.)		

Aussenmasse in mm Innenmasse in mm

Länge	3'950	Oberhang hinten		1'000	Länge	Höhe
Breite: vorn	1'670	hinten	1'500	Höhe Laderaum ab Boden	-	Breite
Höhe	1'310	Wandkreis: links		9'200	rechts	9'000
Radstand	2'100	Spurs vorn		1'308	hinten	1'272
						Höhe Seitenladen

BEWERTUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- *) Kontrollleuchte-Beleuchtung: Lichtstrahl nach oben gerichtet; Einrichtung gut insofern Kontrollschild richtig angepasst wird.
- 1) Auspuff-Vorrichtung: Auspuffköpfe, neues Modell EBERSPAECHER mit 2 Austritte horizontal nach hinten gerichtet. Lärm darf die maximale Grenze von 80 Phon nicht überschreiten (KS. EJD. vom 15.4.1953)
- 2) Schluss- und Stoßleuchten: im gleichen Gehäuse mit 2 Glühlampen 5/20 W. mit rotgebranntem Fenster.