

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
22) Gesellschaftswagen	BOVA	Futura FHM 12.280	CH 2087 01

Hersteller	AUTOBUSFABRIEK BOVA B.V., NL-5550 AA Valkenswaard
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "FHM 12.280" Fahrgestellnummer "XL9AA18EE....."
Herstellerplakette	vorn, im Einstieg rechts
Fahrgestellnummer	vorn, unten auf Frontraverse im Reserveradkasten
Motorkennzeichen	"OM 422" hinten, links seitlich auf Motorblock (Plakette)
Importeur	Peter Waltisbühl, Baumgartenstrasse 3, 5607 Hüglingen x)

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 6	Marke	MERCEDES-BENZ	Typ OM 422
Federung	v+h = Luftfederung mit Stossdämpfer	Bauart	V	Takte 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	D	Lage hinten
Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, Trommeln, auf alle Räder, auf Wunsch mit Antiblockiersystem (ABS) Abschaltdruck: 8,5 bar	Bohrung	128	Hub 142
Hilfsbremse	Federspeicher, abstufbar, Trommeln, auf ER Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreisventil, mechanische Notlösung: Spindel in Zylinder	Hubraum	14611	Steuer-PS 74,41
Feststellbremse	Staudruck, a.W. hydr. od. elektr. Wirbelbremse	Leistung kW	206 (DIN)	bei /min 2300
Dauerbremse	Doppelmanometer + Summer	Md-max. Nm	1030	bei /min 1200
2-Kreis-Kontrolle		Schalldämpfer	1 Topf 740x450x270 mm *)	

Karosserie/Ausrüstung §)	Car	Gewichte §)	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	laut Waagschein		
Sicherheitsgurten	vorn -	Gewichtsverteilung	je nach Fahrzeug		
Unterlegkeil	335x170x185 mm				16000
Diebstahlsicherung	-	Fabrikgarantie	6500	10900	17400
Treibstofftank	1/380 l/Stahl, a.W. zusätzlich 1/250 l/Stahl	Reifengröße	295/80 - 22,5	295/80 - 22,5	+)
Warnvorrichtung	Hella 004 206 + 002 768 oder andere homologierte	Ply/bar	- / 7,75	- / 7,75	

Anzahl Plätze	T §) v	M	h	
Masse	innen	aussen		
Länge		11990	Achsabstand	6090
Breite		2500	Doppelachse	v h
Höhe		3275-3510	Spurweite	v 2047 - 2067
Überhang vorn		2700	Spurweite	h 1825 -
Überhang hinten		3200	Spurkreis Ø	l 19600 r 19600
Bodenfreiheit	leer		beladen	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	=	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	=		
Geprüfte Anhängelast	=		
Garantierte Dachlast	=		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	129		km/h
gemessen	_____ km/h bei /min _____	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart		
m6	4,30	84,0	77,0 1725	aa)	Gesellschaftswagen		
					Marke und Typ	B O V A Futura FHM 12,280	
					Typenschein-Nr. CH	2087 01	
					Karosserie	Car	
F	G	H	J	R	Plätze	Total	§) vom
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						
b = bei /min	k = 0,50 bei 2300 /min	k = 0,35 bei 2047 /min			Leergewicht	laut Waagschein	Treibstoff
b = bei /min	k = 0,40 bei 1794 /min	k = 0,60 bei 1541 /min			Nutzlast	-	Hubraum
b = bei /min	k = 0,95 bei 1288 /min	k = 1,30 bei 1035 /min			Gesamtgewicht	16000	Steuer-PS
O	O+P						D
S Bacharach = 2,0	Einspritzpumpe BOSCH						14611
							74,41

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschdämpfung : - Motorraum und Motordeckel teilweise mit schalldämmendem Material belegt,
- Luftansaugkasten mit schalldämmendem Material ausgekleidet,
- Reflektionswanne unter Motor und Getriebe,
- Viscolüfter, \varnothing 650 mm, 8 Blatt.
- + Reifenvariante : 275/80 R 22,5, Tragkraft pro Achse v = 6000 kg, h = 10900 kg bei 7,75 bar, V/max. 130 km/h.
(sowie weitere gemäss Art. 13/1 BAV ausreichende Reifen)
- 9) Ausrüstung : Original in die Karosserie eingelassene Markierlichter müssen ausser Betrieb gesetzt werden.
Markierlichter vorn und hinten erforderlich.
Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.
- x) Weiterer Importeur : CAROS S.A., 79, Avenue Louis Casai, 1216 Genève-Cointrin

Eintrag im Fahrzeugausweis:

122.- Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Aegerten, 28.8.85
Ho(BE)/lin

Ersetzt Typenschein vom 28.08.85
16.04.87 - Importeur SW

Eidg. Typenprüfstelle