

Art des Fahrzeugs Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke S A U R E R	Typ S V 2 C . . *)	Modell- Jahr 1957/59	Typenschein Nr. 2'0 8 9-A				
Merkmale Chassis-Typ " *) " und Motor-Typ "CT4D" a/Herstellerplakette links in Kabine, beim Einstieg, unter Sitz. - Normallenkung Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 6								
Hersteller des Fahrgestells AG., ADOLPH SAURER, Arbon TG (CH)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben a/Längsträger bei Federlasche sowie a/Herstellerplakette								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn rechts oben am Motorblock								
Motor-Typ C T 4 D **)								
Lage des Motors vorn Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse SAURER								
Zyl.-Inhalt 6'842 cm³ Anhängerbremse a/Wunsch: Druckluftbremse (dir.u.indir.) Aussenmasse in mm								
Takte 4 Getriebsart mech.m/SchnellgangSeilw./Splil - Länge *)								
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 8 (4x2) Zughaken nach Wunsch Breite 2'200								
Antrieb a/Hinterräder Geschw. 1. Gang 7,8-11,8 km/h Spur V. 1'760 Höhe -								
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 57-86 km/h Spur H. 1'670 Radstand *)								
Anzahl Reifen 6 Differentialsperre auf Wunsch ***) Wendekreis *) Überhang H. *)								
Fussbremse hydraulische Innenbackenbremse mit Druckluftbremshilfe, auf alle Räder wirkend								
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, auf Hinterräder wirkend								
Gewichte								
	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	-	Innenmasse in mm
leer	-	-	-	Dimension	9.00-20	9.00-20	-	Länge -
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	1'820	1'820	-	Breite -
Gesamtgew.	-	-	-	-	10 Ply	10 Ply	-	Höhe -
Fabrikgarant.	4'000	8'000	9'900	-	-	-	-	Höhe Seitenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 20'000								
Anzahl Türen -								
Überhang H. -								
Lenkung: Lage rechts - Normallenkung Motor-Märke SAURER Brems-PS 108 DIN								
Bohrung 110 Hub 120 Steuer-PS 34,848								
Karosserie-Form -								
Zahl der Plätze: Total - (vorn - Mitte - hinten -) Sitzplätze -								
Soziussitz - Seitenwagen -								

Schaltw. Marke	Ausrüstung ist bei Einzelabnahme von kantonalen Experten zu kontrollieren.	Fahrerichtungsanzeiger
Abblendsystem		
Markierlichter		Scheibenwischer
Nebellampe		Warnverrichtung 1/ elektrisches Horn (1-Klag)
Schlusslicht		Rückblinkepegel
Rückstrahler		Geschwindigkeitstaster
Stoplicht		Kühlerflur
Kontrollschlüsselbeachtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	86 dB bei Abregelungs-Drehzahl. (ca. 2'400 U/min.)	+

Bemerkungen und Ausnahmen

*)	Modell-Bez.	Ausführungen	Radstand	Gesamtlänge	Ueberhang hinten	Spurkreis-Durchmesser
	S V 2 C 28	Spezial-Fz.	2'800 mm	4'905 mm	980 mm	9,40 m
	S V 2 C 42	Lastwagen	4'200 mm	6'705 mm	1'380 mm	14,00 m
	S V 2 C 44	Lastwagen	4'400 mm	7'105 mm	1'580 mm	14,60 m

**) Motoren: Einzelne Fahrzeuge werden auch mit "CTLD" oder "CTD" Motoren ausgerüstet. (siehe separate Motoren-Tabelle).

***) Differentialsperre: Bei Vorhandensein auf dem Prüfungsbericht vermerken.

+) Auspuffrohr: Links vor Hinterrad nach hinten ausmündend. Das Rohrende muss schräg nach hinten abgeschnitten oder mit einer Auspuffpfeife versehen sein.

Dieser Typenschein ersetzt die Typenbescheinigung Nr. 2'089 vom 6.12.1956

Ergänzter Neudruck

Ort und Datum der Typenprüfung
(5.12.1958)

Arbon, den 6.12.1956
Arbon, den 13./14.8.1958

Die Typenprüfungskommission