

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke S A U R E R	Typ S V 2 C 42 K	Modell- jahr 1957/58	Typenbezeichnung Nr. 2'0 8 9-B
Merkmale Chassis-Typ "SV2C 42 K" und Motor-Typ "CT4D" a/Herstellerplakette, links in Kabine, beim Einstieg unter Sitz. - Normallenkung				
Hersteller des Fahrgestells		AG., ADOLPH SAURER, Arbon TG (CH)	Getriebeart	Getriebeöl
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts vorn, oben a/längsträger bei Federlasche sowie a/Hersteller-Plakette	Anzahl Zyl. 6	
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn rechts, oben am Motorblock		
Motor-Typ		C T 4 D *)		
Lage des Motors		vorn	Motorbremse	Auspuff-Staudruckbremse SAURER
Zyl.-Inhalt		6'842 cm³	Anhängerbremse a/Wunsch:	Druckluftbremse (dir. u. indir.)
Takte		4	Getriebeart	mech. m/Schnellgangeschw./Spill -
Kühlung		Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	8 (4x2) Zugschaken nach Wunsch
Antrieb		a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	7,8-11,8 km/h Spur V. 1'760
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang	57-86 km/h Spur H. 1'670
Anzahl Reifen		6	Differentialsperr	vorhanden Wendekreis 14,00 m
Fußbremse		hydraulische Innenbackenbremse mit Druckluftbremshilfe, auf alle Räder wirkend		
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, auf Hinterräder wirkend		
Gewichte		vorn	hinten	Total
Leer		--	--	--
Nutzlast		--	--	--
Gesamtgew.		--	--	--
Fabrikgarant.		4'000	8'000	10'100
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		20'000		Anzahl Türen
Lenkung: Lage		rechts - Normallenkung		Motor-Märke
Bohrung		110		SAURER
Karosserie-Form		Dreiseitenkipper (Einzelausführungen)		Hub
Zahl der Plätze: Total		---		120
Sozialsitz		-		Steuer-PS
		(vorn - mitte - hinten -)		108 DIN
		Seitenwagen -		34,848
				Stehplätze

Scheinw. Marke	Ausrüstung ist bei Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem		
Markierlichter		Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht		Rückblickspiegel
Rückstrahler		Geschwindigkeitmesser
Stoplicht		Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'400 U/min.)	**)

Bemerkungen und Ausnahmen:

- *) Motoren: Einzelne Fahrzeuge werden auch mit "CT1D" oder "CTD" Motoren ausgerüstet (vgl. separate Motoren-Tabelle).
- ***) Auspuffrohr: Links vor Hinterrad nach hinten ausmündend. Das Rohrende muss schräg nach hinten abgeschnitten oder mit einer Auspuffpfeife versehen sein.

Dieser Typenschein ersetzt die Typenbescheinigung Nr. 2'089 vom 6.12.1956
Ergänzter Neudruck

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, den 6.12.1956
(5.12.1958) Arbon, den 13./14.8.1958

Die Typenprüfungscommissionen