

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen (Fahrgestell)	SAURER	SV 2 C 38 KH	1957/59	2' 090 - B
Merkmale Chassis-Typ "SV2C 38 KH" u. Motor-Typ "CT4D" auf Herstellerplakette, links in Kabine beim Einstieg unter Sitz. - Frontlenkung Betriebsstoff Dieselloil Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrzeugs AG., Adolph SAURER Arbon TG (CH)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben a/Längsträger bei Federlasche sowie a/Herstellerplakette				
Motor-Nr. eingeschlagen vorn rechts oben am Motorblock				
Motor-Typ CT 4 D *)				
Lage des Motors vorn Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse SAURER				
Zyl.-Inhalt	6'842 cm ³	Anhängerbremse a/Wunsch: Druckluftbremse (dir. u. indir.)		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech. m/Schnellgang Selbstw./Spill --		Länge Chassis 6'070
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 8 (4x2)	Zughaken nach Wunsch	Breite 2'200
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang 7,8-11,8 km/h	Spur V. 1'760	Höhe --
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 57 - 86 km/h	Spur H. 1'670	Radstand 3'800
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 22,75 m	Oberhang H. 900
Fussbremse hydraulische Innenbackenbremse mit Druckluftbremshilfe, auf alle Räder wirkend				
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, auf Hinterräder wirkend				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	--	--	--	Dimension 9,00-20
Nutzlast	--	--	--	Pneu-Trajk. 1'820
Gesamtgew.	--	--	--	10 Ply
Fabrikgarant.	4'000	8'000	10'100	--
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 20'000				Anzahl Türen --
Lenkung: Lage		rechts - Frontlenkung	Motor-Marko SAURER	Brems-PS 108 DIN
Bohrung		110	Hub 120	Steuer-PS 34,848
Karosserie-Form Dreiseitenkipper (Einzelausführungen)				
Zahl der Plätze: Total		(vorn -- Mitte -- hinten --)	Stehplätze --	
Sesselsitz				

Schleiw. Marke	Ausrüstung ist bei Einzel- abnahme von kantonalen Ex- perten zu kontrollieren	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem		
Markierlichter		Schleibenwischer
Helllampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht		Rückblickspegel
Rückstrahler		Geschwindigkeitmesser
Stopplicht		Kühlerflügel
Kontrollschildebeleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	86 dB bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'400 U/min.) **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Motoren: Einzelne Fahrzeuge werden auch mit "CT1D" oder "CTD" Motoren ausgerüstet (siehe separate Motoren-Tabelle).
- ***) Auspuffrohr: Links vor Hinterrad nach hinten ausmündend. Das Rohrende muss schräg nach hinten abgeschnitten oder mit einer Auspuffpfeife versehen sein.

Dieser Typenschein ersetzt die Typenkarte Nr. 2'090 vom 6.12.1956
(Ergänzter Neudruck)

Ort und Datum der Typenprüfung
(5.12.1958)

Arbon, den 6. 12. 1956
Arbon, den 13./14.8.1958

Die Typenprüfungskommission