

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenschein Nr.
Lastwagen (Fahrgestell)	SAURER	SV 2 C - H - "KOMMUNAL"	1957/59	2'090-C
Merkmale Chassis-Typ "SV2C-H KOMMUNAL" u. Motor-Typ "CT4D" links in Kabine beim Einstieg, unter Sitz, a/Herstellerplakette - Frontlenkung. Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells	AG Adolph SAURER, Arbon, TG (CH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben a/Längsträger bei Federlasche sowie a/Herstellerplakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorne rechts, oben am Motorblock			
Motor-Typ	C T 4 D **)			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Auspuff-Staudruckbremse SAURER	
Zyl.-Inhalt	6'842 cm ³	Anhängerbremse	a/Wunsch: Druckluftbr. (dir.u.indir.)	
Takte	4	Getriebeart	mech.m/Schnellgang Selbstw./Spill -	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	8 (4x2)	Zughaken nach Wunsch
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	7,8-11,8 km/h	Spur V. 1'760
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	57 - 86 km/h	Spur H. 1'670
Anzahl Rellen	6	Differenzialsperre	auf Wunsch ***)	Wendekreis *)
Fussbremse	hydraulische Innenbackenbremse mit Druckluftbremshilfe, auf alle Räder wirkend.			
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, auf Hinterräder wirkend.			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	-	-	-	Dimension
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	-	-	-	-
Fabrikgarant.	4'000	8'000	12'000	-
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	24'000			Anzahl Türen
Lenkung: Lage	rechts - Frontlenkung			Motor-Marka
Bohrung	110			Hub
Karosserie-Form	Kommunal-Fahrzeuge mit Frontlenkung (Einzelausführung)			
Zahl der Plätze: Total	-			(vorn - Mitte - hinten -)
Sozialstz	-			Seitenwagen -
Aussermassen in mm				
Länge *)				
Breite 2'200				
Höhe -				
Radstand *)				
Oberhang H. *)				
Innenmassen in mm				
Länge -				
Breite -				
Höhe -				
Höhe Seitenl. -				
Oberhang H. -				
Brems-PS 108 DIN				
Steuer-PS 34,848				
Stehplätze -				

Schleuv. Marke	Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.	Fahrlichtanzeiger
Abblendsystem		
Markierlichter		Scheldenwischer
Hebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht		Rückblickspiegel
Rückstrahler		Geschwindigkeitmesser
Stopplicht		Kühlerflügel
Kontrollleuchteleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	86 dB bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'400 U/min.)	+))

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Abmessungen: Da es sich bei diesen Fahrzeugen um Sonderausführungen handelt, sind die Masse anlässlich der Einzelabnahme vom kantonalen Experten festzustellen.
- **) Motoren: Einzelne Fahrzeuge werden auch mit "CTLD" oder "CTD"-Motoren ausgerüstet. (Siehe separate Motoren-Tabelle.)
- ***) Differentialsperre: Bei Vorhandensein auf dem Prüfbericht vermerken.
- +) Auspuffrohr: Links vor Hinterrad nach hinten ausmündend. Das Rohrende muss schräg nach hinten abgeschnitten oder mit einer Auspuffpfeife versehen sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, den 6.12.1956
 (5.12.1958) Arbon, den 13./14.8.1958

Die Typenprüfungskommission