

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	CADILLAC	6 2 3 9 D - SEDAN DE VILLE (*)	1957	2 0 9 3 / A
Merkmale Bezeichn. "6239 D" rechts unt. Motorhaube, a/Hersteller-Plak. "SEDAN DE VILLE" links & rechts a/vordere Kotflügel - Radstand 129,5" - 3'269 cm - Ausführung Limousine 4 Türen Hersteller des Fahrzeuges CADILLAC MOTOR DIVISION of General Motors Corporation, DETROIT (USA) Nr. eingeschlagen Rechts oben auf Längsträger, gegenüber Mitte Auspuff-Sammelrohr, sowie auf Hersteller-Plakette Marke des Motors CADILLAC Betriebsstoff Benzin Nr. eingeschlagen Rechts, vorn auf Zylinderblock, sowie auf Hersteller-Plakette				
Zyl. 8	Bohrung 101,60	Kolbenhub 92,07	Steuer-PS 30,412	Brake-PS 279 (SAE)
Karosserie-Form Limousine				
Hersteller der Karosserie CADILLAC MOTOR DIVISION of GMC, DETROIT (USA) Fisher Body				
Zahl der Plätze Total 5 - 7 (1) (Vorn 2-3 Mitte Hinten 3-4 (1)) Stehplätze -				
Sozialstz -				
Anzahl Türen 4 Lenkung Lage Links - mit hydraul. Lenkhilfe				
Motor-Typ CADILLAC Eight V-type 90°		Fussbremse Hydraulisch, Innenbacken, mit Vakuum-Servo, auf alle 4 Räder		
Art V-Motor CIV stehend		Stell-		
Lage Vorn		Stoßbremse Mechanisch, Innenbacken wirkend auf beide Hinterräder, Pedalbetätigung und Kabelzug, Lösung durch seitl. Hebel am Pedal,		
Zyl.-Inhalt 5'972 cm³		Motorbremse -		
Takt 4 Kühlung Wasser		Anhängerbremse -		
Antrieb auf Hinterräder		Getriebeart Automatisch "HYDRA-MATIC" Jetaway (**)		
Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4		Anz. Vorwärtsgänge 4		
Differenzialsperr		Geschwindigkeit : km 1. Gang 50 km/h., km dir. Gang 180 km/h.		
Scheinwerfer Marke Einsätze "GALLAY" (2)		Spannung der elektr. Anlage 12 Volt		
Abblendung System Duplolempen mit Abblendkappe (2)		Fahrlichtanzeiger System 4 Blinker a/Kontrollampe & Ticker		
Markierlichter 4 in vordere Stosstange (+)		Lage V = Kabiniert a/Standlichter (weiss) (+)		
kombiniert a/Blinker und Nebellampen		H = Kabiniert a/Schluss- und Stoplichter (rot)		
Nebellampe 2 kombiniert a/Standlichter (+)		Scheibenwischer 2 Vakuum		
Schlusslicht 2 kombiniert a/Stoplichter & Blinker		Warnvorrichtung 1 elektrisch (2-Klang)		
Rückstrahler 2 separat, zwischen Schlussl. & Rückfahrlempen		Rückblickspiegel 2 Mitte Innen oben & Links aussen, an Türe (3)		
Stoplicht 2 kombiniert a/Schlusslichter & Blinker		Geschwindigkeitmessor -		
Kontrollschildebeleuchtung 1 Mitte Stosstange		Kühlerfigur (4)		
Rückfahrlicht 2 neben Schlussl. üb. Zündung & Rückwärtsgang				

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Eerelfung (5)		Vorn	Hinten	
Fahrgestell	Kabine				Dimension Tubeless		8.20 - 15 4 Ply	8.20 - 15 4 Ply	
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Pneu-Tragkraft kg.		670 (5)	670 (5)	
leer (karosseriert)		1'170	1'070	2'240			einfach/2-seitig	einfach/2-seitig	
Nutzlast inkl. Insassen					Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht =				
Gesamtgewicht (5)		1'370	1'395	2'765	Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl		78 - 80	Phon	
Fabrikgarant. Gesamtgewicht					(4'000 U/min. - 100 Km/Std)				
Außenmaße in mm							Innenmaße in mm		
Länge		5'484	Oberhang hinten		1'307	Länge	Höhe		
Breite: vorn	2'032	hinten	2'020	Höhe Laderraum ab Boden		-	Breite		
Höhe		1'550	Wendekreis: links		13'200	rechts	13'600	Oberhang hinten	
Radstand		3'269	Spur: vorn		1'549	hinten	1'549	Höhe Seitenladen	

BEWERTUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- *) Ausführung Model 6237 D - COUPE DE VILLE - Limousine 2 Türen - Vgl. Typenschein-Nr. 2'093/B
Ausführung Model 6267 - Convertible - Cabriolet 2 Türen - Vgl. Typenschein-Nr. 2'093/C
- **) Mechanische Sperrung des Fz. in Steigung und Gefälle durch Schalthebel auf Stellung "P".
- +) Standlichter kabiniert a/Blinker (äußere 2) und Nebellampen (innere 2)
- 1) Anzahl Plätze/Bereifung: 5-7 Plätze sind zu beilligen wenn das Fz. mit 6-Ply Reifen ausgerüstet ist, andernfalls sind nur 5-6 Plätze zulässig (Vorn 2-3, Hinten 3).
- 2) Scheinwerfer: Einsätze "GALLAY" (Duploleuchten mit Abblendkappe) werden vom Importeur montiert.
- 3) Rückblickspiegel: Beim 2. Spiegel links aussen an Fz. muss die Spitze des Halters mit einer Gummkappe versehen werden.
- 4) Verzierungen: Motorhauben-Garnitur (2 Flossen in Mitte Motorhaube) wird durch 2 flache Zioreisten ersetzt. Vorderer Stosstangen-Puffer aus Hartgummi.
- 5) Bereifung/Gesamtgewicht: Siehe Bemerkung (i)