

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Typschlüssel Nr.								
Personenwagen	CADILLAC	6 2 3 7 0 - COUPE DE VILLE *)	1957	2 0 9 3 / B								
Merkmale Bezeichnung "6327 D" rechts unter Motorhaube, a/Hersteller-Plakette. "COUPE DE VILLE" links & rechts a/vord. Kotflügeln. Radstand 129,5" = 3'289 mm. Ausführung Limousine 2 Türen.												
Hersteller des Fahrzeuges CADILLAC MOTOR DIVISION of General Motors Corporation, DETROIT (USA).												
Nr. eingeschlagen Rechts, oben auf Längsträger, gegenüber Mitte Auspuff-Sammelrohr, sowie auf Hersteller-Plakette.												
Marke des Motors CADILLAC		Betriebsstoff		Benzin								
Nr. eingeschlagen Rechts, vorn auf Zylinderblock, sowie auf Hersteller-Plakette.												
Zyl.	8	Bohrung	101,60	Kolbenhub	92,07	Steuer-FS	50,412	Brems-FS	279 (SAE)			
Karosserie-Form		Limousine *)										
Hersteller der Karosserie CADILLAC MOTOR DIVISION of GMC, DETROIT (USA) Fisher Body												
Zahl der Plätze: Total		5 - 7	1)	(Vorn 2 - 3	Hinten 3 - 4	1)) Sitzplätze		-			
Sitzsitz		-										
Anzahl Türen		2		Lenkung: Lenk. Links - mit hydraul. Lenkhilfe.								
Motor-Typ		Eight V-type 90°			Fußbremse Hydraulisch, Innenbacken, mit Vakuum-Servo, auf alle 4 Räder.							
Art		V-Motor OHV stehend			Stoll-							
Lage		Vorn			Handbremse Mechanisch, Innenbacken, wirkend auf beide Hinterräder, Pedalbetätigung und Kabelzug, Lösung durch seitl. Hebel an Pedal.							
Zyl.-inhalt		5'972 cm³										
Takt		4 Kchlung Wasserp			Motorbremse -							
Antrieb		auf Hinterräder			Anhängerbremse -							
Anz. Achsen		2		Anz. Räder 4		Getriebeart		Automatisch "HYDRAUTIC" Jetaway **)		Anz. Vorwärtsgänge: 4		
Differenzialsperrre		-			Geschwindigkeit: im 1. Gang		50 km/h.		im 4. Gang		180 km/h.	
Scheinwerfermarke		Einsätze "GALLAY"			2)		Spannung der elektr. Anlage		12		Volt	
Abbildungs-System		Duplollampen mit Abblendkappe			2)		Fahrlichtanzeiger: System 4 Blinker n/Kontrolllampe & Ticker					
Markierlichter		4 in vordere Stosstange kombiniert mit Blinker und Nebellampen			+)		Lage V = Kombiniert n/Standlichtern (weiß) +)					
Nebellampe		2 kombiniert mit Standlichtern			+)		H = Kombiniert n/Schlusslichtern & Stoplichtern (rot)					
Schlusslicht		2 kombiniert n/Stoplichtern und Blinkern					Scheinwerflichter 2 Vakuum					
Rückreflektor		2 separat, zwischen Schlussl. & Rückfahrlampen					Warnvorrichtung 2 elektrisch (2-Klang)					
Stoplicht		2 kombiniert n/Schlusslichtern & Blinkern					Rückblickspiegel 2 Mitte innen oben & links aussen, an Türen 3)					
Kontrollschildebeleuchtung		1 Mitte Stosstange					Geschwindigkeitsmesser -					
Rückfahrlicht		2 neben Schlussl., üb. Zündung & Rückwärtsgang					Kennfigur 4)					

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung 5)	Vorn	Hinten
Fahrerstell	Kabine				Dimensionen Vorderrad	8.20 - 15 4 Ply	8.20 - 15 4 Ply
Tragfähigkeit des Fahrzeugsteils leer (Kerofahrt)		11170	11060	21230	Hinterrad	670 5)	670 5)
Nutzlast inkl. Insassen					einfach/doppelt		
Gesamtgewicht		11370	11335	21705	Fabrikermitteltes Anhänger-Gesamtzugsgewicht =		
Fabrikermittel. Gesamtgewicht					Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl 70 - 80 Phon (41500 U/min. = 180 Km/h.)		
Außenmaße in mm						Innenmaße in mm	
Länge		5161	Überhang hinten		1143	Länge	Hinte
Breite: vorn	21032	Hinten	21020	Höhe Laderaum ab Boden		=	
Höhe		11550	Wendekreis: links		131200	rechts 131600	
Radstand		31289	Spurs vorn		11549	hinten 11549	

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- 1) Ausführung Modell 6239 D = SEDAN DE VILLE - Limousine 4 Türen - Vgl. Typenschein-Nr. 2093/A, Ausführung Modell 6267 = Convertible - Cabriolet 2 Türen - Vgl. Typenschein-Nr. 2093/C.
- 2) Mechanische Sperrung des Fz. in Steigung und Gefälle durch Schalthebel auf Stellung "P".
- 3) Standlichter kombiniert n/Blinkern (Außere 2) und Nebellampen (Innere 2).
 - 1) Anzahl Plätze / Bereifung: 5 - 7 Plätze sind zu beizzilgen wenn das Fz. mit 6-Ply Reifen ausgerüstet ist, andernfalls sind nur 5 - 6 Plätze zulässig (Vorn 2-3, Hinten 3).
 - 2) Scheinwerfer: Einsätze "GALLAY" (Doppellampen mit Abblendkappe) werden vom Importeur montiert.
 - 3) Rückblickenspiegel: Beis. 2. Spiegel links aussen am Fz. muss die Spitze des Halters mit einer Gummkappe versehen werden.
 - 4) Verzierung: Motorhauben-Garnitur (2 Flossen in Mitte Motorhaube) wird durch 2 flache Zierleisten ersetzt. Verdere Stosstangen-Puffer aus Hartgummi.
 - 5) Bereifung / Gesamtgewicht: Stehe Bemerkung 1).