

| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Modell Jahr | Typenschein Nr. | |
|---|--|--|---|------------------|--------------------|
| Personenwagen | CADILLAC | 6267 - Convertible Coupé *) Cabriolet | 1957 | 2093/C | |
| Merkmale Bezeichnung "6267" rechts unter Motorhaube, a/Hersteller-Plakette. "CADILLAC" links und rechts auf vorderen Keilflügeln. Radstand 129,5" = 3'289 mm. Ausführung Cabriolet 2 Türen. Hersteller des Fahrzeuges CADILLAC MOTOR DIVISION of General Motors Corporation, DETROIT (USA) Nr. eingeschlagen Rechts, oben auf Längsträger, gsgenüber Mitte Auspuff-Sammelrohr, sowie a/Hersteller-Plakette. Marke des Motors CADILLAC Betriebsstoff Benzin Nr. eingeschlagen Rechts, vorn auf Zylinderblock, sowie auf Hersteller-Plakette. | | | | | |
| Zyl. | 8 | Bohrung 101,60 | Kolbenhub 92,07 | Steuer-PS 30,412 | Brems-PS 279 (SAE) |
| Karosserie-Form | Cabriolet | | | | |
| Hersteller der Karosserie | CADILLAC MOTOR DIVISION of GMC, DETROIT (USA) Fisher Body | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | 5 - 7 | 1). (Vorn 2-3 | Hinten 3-4 | 1) |) Sitzplätze - |
| Schlussitz | - | | | | |
| Anzahl Türen | 2 Lenkung: Links - mit hydraul. Lenkhilfe. | | | | |
| Motor-Typ | Eight V-type 90° | | Fußbremse Hydraulisch, Innenbacken, mit Vakuum-Servo, auf alle 4 Räder. | | |
| Art | V-Motor OHV stehend | | Stell- | | |
| Legg | Vorn | | Kadembremse Mechanisch, Innenbacken, wirkend auf beide Hinterräder, Pedalbetätigung und Kabelzug, Lösung durch seitl. Hebel am Pedal. | | |
| Zyl-Inhalt | 5'972 cm³ | | Motorbremse - | | |
| Takt | 4 Ventile | | Anhängerbremse - | | |
| Antrieb | auf Hinterräder | | Getriebeart. Automatisch "HYDRAMATIC" Jetaway **) | | |
| Anz. Achsen | 2 Anz. Räder 4 | | Anz. Vorwärtsgänge 4 | | |
| Differenzialsperra | - | | Geschwindigkeit im 1. Gang 50 km/h., im dir. Gang 100 km/h. | | |
| Scheinwerfer: Marke | Einsätze "GALLAY" 2) | | Spannung der elektr. Anlage 12 Volt | | |
| Abblendungs-System | Duplolempen mit Abblendkappe 2) | | Fahrerleuchtungsanzeiger: System 4 Blinker a/Kontrolllampe & Ticker | | |
| Markierlichter | 4 in vordere Stosstange kombiniert mit Blinkern und Nebellampen +) | | Lage V = Kombiniert a/Standlichtern (weiss) +) | | |
| Nebellampe | 2 kombiniert mit Standlichtern +) | | H = Kombiniert a/Schluss- und Stopplichtern (rot) | | |
| Schlusslicht | 2 kombiniert a/Stopplichtern und Blinkern +) | | Scheinwerflicher 2 Vakuum | | |
| Rückstrahler | 2 separat, zwischen Schlussl. & Rückfahrlempen | | Warnvorrichtung 1 elektrisch (2-Klang) | | |
| Stopplicht | 2 kombiniert a/Schlusslichtern & Blinkern | | Rückblickspegel 2 Mitte innen oben & links, aussen an Türe 3) | | |
| Kontrollschildebeleuchtung | 1 Mitte Stosstange | | Geschwindigkeitsmesser - | | |
| Rückfahrlicht | 2 neben Schlussl., üb. Zündung & Rückwärtsgang | | Kehlarfigur 4) | | |

| Gewichte in kg | | Vorn | Hinten | Total | Bereifung 5) | Vorn | Hinten |
|--------------------------------|--------|-------|--------|-------|--|-----------------|-----------------|
| Fahrgewicht | Kabine | | | | Dimension Reifens | 8,20 - 15 4 Ply | 8,20 - 15 4 Ply |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells | | | | | max-Tropfdruck kp. | 670 5) | 670 5) |
| Leer (karossiert) | | 11170 | 11070 | 22240 | | einfach/50000 | einfach/50000 |
| Nutzlast inkl. Insassen | | | | | Fabrikgarantiertes Anlassen-Gesamtzuggewicht | | |
| Gesamtgewicht | | 11370 | 11395 | 22765 | Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl | | 78 - 80 Phon |
| Fabrikmont. Gesamtgewicht | | | | | (4100 U/min. - 120 Km/h.) | | |

| Außenmaße in mm | | | | Innenmaße in mm | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|------------------------|--------|--------|------------------|
| Länge | | | 5161 | Überhang hinten | | | 1143 |
| Breite vorn | 21032 | hinten | 21020 | Höhe Laderaum ab Boden | | | - |
| Höhe | | | 11550 | Wendekreis links | 131200 | rechts | 131600 |
| Radstand | | | 31289 | Spur vorn | 11549 | hinten | 11549 |
| | | | | | | | Länge |
| | | | | | | | Höhe |
| | | | | | | | Breite |
| | | | | | | | Überhang hinten |
| | | | | | | | Höhe Seitenladen |

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- a) Ausführung Modell 6239 D - SEDAN DE VILLE - Limousine 4 Türen - Vgl. Typenschein-Nr. 2093/A.
- Ausführung Modell 6237 D - COUPE DE VILLE - Limousine 2 Türen - Vgl. Typenschein-Nr. 2095/B.
- a) Mechanische Sperrung des Fz. in Steigung und Gefälle durch Schalthebel auf Stellung "F".
- + Standlichter kosiniert mit Blinkern (2 äußere) und Nebelleuchten (2 innere).
- 1) Anzahl Plätze / Bereifung: 5 - 7 Plätze sind zu beilligen wenn das Fz. mit 6-Ply Reifen ausgerüstet ist, andernfalls sind nur 5 - 6 Plätze zulässig (Vorn 2-3, Hinten 3).
- 2) Schaltwerk: Einätze "GALLAY" (Duploleuchten mit Abblendkappe) werden vom Importeur montiert.
- 3) Rückblitzspiegel: Beim 2. Spiegel links aussen am Fz. muss die Spitze des Halters mit einer Gummihaube versehen werden.
- 4) Verzierungen: Motorhauben-Ornamente (2 Flossen in Mitte Motorhaube) wird durch 2 flache Zierleisten ersetzt.
- 5) Bereifung / Gesamtgewicht: Siehe Bemerkung 1). (Vordere Stoßstangen-Puffer aus Hartgummi)