

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenschein Nr.
Einachs-Traktor	B U C H E R	K 3 - UNIVERSAL-Motor 293 cc	1957	2098 / A

Merkmale Bezeichnung "K 3" auf Hersteller-Plakette. - Ausführung mit Motor Marke "UNIVERSAL" Typ 10, 293 cc.

Hersteller des Fahrzeuges B U C H E R - G U Y E R, Niederreningen (ZH) CH

Nr. eingeschlagen oben auf Kupplungsgehäuse, sowie auf Quertraverse zwischen Lenkhebeln, auf Hersteller-Plakette.

Marke des Motors UNIVERSAL

Betriebsstoff Benzin

Nr. eingeschlagen links und rechts auf Motorgehäuse, sowie auf Hersteller-Plakette.

Zyl.	1	Bohrung	72	Kolbenhub	72	Steuer-PS	1,492	Brems-PS	6,1
Karosserie-Form	Einachs-Traktor								
Hersteller der Karosserie	BUCHER - GUYER, Niederreningen (ZH)								
Zahl der Plätze: Total	2	(Vorn	=	Mitte	=	Hinten	=) Sitzplätze	=
Schalensitz	-								
Anzahl Türen	-								
Lenkung: Lage Steuert									

Motor-Typ	10 293 cc	Fussbremse	-							
Art	Blockmotor, 4-Takt	Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf das rechte Rad.							
Lage	hinten der Achse	Motorbremse	-							
Zyl.-Anzahl	293 cm ³	Anlasserbremse	-							
Takt	4 Kühlung Luft (Gebläse)	Getriebeart	mechanisch						Anz. Vorwärtsgänge:	3
Antrieb	auf beide Räder	Geschwindigkeit: im 1. Gang	3,5	km/h., im dir. Gang	15	km/h.				
Anz. Achsen	2	Anz. Räder	4							
Differenzialsperr	-									

Scheinwerfer: Marke	(see)	Spannung der elektr. Anlage	(see)	Volt
Abblendung: System		Fahrtrichtungsanzeiger: System		
Markierlichter		Lege		
Nebellampe		Scheibenwischer		
Schlusslicht		Warnvorrichtung		
Rückstrahler		Rückblickspiegel		
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser		
Kontrollschildebeleuchtung		Kühlerfigur		
Rückfahrlicht				

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine			170 ^{cc)}	Dimension	4.00 - 12 AS	
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Pneu-Tragkraft kg.	250	
Isor (karsiert)	ohne Mähbalken					einfach/doppelt	einfach/doppelt
Nutzlast inkl. Inzassen	Antrieb				Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzugsgewicht		
Gesamtgewicht					Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl	-	Phon
Fabrikgarant. Gesamtgewicht							

Aussenmasse in mm					Innenmasse in mm	
Länge	^{cc)} 1'830				Länge	Höhe
Breite: vorn	780	hinten	-	Oberhang hinten	+	Breite
Höhe	925			Höhe Ladensum ab Boden	-	
Radstand	-			Wendekreis: links	-	rechts
				Spur: vorn	460	hinten
					-	Oberhang hinten
					-	Höhe Seitenladen

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

*) Kann mit einem sogenannten Sitzwagen fahren.

^{cc)} Gewicht mit Mähbalken = 210 kg. - Gewicht des Sitzwagens 70 kg. - Zusatzgewichte mit Trägern = 108 kg. (10 Stück).

^{ccc)} Ohne Mähbalken, jedoch mit Zusatzgeräten vorne. - Masse mit Mähbalken & Landw.-Rollsitz = 3'820 mm.

^{ccccc)} Wenn dieser Einachs-Traktor mit einem Anhänger für gewerbliche Transporte ausgerüstet ist, muss er den Anforderungen laut BRB vom 5.2.1957 genügen.

+) Distanz zwischen Achse und Ende der Lenkholmen = 1'320 mm.

Einachs-Traktor BUCHER K3 Universal 293 cc-Motor mit Einachs-Anhänger BUCHER KT 857'810, siehe Typenschein Nr. 2098-B.