

Art des Fahrzeuges Einachs-Traktor mit Einachs-Anhänger	Fabrikmarke B U C H E R	Typ Traktor : K 3 - UNIVERSAL 293 cc Anhänger: K T 857'810	Modell Jahr 1957	Typenschein Nr. 2098 / B
Merkmale Bezeichnung "K 3" auf Hersteller-Plakette des Traktors. - Ausführung mit Motor Marke UNIVERSAL Typ 10 293 cc.				
Anhänger Marke "BUCHER" Typ KT 857'810				
Hersteller des Fahrzeuges BUCHER - GUYER, Niederweningen (ZH) CH				
Nr. eingeschlagen oben auf Kupplungsgehäuse, sowie auf Quertraverse zwischen Lenkbolzen, auf Hersteller-Plakette. *)				
Marke des Motors UNIVERSAL Betriebsstoff Benzin				
Nr. eingeschlagen links & rechts auf Motorgehäuse, sowie auf Hersteller-Plakette.				
Zyl. 1	Bohrung 72	Kolbenhub 72	Steuer-PS 1,492	Brems-PS 6,1
Karosserie-Form Einachs-Traktor mit Einachs-Anhänger				
Hersteller der Karosserie BUCHER - GUYER, Niederweningen (ZH)				
Zahl der Plätze: Total 1 (Vorn - Mitte 1 Hinten -) Sitzplätze -				
Soziusliz -				
Anzahl Türen - Lenkung: Logo Sterzen				
Motor-Typ 10 293 cc		Motor-Typ Traktor : Handbremse, mechanisch, Innenbacken, auf das rechte Vorderrad.		
Art Blockmotor, 4-Takt		Art Anhänger: Fußbremse, mechanisch, Innenbacken, mit Bremsausgleich auf beide Anhänger-Räder.		
Lage vorn, hinter der Achse		Lage Anhänger: Handbremse, - die gleiche, mit Hebel & Zahnsegment zwecks Gebrauch als Stollbremse.		
Zyl.-inhalt 293 cm³		Zyl.-inhalt Anz. Vorwärtsgänge: 3		
Takt 4 Kühlung Luft (Gebläse)		Takt mechanisch		
Antrieb auf Vorderräder		Antrieb Geschwindigkeit: Im 1. Gang 3,5 km/h., Im dir. Gang 15 km/h.		
Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4		Anz. Achsen mechanisch		
Differenzialsperre -		Differenzialsperre 3,5 km/h., Im dir. Gang 15 km/h.		
Scheinwerfer: Marke auf Wunsch: B O S C H **)		Spannung der elektr. Anlage Volt		
Ablendung: System ee)		Fahrriehtungsanzeiger: System		
Markierlichter ee)		Lage		
Nebellampe		Scheibenwischer		
Schlusslicht 2 auf Rückseite der Scheinwerfer (rot) 6 W		Warnvorrichtung 1 Hupe		
Rückstrahler 2, Dreieck, 200 mm		Rückblickspiegel		
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser		
Kontrollschildbeleuchtung		Kühlergür		
Rückfahrlicht				

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Einrichtung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine				Dimensionen	4.00 - 12 AS	4.00 / 4.25 - 15
Tragfähigkeit des Fahrgestells					Proz.-Tragkraft kg.	250	
leer (karossiert)	***)	291	230	521		einfach/steil	einfach/steil
Nutzlast inkl. Insassen				800	Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamtzuggewicht!		
Gesamtgewicht (theoretisch)		361	960	1321	Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl		
Fabrikgarant. Gesamtgewicht				1320			Phon

Außenmaße in mm				Innenmaße in mm				
Länge		4940 +)	Oberhang hinten	1200	Länge	2300	Höhe	-
Breite: vorn	780	hinten	1400	Höhe Laderaum ab Boden	1000	Breite		1330
Höhe		925	Wandkreis: links	-	rechts	-	Oberhang hinten	1000
Radstand		3230	Spur: vorn	460	hinten	1250	Höhe Seitenränder	-

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- *) Die Nummer des Anhängers befindet sich auf Längsträger, rechts oben vor dem Sitz, sowie auf Hersteller-Plakette.
- ***) Wenn diese Komposition (1-Achse-Traktor mit 1-Achse-Anhänger BUCHER KT 857'810) für gewerbliche Transporte bestimmt ist, hat sie den Vorschriften laut BRB vom 5.2.1957, zu genügen.
- ****) Gewicht inklusive Zusatzgewichte mit Trägern = 108 kg.
- +) Länge berechnet inklusive Zusatzgewichte vorne und angekuppeltem Anhänger.

Einachs-Traktor BUCHER Typ K 3 - Universal 293 cc, ohne Anhänger, siehe Typenschein Nr. 2'090-A.