

Art des Fahrzeugs Einachs-Traktor	Fabrikmarke B U C H E R	Typ K 3 - MOTOR MAG SRL 1035	Modell Jahr 1957	Typenschein Nr. 2099 / A
---	-----------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------------

Merkmale **Bezeichnung "K 3" auf Hersteller-Plakette. Ausführung mit MAG - Motor Typ SRL 1035.**

Hersteller des Fahrzeuges **BUCHER - GUYER, Niederweningen (ZH) CH**
 Nr. eingeschlagen oben auf Kupplungsgehäuse, sowie auf Quervertraverse, zwischen Lenkholmen, auf Hersteller-Plakette.
 Marke des Motors **M A G** Betriebsstoff **Benzin**
 Nr. eingeschlagen **rechts, seitlich auf Motorgehäuse.**

Zyl.	Bohrung	78	Kolbenhub	74	Steuer-PS	1,801	Brama-PS	8	
Karosserie-Form	Einachs-Traktor								
Hersteller der Karosserie	BUCHER - GUYER, Niederweningen (ZH)								
Zahl der Sitze: Total	2	(Vorn	=	Mitte	=	Hinten	=) Sitzplätze =	
Sozialstutz	=								
Anzahl Türen	=								
Lenkung: Lage		Sterzen							

Motor-Typ	1035 SRL		Fussbremse	=				
Art Zylinder	stehend seitengest.		Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf rechtes Rad.				
Lage	hinten Achse		Motorbremse	=				
Zyl.-inhalt	353,6	cm³	Anhängerbremse	=				
Takt	4	Kühlung Luft (Turbo)	Getriebeart	mechanisch				
Antrieb	auf beide Räder		Geschwindigkeit: Im 1. Gang	3,5	km/h., Im dir. Gang	15	Anz. Vorwärtsgänge:	3
Anz. Achsen	1	Anz. Räder	2					
Differenzialsparre	=							

Scheinwerfer: Marke	22)	Spannung der elektr. Anlage	22)	Volt
Ablenkung: System		Fahrtrichtungsanzeiger: System		
Markierlichter		Logo		
Nebelampe		Scheinwerfer		
Schlusslicht		Warnvorrichtung		
Rückstrahler		Rückblickspegel		
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser		
Kontrollschildebeleuchtung		Kühlerfigur		
Rückfahrlicht				

Gewichte in kg		Vorn	Hinten	Total	Bereifung	Vorn	Hinten	
Fahrgestell	Kabine			170 +)	Dimension	4,00 - 12 AS		
Tragfähigkeit des Fahrgesteils					Pneu-Tragkraft kg.	250		
Leer (Karosseriestart)	ohne Mähbalken					einfach/doppelt	einfach/doppelt	
Nutzlast inkl. Insassen					Fabrikgarantiertes Anhänger-Gesamttragsgewicht			=
Gesamtgewicht					Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl			= Phon
Fabrikgarant. Gesamtgewicht								

Außenmaße in mm				Innenmaße in mm			
Länge		++)	1'830	Oberhang hinten		+++)	
Breite: vorn	780	hinten	-	Höhe Ladenum ab Boden		-	
Höhe			625	Wendekreis: links	-	rechts	-
Radstand			-	Spur: vorn	660	hinten	-

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

- *) Kann mit einem sogenannten Sitzwagen versehen sein.
- **) Wenn mit einem Anhänger für gewerbliche Transporte ausgerüstet, muss er den Anforderungen des BRB vom 5.2.1957 genügen.
- +) Gewicht mit Mähbalken 210 kg. - Gewicht des Sitzwagens = 70 kg. - Zusatzgewichte n/Trägern = 108 kg. (10 Stück)
- ++) Ohne Mähbalken, jedoch mit Zusatzgewichten: Länge n/Mähbalken & lands. Rollsitze = 3'820 mm.
- +++) Distanz zwischen Achse & Ende der Lenkholme = 1'320 mm.

Wenn mit einem Einachs-Anhänger, Marke BUCHER Typ KT 857'010 zusammengekuppelt, siehe Typenschein Nr. 2099 - B.